

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s. Chetrosu r. Drochia
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Chetrosu r. Drochia
3. Obiectul achizițiilor: **Impulsionarea dezvoltării social- economice a satului Chetrosu prin reabilitarea străzii Independenței**

| № crt.                                    | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                            | Unitatea de masura | Volum      |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1                                         | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 5          |
| <b>1. Demolarea imbracamintei rutiere</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |
| 1                                         | DI118                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                                         | m3                 | 615,5500   |
| 2                                         | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                 | 100 m3             | 6,1600     |
| 3                                         | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                        | t                  | 1 107,9800 |
| 4                                         | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3             | 6,1600     |
| <b>2. Lucrari de terasament</b>           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |
| 5                                         | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)                                                    | 100 m3             | 2,2600     |
| 6                                         | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                        | t                  | 418,3200   |
| 7                                         | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea pamintului)                                                                                           | 100 m3             | 2,2600     |
| 8                                         | TsD08A1                     | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3             | 2,2600     |

| 1                                          | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5          |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 9                                          | RpDA04B  | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul<br>K=4,0000                                                                                                                                                               | m2     | 6 630,0000 |
| 10                                         | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,                                                                                                                                     | 100m2  | 66,3300    |
| 11                                         | TsD08A1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 19,9000    |
| <b>3. Amenajarea imbracamintei rutiere</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |
| 12                                         | DA06B2   | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip fr.0-8mm,(h=8cm)                                                               | m3     | 400,0000   |
| 13                                         | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=12)                                                                                                        | m3     | 600,0000   |
| 14                                         | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m2                                                                                                                                        | t      | 3,0000     |
| 15                                         | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis cu deschis BAD22.4 leg.bitum50/70)                                                                      | m2     | 5 000,0000 |
| 16                                         | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,30 l/m2                                                                                                                                        | t      | 1,5000     |
| 17                                         | DB16H    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul.bitum 50/70)                                                                           | m2     | 5 000,0000 |
| 18                                         | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 bitum 50/70 (Adaugator la norma DB16) conform proiectului                                                                                                                                             | t      | 13,7000    |



Primara s. Chetrosu

Aliona EȘANU