



Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Subsol Arhiva		
		Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , crestarea	m2	92,10
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	92,10
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	92,10
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,10
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,10
6	CF51B k mat,util =2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	-92,10
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,10
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	92,10
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,10
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,10
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,40
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	29,40
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,40
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	29,40

1	2	3	4	5
		tavanelor		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,40
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,40
		Capitolul 1.1.3. Glafuri		
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,50
18	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	12,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,50
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,50
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,50
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,50
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,40
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,40
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	29,40
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	29,40
27		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	5,00
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,00
		Capitolul 1.1.5. Timplarie		
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
31	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc	1,00
32	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice	buc	2,00
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	4,20

1	2	3	4	5
		inclusiv grundul		
		Capitolul 1.1.6. Ventilare		
34	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,50
35	VA02B1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200mm	m2	4,50
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclu lant)	buc	4,00
		Capitolul 1.2. Biroul 323		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
37	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	37,80
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	39,90
40	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,80
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,80
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	37,80
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,80
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	37,80
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,80
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	37,80
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,00
49	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,	m2	2,00

1	2	3	4	5
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -		
		Capitolul 1.2.2. Glafuri		
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,75
51	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	30,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,75
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	4,75
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,75
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,75
		Capitolul 1.2.3. Tavan		
56	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,60
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	14,60
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,60
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,60
60	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,60
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,60
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,60
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,60
64	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,60
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,00
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00
67	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	15,00

1	2	3	4	5
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,00
		Capitolul 1.2.5. Timplarie		
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,98
70	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	3,80
71	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	2,00
		Capitolul 1.2.6. Incalzire		
72	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,20
73	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00
74	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
75	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00
76	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
77	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,00
78	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00
79	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
80	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	15,00
81	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,00
82	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii set	buc	1,00
83	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
		Capitolul 1.3. Biroul 332		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		

1	2	3	4	5
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
85	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	37,90
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	37,90
87	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,90
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,90
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,90
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,90
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	37,90
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,90
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	37,90
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:-	m2	2,00
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
96	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,00
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	15,00
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,00
100	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) koef. materiale ,utilaj = 2	m2	15,00

1	2	3	4	5
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,00
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,00
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,00
104	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,00
		Capitolul 1.3.3. Glafuri		
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,50
106	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	12,00
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,50
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,50
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,50
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,50
		Capitolul 1.3.4. Pardoseli		
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,00
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00
113	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	15,00
114	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,00
		Capitolul 1.3.5. Timplarie		
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,98
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	3,80
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	2,00
		Capitolul 1.3.6. Sanitare		
118	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00
119	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
120	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00

1	2	3	4	5
121	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
122	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
123	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00
124	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
125	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
126	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
		Capitolul 1.3.7. Incalzire		
127	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,10
128	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00
129	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
130	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00
131	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
132	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,00
133	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	8,00
134	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
135	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00
136	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu	buc	2,00

1	2	3	4	5
		olandez 3/4)		
137	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal,h= 500 10 sectii	buc	1,00
138	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
		Capitolul 1.4. Birou 325 Capitolul 1.4.1. Pereti		
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	6,00
		Capitolul 1.5. Spatii tehnice et 1;3 Capitolul 1.5.1. Pereti		
140	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	45,00
141	RCsB22A aplicativ	Taierea placilor sau elementelor din regips, avind grosimea de pina la 15 cm (de exclude electrade,aparat de sudat,macara) koef. sal= 0,2	m	30,00
142	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,50
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	45,00
144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	45,00
		Capitolul 1.5.2. Timplarie		
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,60
150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie + ancadramente pvc)	m2	18,20
		Capitolul 1.6. Biroul 319 Capitolul 1.6.1. Pereti		
151	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	41,70
152	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
153	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2	4,50

1	2	3	4	5
		inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie		
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	41,70
155	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,60
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,60
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	39,60
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,20
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	46,20
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,20
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	46,20
163	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00
164	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,00
		Capitolul 1.6.2. Glafuri		
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,50
166	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	28,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,60
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,60
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,60
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.6.3. Tavan		
171	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	28,80
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	28,80
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,80
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,80
175	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	28,80
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	28,80
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	28,80
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	28,80
179	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	28,80
		Capitolul 1.6.4. Pardoseli		
180	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,50
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,50
182	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	14,50
183	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,00
		Capitolul 1.6.5. Timplarie		
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,80
185	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	3,80
186	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	2,00
		Capitolul 1.6.6. Sanitare		
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,00
188	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. i,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal		
190	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe dulap din Pal melaminat cost utilaj	buc	1,00
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
193	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
194	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,00
195	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
196	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
197	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00
		Capitolul 1.6.7. Incalzire		
198	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,20
199	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00
200	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
201	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00
202	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
203	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00
204	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,00
205	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	8,00

1	2	3	4	5
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
206	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
207	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,00
208	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h= 500 10 sectii	buc	2,00
209	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
		Capitolul 1.7. Biroul 305 Capitolul 1.7.1. Pereti		
210	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	87,50
211	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	87,50
213	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,40
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,40
216	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	85,40
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,40
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	85,40
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,40
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	85,40
221	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00

1	2	3	4	5
222	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,00
		Capitolul 1.7.2. Glafuri		
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,50
224	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	24,00
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,50
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,50
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,50
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,50
		Capitolul 1.7.3. Tavan		
229	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	36,70
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	36,70
231	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,70
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,70
233	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	36,70
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	36,70
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	36,70
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	36,70
237	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	36,70
		Capitolul 1.7.4. Pardoseli		
238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,70
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,70
240	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2	36,70

1	2	3	4	5
		grosime 10mm		
241	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-36,70
242	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	36,70
		Capitolul 1.7.5. Timplarie		
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,80
244	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	1,90
245	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	2,00
		Capitolul 1.7.6. Sanitare		
246	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00
247	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
248	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
249	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
250	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
251	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,00
252	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
253	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
		Capitolul 1.7.7. Incalzire		
254	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,20
255	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
257	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00

1	2	3	4	5
258	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
259	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00
260	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,00
261	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
262	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
263	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,00
264	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h= 500 10 sectii	buc	2,00
265	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
		Capitolul 1.8. Biroul 112 Capitolul 1.8.1. Pereti		
266	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	52,30
267	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	52,30
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	52,30
269	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,30
270	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00
271	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	52,30
		Capitolul 1.8.2. Glafuri		
272	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,50
273	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	4,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,15

1	2	3	4	5
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,15
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,15
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,15
		Capitolul 1.8.3. Tavan		
278	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	27,30
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	27,30
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,30
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,30
282	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	27,30
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,30
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	27,30
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,30
286	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	27,30
		Capitolul 1.8.4. Pardoseli		
287	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,30
288	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,30
289	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	27,30
		Capitolul 1.8.5. Timplarie		
290	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
291	RpCP10A	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale	buc	1,00
292	RpCP10B	Montarea minerelor din tabla gata confectionate	buc	2,00

1	2	3	4	5
		de minimum 30 cm latime, fixate la usi metalice		
293	CK40A aplicativ	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (se exclude asbesc se inlocuete tabla cu elemente decorativ din MDF vopsit n=1m2	m2	2,10
294	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (perete despartitor cu usa 2100x900 mm)	m2	12,00
		Capitolul 1.8.6. Sanitare		
295	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
296	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
297	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00
298	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
299	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	4,00
300	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	12,00
301	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00
302	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00
303	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00
304	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00
		Capitolul 1.8.7. Incalzire		
305	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,20
306	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00
307	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
308	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00
309	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
310	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate	m	12,00

1	2	3	4	5
		sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
311	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,00
312	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
313	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
314	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,00
315	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h= 500 10 sectii	buc	2,00
316	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
		Capitolul 1.9. Biroul 317		
		Capitolul 1.9.1. Pereti		
317	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,70
318	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	42,70
320	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70
323	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	40,70
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	40,70

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti		
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,70
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
329	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,00
		Capitolul 1.9.2. Glafuri		
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
331	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,00
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,60
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60
		Capitolul 1.9.3. Tavan		
336	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,20
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	15,20
338	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,20
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,20
340	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,20
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,20
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20

1	2	3	4	5
344	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,20
		Capitolul 1.9.4. Pardoseli		
345	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,20
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,20
347	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,20
348	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-15,20
349	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,20
		Capitolul 1.9.5. Timplarie		
350	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,90
351	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	1,90
352	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,00
		Capitolul 1.9.6. Sanitare		
353	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
354	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
355	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
356	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
357	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
358	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,00
359	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
360	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
		Capitolul 1.9.7. Incalzire		
361	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,10

1	2	3	4	5
362	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00
363	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
364	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00
365	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
366	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00
367	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00
368	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
369	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00
370	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,00
371	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h= 500 10 sectii	buc	1,00
372	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
		Capitolul 1.10. Biroul 313 Capitolul 1.10.1. Pereti		
373	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	40,70
374	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,70
375	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	42,70
377	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	40,70

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	40,70
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,70
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,70
385	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
386	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,00
		Capitolul 1.10.2. Glafuri		
387	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
388	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,00
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,60
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60
		Capitolul 1.10.3. Tavan		
393	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,20
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	15,20
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,20
396	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	15,20

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
397	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,20
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,20
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20
401	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,20
		Capitolul 1.10.4. Pardoseli		
402	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,20
403	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,20
404	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,20
405	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-15,20
406	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,20
		Capitolul 1.10.5. Timplarie		
407	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale(set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,00
		Capitolul 1.10.6. Sanitare		
408	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
409	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
410	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
411	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, iavind diametrul de 1/2"	buc	1,00
412	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
413	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,00
414	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	3,00

1	2	3	4	5
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm		
415	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
		Capitolul 1.10.7. Incalzire		
416	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2	3,20
417	RpIB10D	Montarea radiatoarelor existent doar manopera	buc	1,00
		Capitolul 1.11. Biroul 315		
		Capitolul 1.11.1. Pereti		
418	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,70
419	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	42,70
421	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70
423	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70
424	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	40,70
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
426	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,70
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
428	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,70
429	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
430	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.11.2. Glafuri		
431	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
432	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,00
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,60
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60
436	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60
		Capitolul 1.11.3. Tavan		
437	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	15,20
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	15,20
439	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,20
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,20
441	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	15,20
442	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	15,20
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	15,20
445	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	15,20
		Capitolul 1.11.4. Pardoseli		
446	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,20
447	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,20
448	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,20
449	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-15,20
450	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-	m2	15,20

1	2	3	4	5
		34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp		
		Capitolul 1.11.5. Timplarie		
451	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,90
452	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	1,90
453	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,00
		Capitolul 1.11.6. Sanitare		
454	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00
455	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
456	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
457	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, , avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
458	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
459	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,00
460	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
461	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
		Capitolul 1.11.7. Incalzire		
462	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru reparatii	m2	3,20
463	RpIB10D	Montarea radiatoarelor existent doar manopera	buc	1,00
		Capitolul 1.12. Biroul 306		
		Capitolul 1.12.1. Pereti		
464	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,70
465	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	42,70
467	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe	m2	2,00

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
468	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70
469	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70
470	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) coef materiale utilaje =5	m2	40,70
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,70
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,70
475	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40	buc	2,00
476	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	2,00
		Capitolul 1.12.2. Glafuri		
477	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
478	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,00
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,60
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60
		Capitolul 1.12.3. Tavan		
483	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,80
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betongrund	m2	14,80

1	2	3	4	5
485	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,80
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,80
487	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,80
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,80
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,80
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,80
491	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,80
		Capitolul 1.12.4. Pardoseli		
492	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,80
493	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,80
494	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,80
495	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-14,80
496	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,80
		Capitolul 1.12.5. Timplarie		
497	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,90
498	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	1,90
499	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,00
		Capitolul 1.12.6. Sanitare		
500	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,00
501	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
502	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
503	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa	buc	1,00

1	2	3	4	5
		pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, i, avind diametrul de 1/2"		
504	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
505	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	4,00
506	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
507	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
		Capitolul 1.12.7. Incalzire		
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,10
509	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00
510	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
511	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00
512	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
513	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00
514	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,00
515	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
516	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00
517	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,00
518	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h= 500 10 sectii	buc	1,00
519	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc	4,00

1	2	3	4	5
		incalzire, montat pe zid de caramida.		
		Capitolul 1.13. Biroul 304		
		Capitolul 1.13.1. Pereti		
520	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	40,70
521	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	2,00
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	42,70
523	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,70
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,70
526	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =5	m2	40,70
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
528	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,70
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,70
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	40,70
531	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
532	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: -	m2	2,00
		Capitolul 1.13.2. Glafuri		
533	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,60
534	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	20,00
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60
536	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	3,60

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor		
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,60
538	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,60
		Capitolul 1.13.3. Tavan		
539	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	14,80
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	14,80
541	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,80
542	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,80
543	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,80
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,80
545	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	14,80
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	14,80
547	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	14,80
		Capitolul 1.13.4. Pardoseli		
548	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,80
549	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,80
550	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,80
551	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-14,80
552	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr 10 mm clasa 33-34 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc , in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,80
		Capitolul 1.13.5. Timplarie		
553	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,80
554	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la	m2	3,80

1	2	3	4	5
		constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti		
555	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	2,00
		Capitolul 1.13.6. Sanitare		
556	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
557	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
559	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
560	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
561	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
562	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
563	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal- culturale, avind diametrul de 20- mm	m	10,00
564	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
565	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
		Capitolul 1.13.7. Incalzire		
566	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,10
567	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00
568	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
569	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00
570	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
571	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,00
572	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc	10,00

1	2	3	4	5
		pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
573	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
574	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00
575	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	2,00
576	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h= 500 10 sectii	buc	1,00
577	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
		Capitolul 1.14. Biroul 302 Capitolul 1.14.1. Pereti		
578	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	63,90
579	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	65,40
580	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie	m2	4,50
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	71,80
582	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	71,80
583	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,50
584	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,50
585	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) koef materiale utilaje =2	m2	57,50
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00
587	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	62,00
588	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00

1	2	3	4	5
589	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel inclusiv colorare nuante deschise)	m2	62,00
590	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40	buc	4,00
591	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	14,30
		Capitolul 1.14.2. Glafuri		
592	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,50
593	CK26D aplicat	Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi)	m	28,00
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,60
595	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	7,60
596	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	7,60
597	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60
		Capitolul 1.14.3. Tavan		
598	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	27,90
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	27,90
600	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,90
601	CF53B k mat,util 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	27,90
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,90
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	27,90
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	27,90
605	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	27,90
		Capitolul 1.14.4. Pardoseli		
606	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,60

1	2	3	4	5
607	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,60
608	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	1,60
609	RpCK28C	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC	m	24,00
		Capitolul 1.14.5. Timplarie		
610	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,60
611	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, MDF inclusiv accesorii balamali ,opritori s a. calitatea superioara, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m +ancandramente 2 parti	m2	1,90
612	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (set miner ,mehanizme,cilindru, rozete)	buc	1,00
613	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,70
		Capitolul 1.14.6. Sanitare		
614	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	3,00
615	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00
616	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
617	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
618	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
619	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
620	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	10,00
621	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00
622	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00
624	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	4,00

1	2	3	4	5
		incastrare, conductele avind diametrul de 2"		
625	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00
626	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. , asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	1,00
627	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	1,00
		Capitolul 1.14.7. Incalzire		
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,20
629	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,00
630	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
631	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,00
632	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
633	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00
634	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,00
635	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00
636	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
637	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	4,00
638	RpIB10D	Montarea radiatoarelor Bimetal, h= 500 10 sectii	buc	2,00
639	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
		Capitolul 1.15. Sterilizare et 1		
		Capitolul 1.15.1. Pereti		

1	2	3	4	5
640	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,50
641	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	11,50
642	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	10,50
643	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x40 (se exclude lant)	buc	4,00
		Capitolul 1.15.2. Timplarie		
644	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,)	m2	3,60
645	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv +usa prelevare probe 60x50 cm incorporata	m2	1,90
		Capitolul 1.15.3. Tavan		
646	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	30,40
647	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,20
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	30,20
649	CF57A k=2 mater,util	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan k=2 mater,utilaj	m2	30,20
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	30,20
651	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	30,20
		Capitolul 1.15.4. Ventilare		
652	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	65,00
653	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	37,60
654	VA10F	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	4,50
655	VA08B	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT , din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime	kg	35,00
656	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150	buc	2,00
657	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate 600x600	buc	1,00

1	2	3	4	5
658	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	80,00
		Capitolul 1.16. Lucrari exterioare platforma de gunoi diverse		
		Capitolul 1.16.1. Timplarie		
659	RpCP15A	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple (porti)	kg	75,00
660	CE05A	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2	6,00
661	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,00
		Capitolul 1.16.2. Pereti		
662	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,00
663	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3	kg	65,00
664	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli exterioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	75,00
665	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	75,00
666	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	75,00
		Capitolul 1.16.3. Pardoseli		
667	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,00
668	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm	m2	10,00
		Capitolul 1.17. Reparatie, reglare ferestre profil pvc		
669	RpCO08G aplicat	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din profil, simple, duble sau cuplate cu olivere (minere pentru ferestre n=1 buc)	buc	20,00
670	RpCO08H	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu mecanism de inchidere ferestre n=1	buc	10,00
		Capitolul 1.18. Evacuare deseuri		
671	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	25,00
672	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	15,00
673	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in	t	65,00

1	2	3	4	5
		bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3		
674	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	65,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Sanitare		
675	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete doar montare	buc	3,00
		Capitolul 2.2. Retele electrice		
676	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	43,00
677	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	75,00
678	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,00
679	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,00
680	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	85,00
681		Pictograma pe panou	buc	4,00
682		Sina PE	buc	4,00
683		Sina N	buc	4,00
684	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,40
685		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	740,00
686	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	13,10
687		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1.060,00
688		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	250,00
689	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,30
690		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	130,00
691	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m	3,20
692	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	320,00

1	2	3	4	5
693	08-02-409-1 ksal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	19,70
694	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=16-20	m	1.920,00
695	pret furnizor	Tub de protectie cu invelis metalic PVC d=25	m	50,00
696	08-02-409-2k sal 0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,30
697	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	30,00
698	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,56
699	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc	42,00
700	pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc	8,00
701	pret furnizor	Corp de iluminat bactericid cu lampa in complex T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog	buc	6,00
702	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,00
703	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	20,00
704	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	8,00
705	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	106,00
706	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	10,00
707	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	2,00
708	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m	1,70
709	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m	135,00
710	pret furnizor	Canal de protectie PVC16x25	m	35,00
		Capitolul 2.3. Lucrari exterioare		
711	TsH91A	Instalarea bariera automate 6,0 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Retele electrice		
712		Panou de distributie cu lacat, pentru18 mod. III _{PH} -II-18 IP41	buc	2,00
713		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	2,00
714		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P,	buc	4,00

1	2	3	4	5
		BH-32		
715		Intrerupator automat de curent diferential ABDT-32/C16A/10mA	buc	16,00
716		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,00
717		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	16,00
718		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	36,00
719		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	6,00
720		Sina de contact 3 F 100A	buc	3,00
		Capitolul 4. Utilaj tehnologic/inventar		
		Capitolul 4.1. Exterior		
721		Bariera automata 6,0m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,00
		Capitolul 4.2. Cab 332		
722		Chiuveta inox pentru spalare instrument medical montat pe dulap din Pal/ MDF hidro (de coordonat cu beneficiar)	buc	1,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Corceac

L.S.

C. Gorgan

I. Timofeeva

S. Babin

T. Căneasa

A. Ojodan

V. Pascari

V. Căntăreț

A. Apostol

[Handwritten signatures and initials corresponding to the names listed on the left]

