

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea *Materiale electrice pentru anul 2026*  
prin procedura de achiziție: Achiziții costuri mici**

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc"**
2. IDNO: **1003600151724**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnăv 13**
4. Numărul de telefon/fax: **0 22 572 213**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **[achizitii.ifp@gmail.com](mailto:achizitii.ifp@gmail.com), <https://ifp.md/>**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la **documentația de atribuire**: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr. poz        | Cod CPV        | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valoarea estimată (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1              | 2              | 3                             | 4                  | 5          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                         |
| <b>Lotul 1</b> |                |                               |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |
| <b>1</b>       | 3160000<br>0-2 | Starter S10-65W               | buc                | 200        | Domeniu de putere compatibil: 30–65 W (inclusiv tuburi de 36 W). Tensiune de alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz. Tip bază: standard pentru soclurile de. Dimensiuni tipice: diametru ~22 mm, lungime ~34 mm. Timp de pornire (preîncălzire): sub 2 secunde. Domeniu temperatură de funcționare: –20 °C ... +80 °C. Durată de viață nominală: până la 35.000 cicluri pornire/oprire. Utilizare: pentru aprinderea lămpilor fluorescente liniare cu balast electromagnetic. Analog Osram ST171.                                                                                                   |                                                           |
| <b>2</b>       | 3160000<br>0-2 | Starter S4-22W                | buc                | 200        | Domeniu de putere compatibil: 4–22 W. Tensiune de alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz. Tip bază: standard pentru soclurile de. Dimensiuni tipice: diametru ~22 mm, lungime ~34 mm. Timp de pornire (preîncălzire): sub 2 secunde. Domeniu temperatură de funcționare: –20 °C ... +80 °C. Durată de viață nominală: până la 35.000 cicluri pornire/oprire. Utilizare: pentru aprinderea lămpilor fluorescente liniare cu balast electromagnetic. Analog Osram ST111.                                                                                                                              |                                                           |
| <b>3</b>       | 3160000<br>0-2 | Bec Led E27 5000 - 5500K      | buc                | 100        | Soclu: <b>E27</b> . Putere nominală: <b>10 W</b> . Temperatura de culoare: <b>5500 K</b> (alb-neutru / lumină de zi). Flux luminos: aprox. <b>800-900 lm</b> (în funcție de eficiența LED-ului). Tensiune de alimentare: <b>AC 220-240 V / 50-60 Hz</b> . Unghi de iluminare: <b>≈ 120°</b> (sau specificat). Clasă energetică: <b>A+ / A++</b> (sau conform reglementărilor locale). Durată de viață: minim <b>15.000-25.000 ore</b> . Indice de redare a culorilor (CRI): <b>≥ 80</b> . Pornește instant, fără timp de încălzire. Fără pâlpâire vizibilă, fără zgomot electronic. Material |                                                           |



|   |                |                                   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---|----------------|-----------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                |                                   |     |    | ecran: <b>difuz / opal</b> , carcasă din aluminiu/plastic pentru disipare termică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 4 | 3160000<br>0-2 | Bandă Izolantă                    | buc | 50 | Bandă izolantă din PVC, destinată pentru aplicații electrice, material cu grosimea 150 μm, rezistentă la temperaturi de până la 90 °C, culoare alb, negru, roșu, albastru, galben-verde. Analog- TESA profesional 53988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 5 | 3160000<br>0-2 | Corp de iluminat LED proiector IP | buc | 5  | Putere nominală: <b>15 W</b> . Flux luminos: min. <b>1200–1500 lm</b> . Temperatură de culoare: <b>6000 K</b> (alb rece). Durată de viață LED: min. <b>25.000–30.000 h</b> . Grad de protecție: min. <b>IP65</b> (rezistent la praf și jeturi de apă). Carcasă: <b>aluminiu turnat sub presiune</b> , cu sticlă securizată. Tensiune de alimentare: <b>AC 170–265 V / 50 Hz</b> . Clasă energetică: <b>A / A+</b> . Temperatura de lucru: <b>–25°C ... +40°C</b> . Montaj: <b>suport reglabil pentru perete/pardoseală</b> . Factor de putere: <b>≥ 0,9</b> . Unghi de iluminare: <b>100–120°</b> . Culoare carcasă: <b>negru</b> .                                               |  |
| 6 | 3160000<br>0-2 | Fișă euro                         | buc | 20 | Tensiune nominală: <b>220–250 V AC</b> . Curent nominal: <b>16 A</b> . Construcție: <b>2P+E (fază, nul, contact de protecție la împământare)</b> . Tip: <b>mobilă</b> , pentru montare pe cablu flexibil. Material: carcasă din <b>plastic termo-rezistent, auto-stingent</b> , cu contacte din <b>alamă/cupru nichelat</b> . Sistem de prindere: cu <b>șuruburi sau cleme rapide</b> , pentru conductoare cu secțiunea <b>1,0–2,5 mm²</b> . Protecție mecanică: carcasă robustă, uneori cu <b>inel cauciucat pentru cablu</b> . Temperatură de lucru: <b>–25°C ... +40°C</b> . Analog Horoz 300.000.703 2P+N 16A.                                                                |  |
| 7 | 3160000<br>0-2 | Priză industrială 3P 32A 220V     | buc | 5  | Tensiune nominală: <b>220–250 V AC</b> (monofazată). Curent nominal: <b>32 A</b> . Număr poli: <b>2P+E (fază, nul, împământare)</b> . Tip: <b>mobilă</b> , pentru montare pe cablu prelungitor. Grad de protecție: minim <b>IP44</b> (rezistentă la stropi de apă și praf); opțional <b>IP67</b> pentru condiții grele de lucru. Material: <b>carcasă termo-rezistentă, auto-stingentă, antișoc</b> , contacte din cupru/alamă galvanizată. Interval secțiune cablu acceptat: <b>4–6 mm²</b> . Temperatură de lucru: <b>–25°C ... +40°C</b> . Sistem de conectare prin <b>blocare baionetă</b> pentru contact sigur și rezistent. Compatibilă cu modelul de fișă din tabelul dat. |  |
| 8 | 3160000<br>0-2 | Fișă industrială 3P 32A 220V      | buc | 5  | Tensiune nominală: <b>220–250 V AC</b> (monofazată). Curent nominal: <b>32 A</b> . Număr poli: <b>2P+E (fază, nul, împământare)</b> . Grad de protecție: minim <b>IP44</b> (rezistentă la stropi de apă și praf); opțional <b>IP67</b> pentru condiții grele de lucru. Tip: <b>mobilă</b> , pentru conectare la cabluri flexibile. Material: <b>carcasă termo-rezistentă, anti-șoc</b> , cu contacte din alamă sau cupru galvanizat. Interval secțiune cablu acceptat: <b>4–6 mm²</b> . Temperatură de lucru: <b>–25°C ... +40°C</b> . Sistem de blocare prin <b>baionetă</b> pentru contact sigur. Compatibilă cu modelul de priză din tabelul dat.                              |  |
| 9 |                | Clește tăietor                    | buc | 1  | Lungime totală: <b>160–180 mm</b> . Material: <b>oțel aliat călit</b> , muchii tăietoare induse, cu duritate ridicată pentru conductori de cupru și                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |



|    |                |                                |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|----------------|--------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 3160000<br>0-2 |                                |     |    | aluminiiu. Mânere: izolate, ergonomice, cu protecție antialunecare. Pentru lucrări sub tensiune până la <b>1000 V AC</b> . Destinație: tăiere cabluri și conductoare electrice monofilare sau multifilare. Forță de tăiere optimizată, cu efect pârgă, pentru reducerea efortului utilizatorului. Suprafață tratată anticoroziv. <b>Analog Knipex KN-7006180</b>                                                                                                                                                                      |  |
| 10 | 3160000<br>0-2 | Clește patent                  | buc | 1  | Lungime totală: 180–200 mm. Material: oțel aliat călit, cu suprafață tratată anticoroziv. Mânere: izolate, cu protecție împotriva șocurilor electrice, până la <b>1000 V</b> . Funcții: tăiere conductoare, strângere și prindere mecanică, îndoire ușoară a conductorilor. Forță de tăiere optimizată, muchii tăietoare călite pentru conductori de cupru și aluminiiu. Ergonomie: mânere cu priză antialunecare pentru utilizare îndelungată. Greutate redusă pentru confortul muncii. <b>Analog Knipex 0206200,200mm</b>           |  |
| 11 | 3160000<br>0-2 | Clește de curent multimetru    | buc | 1  | Domeniu de măsurare curent AC/DC: până la 600 A. Domeniu tensiune AC/DC: până la 600 V. Funcții multimetrice integrate: rezistență, continuitate, capacitate, frecvență. Funcție NCV (dectecție fără contact a tensiunii). Afișaj digital iluminat, cu minim 4000–6000 puncte. Deschidere fălci: min. 45 mm. Precizie conform standardelor CAT III 600 V / CAT II 1000 V. Funcții suplimentare: Hold, Max/Min, Auto-range. Alimentare: baterii standard AA/AAA. Cu husa de protecție și cabluri de testare, <b>Analog CEM DT-3373</b> |  |
| 12 | 3160000<br>0-2 | Priză euro exterior dublă      | buc | 30 | Tensiune nominală: 220–250 V AC. Curent nominal: 16 A. Tip: dublă, cu contact de protecție (împământare). Grad de protecție: IP20 (destinată utilizării în interior, încăperi uscate). Material carcasă: plastic termo-rezistent, auto-stingent. Montaj: aplicat sau încastrat, după tipul ales. Culoare: alb. Domeniu temperatură de funcționare: –5 °C ... +40 °C. Utilizare: spații de birouri, locuințe, săli de clasă, încăperi tehnice uscate. Analog Priză dublă euro ELMOS 16A 230V Alb                                       |  |
| 13 | 3160000<br>0-2 | Cutie pentru automate exterior | buc | 5  | Dimensiuni: 310 × 210 × 100 mm Număr de module: 12 module modulare. Grad de protecție: IP20. Material: plastic. Culoare: alb. Destinație: exterior (cutie exterioară).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 14 | 3160000<br>0-2 | Întreprupător automat B 10A    | buc | 20 | Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl. electromagnet B, Curent (A) 10 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 15 | 3160000<br>0-2 | Întreprupător automat B 16A    | buc | 50 | Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl. electromagnet B, Curent (A) 10 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 16 |                | Întreprupător automat B 6A     | buc | 10 | Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl. electromagnet B, Curent (A) 6 A,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |



|    |                |                                         |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|----------------|-----------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 3160000<br>0-2 |                                         |     |    | Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 17 | 3160000<br>0-2 | Înterupător automat diferențial B16A 2P | buc | 10 | Curent nominal (In): 16 A. Număr poli: 1 fază + nul (1P + N). Sensibilitate la curent de scurgere (diferențial): 10 mA. Curba de declanșare: B (curbă B) — pentru protecție la suprasarcină și scurt-circuit moderat. Putere de întrerupere (capacitate de rupere, breaking capacity): 6000 A la 220-240 V AC. Domeniu tensiune de operare: 220-240 V AC, 50 Hz. Tip protecție diferențială: tip A (adică poate fi sensibil la componente pulsatorii de curent de scurgere). Montaj: pe șină DIN 35 mm. Cu protecție IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 18 | 3160000<br>0-2 | Prelungitor bobinat 20m pentru șantier  | buc | 3  | Tensiune nominală: 220–240 V AC, 50 Hz. Curent nominal: 16 A. Putere maximă admisă:<br>– până la 3.600 W când cablul este complet derulat,<br>– până la 1.500 W pe tambur, pentru a evita supraîncălzirea. Lungime cablu: 20 m. Secțiune conductoare: 3 × 2,5 mm <sup>2</sup> , cu fir de împământare. Tip cablu: cu izolație <b>rezistentă mecanic, flexibilă și rezistentă la fisuri</b> , potrivit pentru utilizare pe șantier. Număr prize: 4, toate cu contact de protecție (împământare). Tambur: robust, din plastic sau metal, rezistent la șocuri mecanice și uz dur pe șantier, cu mâner ergonomic. Protecție: IP44 – rezistent la stropi de apă și praf, pentru utilizare în medii exterioare sau pe șantier. Elemente de siguranță: protecție termică la suprasarcină și supraîncălzire (modele profesionale). Culoare cablu: portocaliu sau altă culoare vizibilă pe șantier. Utilizare: alimentarea echipamentelor electrice portabile în medii industriale, construcții și șantiere, unde este necesară mobilitate și rezistență la condiții dure. Analog RTRMAX REM 32520 |  |
| 19 | 3160000<br>0-2 | Corp de iluminat, ucișor de insecte     | buc | 3  | Echipamentul va fi utilizat pentru atragerea și neutralizarea insectelor zburătoare (muște, țânțari, molii etc.) în spațiile de preparare și servire a alimentelor. Tip: corp suspendat, destinat instalării tavan. Dimensiuni: <b>570 x 105 x 270 mm</b> (± 5%). Carcasă din material rezistent (oțel inoxidabil sau aluminiu), ușor de igienizat. Tavă colectoare detașabilă pentru insecte, lavabilă. Design igienic, fără colțuri ascuțite, ușor de curățat. Sistem de atragere: tuburi fluorescente / LED UV-A (lungime de undă 350–370 nm). Putere totală tuburi: min. 2 × 15 W sau echivalent LED. Suprafața acoperită: minim 60–80 m <sup>2</sup> . Metoda de neutralizare: grilaj electric de înaltă tensiune sau placă adezivă (fără risc de contaminare). Nivel zgomot: silențios, fără vibrații. Grad de protecție: minim <b>IP20</b> , preferabil <b>IP40</b> . Alimentare: 220–240 V / 50 Hz. Protecție la suprasarcină și supratensiune. Ecran de protecție împotriva contactului accidental cu grilajul electric. Produs nou, neutilizat, în                              |  |



|    |                |                                       |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|----|----------------|---------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                |                                       |     |    | ambalaj original al producătorului. Instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română, rusă sau engleză. Garanție minimă: <b>24 luni</b> . Prezentarea fișei tehnice și a certificatelor de conformitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 20 | 3160000<br>0-2 | Covoraș dielectric                    | buc | 10 | Dimensiuni: <b>600 mm x 600 mm</b> (±5%). Material: cauciuc electroizolant, elastic, rezistent la uzură și la acțiunea agenților chimici și mecanici. Grosime minimă: <b>≥ 6 mm</b> . Tensiune nominală de utilizare: <b>până la 1000 V c.a. / 1500 V c.c.</b> Tensiune de încercare: min. <b>5 kV</b> timp de 1 minut, fără perforări sau descărcări. Suprafața să fie antiderapantă, pentru a preveni alunecarea operatorului. Rezistență mecanică: să suporte greutatea unei persoane cu echipament, fără deformări. Rezistență la fisuri și îmbătrânire. |                  |
| 21 | 3160000<br>0-2 | Baterii AA                            | buc | 50 | <b>Tensiune nominală: 1,5 V Chimie:</b> baterie alcalină <b>Lungime:</b> 50,5 mm, <b>Diametru:</b> 14,5 mm, <b>Greutate tipică:</b> 24 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 22 | 3160000<br>0-2 | Baterii AAA                           | buc | 50 | Tensiunea nominală <b>AAA 1,5 V</b> Capacitatea 1100 mAh, <b>Lungime:</b> 44,5 mm, <b>Diametru:</b> 10,5 mm, <b>Greutate tipică:</b> 11 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 23 | 3160000<br>0-2 | Baterii R14                           | buc | 10 | <b>Tensiune nominală:</b> 1,5 V, <b>Capacitate tipică:</b> 9.000 mAh, <b>Greutate medie:</b> 68 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 14 | 3160000<br>0-2 | Baterii reîncărcabile AAA             | buc | 4  | Capacitate: <b>900 mAh</b> , Tensiune nominală: <b>1,2 V</b> , Chimie: <b>NiMH (Nickel-Metal Hydride)</b> ., Temperatură de operare: de la -10 °C la +50 °C, <b>Lungime:</b> 44,5 mm, <b>Diametru:</b> 10,5 mm, <b>Greutate tipică:</b> ~ 12 g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|    |                | <b>Total Lotul 1</b>                  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>38 180,00</b> |
|    |                | <b>Lotul 2</b>                        |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1  | 3160000<br>0-2 | Lampă bactericidă UV-C 15W fără miros | buc | 20 | Tip: lampă bactericidă UV-C, Tip T8 G13, fără ozon (fără miros). Putere nominală: <b>15 W</b> . Suprafața recomandată de utilizare: până la <b>20 m²</b> . Lungime de undă: 253,7 nm (UV-C). Durata de viață a lămpii: minim <b>8000 – 9000 ore</b> . Alimentare: 220–240 V / 50 Hz. Tub din sticlă de cuarț cu transmisie UV ridicată. Randament bactericid: <b>≥99,9%</b> pentru bacterii, virusuri, fungi. Funcționare fără zgomot și fără emisii secundare (ozon, mirosuri). Certificări de conformitate.                                                |                  |
| 2  | 3160000<br>0-2 | Lampă bactericidă UV-C 30W fără miros | buc | 50 | Tip: lampă bactericidă UV-C, fără producer de ozon (fără miros). Putere nominală: <b>30 W</b> . Suprafața recomandată de utilizare: până la <b>40 m²</b> . Lungime de undă: 253,7 nm (UV-C). Durata de viață a lămpii: minim <b>8000 – 9000 ore</b> . Alimentare: 220–240 V / 50 Hz. Tub din sticlă de cuarț cu transmisie UV ridicată. Randament bactericid: <b>≥99,9%</b> pentru bacterii, virusuri, fungi. Funcționare silențioasă, fără emisii secundare (ozon, mirosuri). Certificări de conformitate.                                                  |                  |
|    |                | <b>Total Lotul 2</b>                  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 200,00</b> |



**TOTAL**

**58 380,00**

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru mai multe loturi;**
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
10. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
11. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
12. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor menționate în pct 31;**
14. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderilor lor: **nu se aplică;**
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **conform SIA RSAP**
16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
**Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP**
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: **40 zile**
18. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP Ofertele întârziate vor fi respinse.**
19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**
21. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
**Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**  
**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;**  
**Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md**
23. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
24. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
25. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu se aplică**
26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Conform SIA RSAP**
27. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se acceptă                |
| facturarea electronică                                           | Se acceptă                   |
| plățile electronice                                              | Se acceptă                   |

28. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
29. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **februarie - decembrie 2026**
30. Termenul de valabilitate a contractului: **31 Decembrie 2026**
31. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
32. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):



| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței                       | Cerințe suplimentare față de document                                                                                                                            | Obligativitatea |
|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.      | Date despre ofertant                                  | Confirmat prin semnătura electronică                                                                                                                             | Obligatoriu     |
| 2.      | Specificația tehnică                                  | confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.22                                                                                                        | Obligatoriu     |
| 3.      | Specificația de preț                                  | confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.23                                                                                                        | Obligatoriu     |
| 4.      | Dovada înregistrării persoanei juridice               | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu     |
| 5.      | Licența de activitate și anexa                        | Confirmat prin semnătura electronică participantului, se prezintă în cazul în care documentul dat se licențiază                                                  | Obligatoriu     |
| 6.      | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Confirmat prin semnătura electronică                                                                                                                             | Obligatoriu     |
| 7.      | Declarație prezentare mostre                          | Operatorul economic declară despre disponibilitatea de a prezenta mostre de comparație în decurs de 3 zile calendaristice confirmat prin semnătura electronică   | Obligatoriu     |

Conducătorul grupului de lucru: **URSU Fiodor**


