

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Hol -20		
		Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	54,60
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	54,60
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	54,60
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,60
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,60
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	54,60
7	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	54,60
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	54,60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	54,60
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	54,60
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,00
13	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	3,50
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	0,80

1	2	3	4	5
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,80
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,30
17	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	4,30
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	4,30
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,30
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,30
		Capitolul 1.1.3. Glafuri, rigle ,coloane		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,70
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,70
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,70
24	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,00
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,70
26	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	4,70
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	4,70
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,70
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,70
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
30	RpCM33G k mano 0,2	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	18,00
31	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,00
32	RpCE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atat spre interior, cit si spre	m	3,00

1	2	3	4	5
		exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos		
33	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	25,50
		Capitolul 1.1.5. Timplarie		
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,74
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,80
36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,94
		Capitolul 1.2. Hol -22 Capitolul 1.2.1. Pereti		
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	162,75
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	162,75
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	162,75
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	162,75
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	162,75
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	162,75
43	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	162,75
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	162,75
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	162,75
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	162,75
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	85,00

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in camere tehnice)		
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,00
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	88,60
50	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	19,60
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	7,40
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,40
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,00
54	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	27,00
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	27,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,00
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	27,00
		Capitolul 1.2.3. Glafuri, rigle ,coloane		
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	19,95
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,95
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,95
61	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	84,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,95
63	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	19,95
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	19,95
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,95
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	19,95

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)		
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
67	RpCM33G k mano 0,2	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	60,00
68	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	60,00
69	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	90,00
		Capitolul 1.2.5. Timplarie		
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	18,58
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)	m2	8,90
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80
73	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,88
		Capitolul 1.3. Birou 608 (23) Capitolul 1.3.1. Pereti		
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	50,40
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	50,40
76	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,30
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,30
79	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	48,30

1	2	3	4	5
		mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)		
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,30
81	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	48,30
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	48,30
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,30
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	48,30
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
86	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
87	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,00
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,00
89	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,50
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,40
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,40
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,90
93	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,90
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,90
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,90
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,90
		Capitolul 1.3.3. Glafuri, rigle ,coloane		
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,30

1	2	3	4	5
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,30
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,30
100	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,50
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,30
102	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,30
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,30
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,30
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,30
		Capitolul 1.3.4. Pardoseli		
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,40
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,40
108	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,40
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,40
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,10
111	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.3.5. Timplarie		
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,90
114	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.4. Birou 606 (24-29-40)		
		Capitolul 1.4.1. Pereti		

1	2	3	4	5
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	57,70
116	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,02
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	58,66
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,66
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,86
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,86
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	55,86
122	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	55,86
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	55,86
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	55,86
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	55,86
126	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
127	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,80
128	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	8,00
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,60
130	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,50
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	1,50
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	1,50

1	2	3	4	5
		tavan, preparare manuala a mortarului		
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,00
134	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,00
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,00
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,00
		Capitolul 1.4.3. Glafuri, rigle ,coloane		
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,30
139	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,30
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,30
141	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,50
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,30
143	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,30
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,30
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,30
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,30
		Capitolul 1.4.4. Pardoseli		
147	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,60
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,60
149	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,60
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,60
151	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil	m2	21,56

1	2	3	4	5
		omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)		
152	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.4.5. Timplarie		
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,90
155	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.5. Birou 604 (25) Capitolul 1.5.1. Pereti		
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	30,00
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,00
159	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,00
162	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	30,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,00
164	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	30,00
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	30,00
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,00
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	30,00

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistentă sporită la spălare, murdărie și patare de orice fel)		
168	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
169	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pînă la 200 x 200 mm	m2	2,00
170	CK18C	Montarea colțari pvc la muchii teracota (se exclude surub)	m	8,00
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
171	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,60
172	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: glafuri, grinzi	m2	1,50
173	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2	1,50
174	CF57A k mat 2	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele tavan	m2	1,50
175	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele tavan,	m2	1,50
176	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2	1,50
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistentă sporită la spălare, murdărie și patare de orice fel)	m2	1,50
		Capitolul 1.5.3. Glafuri, rigle, coloane		
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80
179	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2	2,80
180	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80
181	CK18C k sal 0.5	Montarea colțari din aluminiu la muchii (se exclude suruburi)	m	18,00
182	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2	2,80
183	CF57A k mat 2	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele glafuri coloane	m2	2,80
184	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele glafuri,	m2	2,80
185	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2	2,80

1	2	3	4	5
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,80
		Capitolul 1.5.4. Pardoseli		
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,60
188	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,40
189	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,34
190	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.5.5. Timplarie		
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,90
193	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.6. Birou 602 (26) Capitolul 1.6.1. Pereti		
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	30,00
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,00
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,00
200	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	30,00
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip	m2	30,00

1	2	3	4	5
		supraton		
202	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	30,00
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	30,00
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,00
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	30,00
206	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
207	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
208	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	8,00
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
209	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,60
210	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,50
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,50
212	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	1,50
213	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	1,50
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,50
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	1,50
		Capitolul 1.6.3. Glafuri, rigle ,coloane		
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80
219	CK18C k sal	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se	m	18,00

1	2	3	4	5
	0.5	exclud suruburi)		
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,80
221	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,80
222	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,80
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,80
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,80
		Capitolul 1.6.4. Pardoseli		
225	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,60
226	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,40
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,34
228	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.6.5. Timplarie		
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,90
231	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.7. Birou 600 (27)		
		Capitolul 1.7.1. Pereti		
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	34,60
233	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3	m2	13,65
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	36,49
235	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,49

1	2	3	4	5
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,49
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,49
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,09
239	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	48,09
240	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	48,09
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,09
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	48,09
243	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
244	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
245	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,00
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,00
247	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,50
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,40
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,40
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,90
251	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,90
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,90
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,90
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	3,90

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)		
		Capitolul 1.7.3. Glafuri, rigle ,coloane		
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,30
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,30
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,30
258	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,50
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,30
260	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,30
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,30
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,30
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,30
		Capitolul 1.7.4. Pardoseli		
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,80
265	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,80
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,58
267	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.7.5. Timplarie		
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
269	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,90
270	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.8. Debara (28)		

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.8.1. Pereti		
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	22,68
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	22,68
273	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,68
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,48
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,48
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	7,48
277	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	7,48
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	7,48
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	7,48
280	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
281	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	15,20
		Capitolul 1.8.2. Tavan		
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	3,70
283	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,70
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,70
285	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,70
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,70
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,70
		Capitolul 1.8.3. Glafuri, rigle ,coloane		

1	2	3	4	5
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,50
289	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,50
291	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	6,00
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,50
293	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	1,50
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,50
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	1,50
		Capitolul 1.8.4. Pardoseli		
296	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,70
297	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,70
298	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	3,70
		Capitolul 1.8.5. Timplarie		
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,90
		Capitolul 1.9. Birou 610 (30)		
		Capitolul 1.9.1. Pereti		
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	34,60
302	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,80
303	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3	m2	13,65
304	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe	m2	2,00

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	31,35
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,35
307	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,25
308	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	31,35
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,25
310	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	47,25
311	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	47,25
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,25
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	47,25
314	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
316	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,00
		Capitolul 1.9.2. Tavan		
317	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,55
318	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	2,00
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	3,50
320	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,50
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,50
322	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	5,50

1	2	3	4	5
323	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	5,50
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,50
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,50
		Capitolul 1.9.3. Glafuri, rigle ,coloane		
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,30
327	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,30
328	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,30
329	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,50
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,30
331	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,30
332	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,30
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,30
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,30
		Capitolul 1.9.4. Pardoseli		
335	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,68
336	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,68
337	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,68
338	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.9.5. Timplarie		
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
340	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,90

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)		
341	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.10. Birou 609 (32) Capitolul 1.10.1. Pereti		
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,95
343	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,80
344	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,95
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,95
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,95
348	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	40,95
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,95
350	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,95
351	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,95
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,95
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	40,95
354	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00

1	2	3	4	5
356	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,00
		Capitolul 1.10.2. Tavan		
357	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,40
358	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,80
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	1,60
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,60
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,40
362	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,40
363	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,40
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,40
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,40
		Capitolul 1.10.3. Glafuri, rigle ,coloane		
366	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80
367	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80
369	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,50
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,80
371	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,80
372	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,80
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,80
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare,	m2	2,80

1	2	3	4	5
		murdarie si patare de orice fel)		
		Capitolul 1.10.4. Pardoseli		
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,00
376	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,00
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,40
378	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.10.5. Timplarie		
379	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
380	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,90
381	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.11. Birou 607 (33)		
		Capitolul 1.11.1. Pereti		
382	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	45,68
383	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,80
384	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	45,68
386	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,68
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,68
388	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	45,68
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,68
390	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	45,68

1	2	3	4	5
391	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,68
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,68
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	45,68
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
395	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
396	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,00
		Capitolul 1.11.2. Tavan		
397	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,10
398	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	2,00
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	1,60
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,60
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,60
402	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,60
403	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,60
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,60
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,60
		Capitolul 1.11.3. Glafuri, rigle ,coloane		
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,45
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,45
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	3,45

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
409	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,50
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,45
411	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,45
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,45
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,45
414	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,45
		Capitolul 1.11.4. Pardoseli		
415	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,70
416	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 20 mm	m2	18,70
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,57
418	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.11.5. Timplarie		
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
420	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,90
421	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.12. Birou 605 (34) Capitolul 1.12.1. Pereti		
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	45,68
423	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,80
424	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	45,68

1	2	3	4	5
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,68
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,68
428	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	45,68
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,68
430	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	45,68
431	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,68
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,68
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	45,68
434	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
435	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
436	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,00
		Capitolul 1.12.2. Tavan		
437	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,10
438	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	2,00
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	1,60
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,60
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,60
442	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,60
443	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	3,60

1	2	3	4	5
		suprafetele tavan,		
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,60
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,60
		Capitolul 1.12.3. Glafuri, rigle ,coloane		
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,45
447	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,45
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,45
449	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,50
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,45
451	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,45
452	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,45
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,45
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,45
		Capitolul 1.12.4. Pardoseli		
455	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,70
456	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,70
457	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,57
458	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.12.5. Timplarie		
459	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
460	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,	m2	1,90

1	2	3	4	5
		cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)		
461	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.13. Birou 603 (35)		
		Capitolul 1.13.1. Pereti		
462	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,95
463	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,80
464	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,95
466	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,95
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,95
468	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	40,95
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,95
470	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,95
471	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,95
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,95
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	40,95
474	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
475	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
476	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclude surub)	m	6,00
		Capitolul 1.13.2. Tavan		

1	2	3	4	5
477	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,40
478	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,80
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	1,60
480	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,60
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,40
482	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,40
483	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,40
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,40
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,40
		Capitolul 1.13.3. Glafuri, rigle ,coloane		
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,80
487	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,80
488	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80
489	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,50
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,80
491	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,80
492	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,80
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,80
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,80
		Capitolul 1.13.4. Pardoseli		
495	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2	14,00

1	2	3	4	5
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc		
496	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,00
497	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,40
498	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.13.5. Timplarie		
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
500	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,90
501	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.14. Birou 601 (37) Capitolul 1.14.1. Pereti		
502	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	34,60
503	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,80
504	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3	m2	13,65
505	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,00
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	31,35
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,35
508	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,25
509	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	31,35
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,25
511	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	47,25

1	2	3	4	5
512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	47,25
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,25
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	47,25
515	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
516	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
517	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,00
Capitolul 1.14.2. Tavan				
518	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,55
519	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	2,00
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	3,50
521	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,50
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,50
523	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	5,50
524	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	5,50
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,50
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,50
Capitolul 1.14.3. Glafuri, rigle ,coloane				
527	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,30
528	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,30
529	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	3,30

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
530	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,50
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,30
532	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,30
533	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,30
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,30
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,30
		Capitolul 1.14.4. Pardoseli		
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,68
537	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 20 mm	m2	21,68
538	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,68
539	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.14.5. Timplarie		
540	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
541	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,90
542	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,80
		Capitolul 1.15. Retea apeduct canalizare		
543	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,00
544	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00
545	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,00
546	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,00
547	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,00

1	2	3	4	5
548	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	12,00
549	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00
550	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00
551	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	76,00
552	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,00
553	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,00
554	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00
555	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00
556	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00
557	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00
558	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,00
559	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	12,00
560	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00
561	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	22,00
562	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	76,00
		Capitolul 1.16. Retea apeduct canalizare coloane		
563	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	40,00

1	2	3	4	5
564	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	42,00
565	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,00
566	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	42,00
567	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,00
568	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	400,00
569	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	72,00
570	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	96,00
571	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	320,00
572	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	86,00
573	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" (Robinet PPR d=20 mm)	buc	80,00
574	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	86,00
575	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	72,00
576	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	80,00
577	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	30,00
578	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00
579	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	120,00
580	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,00
581	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	20,00

1	2	3	4	5
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm		
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,00
583	RpSC38 Aplicativ	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	46,00
584	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00
585	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	90,00
586	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,00
587	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	320,00
588	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	406,00
589	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	19,20
		Capitolul 1.17. Reteaua de incalzire		
590	RpIB10D	Demontarea /Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	19,00
591	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,00
592	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,00
593	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,00
594	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	4,00
		Capitolul 1.18. Diverse		
595	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	35,00
596	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	55,00
597	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu	t	55,00

1	2	3	4	5
		autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km		
598	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	55,00
		Capitolul 2. Lucrari electrice Capitolul 2.1. Lucrari de constructie		
599	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00
600	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,00
601	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	360,00
602	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	360,00
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare		
603	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,00
604	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH32	buc	4,00
605	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,00
606		Pictograma pe panou	buc	4,00
607		Sina PE	buc	4,00
608		Sina N	buc	4,00
609	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	3,26
610		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	326,00
611	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	8,50
612		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	850,00
613	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	1,90
614		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm ²	m	190,00
615	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de	100 m	4,50

1	2	3	4	5
		alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e		
616	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	450,00
617	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16MM	100 m	8,35
618	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	100 m	8,00
619	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	100 m	1,80
620		Clema de fixare ϕ 16mm	buc	2 500,00
621		Clema de fixare ϕ 20mm	buc	2 400,00
622		Clema de fixare ϕ 25mm	buc	570,00
623		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	3 900,00
624		Fir flexibil din otel (sirma)	kg	1,50
625	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,06
626	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,52
627	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,00
628	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	15,00
629	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	5,00
630	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	81,00
631	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	11,00
632	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	11,00
633		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	16,00
		Capitolul 2.3. Utilaj		
634		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod.	buc	2,00

1	2	3	4	5
		ППН-363-1 IP31		
635		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ППН-II-24 IP41	buc	2,00
636		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,00
637		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	3,00
638		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	10,00
639		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,00
640		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	12,00
641		Intrerupator automat de curent diferential ABDT-32/C16A/10mA	buc	14,00
642		TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	1,00

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L. Corcaș	<i>[Signature]</i> D.S.	vice-director A.T.L.
C. Popescu	<i>[Signature]</i>	inginer șef
I. Timofteș	<i>[Signature]</i>	economist
V. Teodorescu	<i>[Signature]</i>	contabil
T. Cernăș	<i>[Signature]</i>	șef sec. juridică
T. Theodoridis	<i>[Signature]</i>	manager CMI-10
O. Apa	<i>[Signature]</i>	as. med. sup. CMI-10
A. Kulikova	<i>[Signature]</i>	soară econ. CMI-10