



Емкость бака - 15 м ³	Емкость бака - 25 м ³	Емкость бака - 25 м ³	Емкость бака - 50 м ³	Емкость бака - 25 м ³	Емкость бака - 50 м ³	Емкость бака - 50 м ³
Высота опоры - 12 м	Высота опоры - 12 м	Высота опоры - 15 м	Высота опоры - 15 м	Высота опоры - 18 м	Высота опоры - 18 м	Высота опоры - 18 м
Диаметр опоры - 1220 мм	Диаметр опоры - 1220 мм	Диаметр опоры - 1220 мм	Диаметр опоры - 1220 мм	Диаметр опоры - 1220 мм	Диаметр опоры - 2000 мм	Диаметр опоры - 3020 мм
Маркировка БР-15У-12	Маркировка БР-25У-12-1	Маркировка БР-25У-15-2	Маркировка БР-50У-15-1	Маркировка БР-50У-18-2	Маркировка БР-50У-18	Маркировка БР-180У-18

Рецептура колеров (масляная окраска и БТ-177 ГОСТ 5631-70)

- | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|
| 1 Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70* | 3 Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70* | 5 Красный цвет
сурик железный/красный/жолт | 7 Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70* | 9 Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70* | 11 Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70* | 13 Серый цвет
БТ-177 ГОСТ 5631-70* |
| 2 Красный цвет
сурик железный/красный/жолт | 4 Голубой цвет
окись хрома 30.0
Ультрамарин 20.0
Белла цинковые 50.0 | 6 Голубой цвет
окись хрома 30.0
Ультрамарин 20.0
Белла цинковые 50.0 | 8 Желтый цвет
охра темная 40.0
Кран желтый 20.0
Белла цинковые 40.0 | 10 Желтобато-зеленоватый цвет
Охра 45.0
Окись хрома 20.0
Кран лимонный 8.0
Белла цинковые 27.0 | 12 Зеленый цвет
Ультрамарин 10.0
Охра светлая 40.0
Белла цинковые 30.0 | 14 Красный цвет
сурик железный/красный/жолт |

Примечание:

1. Башни с утеплением и обшивкой волнистой листовою сталью окрашиваются аналогично.
2. Данный лист применен без изменения из типового проекта 901-5-29, п. АС-4, разработанного, Гипроинсультузон*



Adaptat	68/15.12.2021 - "B" - 1 - C
Spec.prin.	Tuluc E.
Efectuat	Lucasenco N.

1975г Унифицированные заводские стандартные башни заводского изготовления емкостью 15,25,30, высотой опоры 12,15,18

Фасады