

CAIET DE SARCINI

pentru licitația deschisă ”Achiziționarea unui tractor multifuncțional cu mai multe utilaje”

Autoritatea Contractantă: Primăria Buteni

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		Lotul 1			
1	16700000-2	<i>Tractor</i>	1	1	<p>Stare Nou Dotată cu Cabină, cu aer condiționat și sobă Tip motor: Tier 3 Puterea minimă: 86 (C.P.) Capacitatea maximă: nu mai puțin de 3 400 cm³ Nr. de cilindri: 4 Aspirație: Turbocharged & Intercooled Turații PTO: 540/750/1000 rot/min cu cuplare electrohidraulică Transmisie: Mecanică sincronizată Tip tracțiune: 4 WD Raza de întoarcere: maxim 3150 mm Viteze minim (înainte/înapoi): 32x32 cu inversor cu sistem POWER SHIFT Capacitate max. De încărcare pe tiranti: min 3400 kgf Cuplări hidraulice spate min (buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplări hidraulice față min (buc): 4, cu manevrare prin joystick Greutate fără balast: min 3402 kg Pompa hidraulică (l/min): 51 Pompa servodirecție (l/min): 18 Garanție: min. 24 luni</p>
2		Încărcător frontal cu coș	1	1	<p>Greutate: minimă 330 kg Greutatea nominală de ridicare pe axa de rotație: 1800 kg; Înălțime de ridicare: min 4100 mm Înălțime de încărcare: min 3500 mm Adâncime de săpare: 200 mm Amortizare Activă Tip Caus 4 în 1, care se deschide Volumul căușului min: 0,65 m³; Conectarea: la Joystick-ul tractorului; Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului; Sistem de cuplare decuplare ușoară Garanție: min. 12 luni</p>
3		Lamă pentru deszăpezire și nivelare	1	1	<p>Stare Nou Lamă pentru deszăpezire: Putere necesară (CP): 50 Lățime de lucru: minim 1960 mm Lățime totală: min 2205 mm</p>

					<p>Înălțime: min nu mai puțin 700 mm</p> <p>Unghi de lucru reglabil hidraulic, 27°</p> <p>Înălțimea reglabilă hidraulic</p> <p>Arcuri pentru amortizare: min. 8 arcuri</p> <p>Greutate totală: min. 300 (kg)</p> <p>Grosimea metalului: min. 4 mm</p> <p>Lamă din metal</p> <p>Lamă din cuciuc pentru dezăpezire</p> <p>Garanție: min. 12 luni</p>
4		Remorca	1	1	<p>Stare Nou</p> <p>Greutate de ridicare: min. 5.000 kg</p> <p>Greutatea remorcii: min. 1900 kg</p> <p>Descărcare: hidraulică în 3 părți</p> <p>Garda la sol: nu mai puțin de 300 mm</p> <p>Înălțimea borturilor minim: 500 mm + 500 mm</p> <p>Deschidere bilaterală a borturilor din metal</p> <p>Volum încărcare: min. 8,00 m³</p> <p>Suprafața încărcare: min 8 m²</p> <p>Grosimea pereților: min 2 mm</p> <p>Grosimea podelei: min 4 mm</p> <p>Dimesniunile roților: min 11,5/80-15,3</p> <p>Numărul de axe: 2</p> <p>Sistem de frânare: hydraulic</p> <p>Viteza de lucru: max. 40 km/h</p> <p>Cilindru hydraulic: 4 secții</p> <p>Sistem de suspensie: arcuri</p> <p>Dulapior din plastic pentru instrumente</p> <p>Rezervor din metal pentru apă pentru spălat mâinile</p> <p>-jante standart pentru remorcă</p> <p>Garantie: min. 12 luni</p>
5		Tocător	1	1	<p>Stare Nou</p> <p>Lațimea de lucru: min 1,90 m</p> <p>Regulare Unghi 90 grade - 55 grade</p> <p>Deplasare laterală mecanică: min. 60 cm</p> <p>Greutate Ciocan: min 1200 gr</p> <p>Numar Ciocane: min 48 buc</p> <p>Greutate: minima 680 kg</p> <p>Viteza Rotor: 540/1000</p> <p>Garanție: minimum 12 luni</p>
6		Cositoare Rotativă	1	1	<p>Stare Nou</p> <p>Greutate: min. 340 kg</p> <p>Lățime: min. 11650 mm</p> <p>Numărul de cuțite: min. 6 cuțite</p> <p>Fixare: tiranți (3 puncte), CATII</p> <p>Garanție: min. 12 luni</p>