

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achizitie

3. Obiectul achizițiilor Reparatia edificiului caminului studentesc nr.2 al Universitatii de stat B.P. Sasdeu Piata Independentei nr.2 mu. Cahul.

Nº crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		1. Раздел			
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,96	
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	52,00	
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	52,00	
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,40	
5	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv Atentie Nota (centura monolita cota 10.920)	m2	85,70	
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Atentie Nota (centura monolita cota 10.920 p/u ancoraj)	buc	228,00	
7	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Elemente de Ancoraj AIII D16mm)Atentie Nota (La ancorare de folosit adeziv special)	kg	141,10	
8	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (centura monolita) Atentie nota (Armatura p/u etriere d6 mm AI,)	kg	133,00	
9	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	389,00	

1	2	3	4	5
		ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inalimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (centura monolita)		
10	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 p/u centura monolita si p/u fundatii F1 , Atentie nota (La prepararea betonului se foloseste petris din granit si nisip de riu spalat)	m3	18,77
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3	14,73
12	CE30B	Asterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 1.84m ³ - controbresetca) Atentie Nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m2	740,00
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Atentie nota (Pelicula se cere cu urmatoarea caracteristica , супердифузионая пленка 115 гр м ²)	m2	740,00
14	CE30B	Asterea la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 13.04m ³ - obresetca) Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m2	740,00
15	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,00
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre	m2	9,20

1	2	3	4	5
		1,00 si 2,5 mp inclusiv		
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3	27,87
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Atentie nota (Placile din tabla sa fie de grosime 0.5mm)	m2	740,00
19	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepuri, opritori de zapada, gratare Atentie nota (De prevazut in calcul vopsirea cu grund si doua straturi de vopsea de protectie)	kg	416,00
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	77,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Atentie nota (Jgheaburile instalate , sa fie confectionate in conditii de uzina)	m	120,00
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Atentie nota (Burlanele instalate , sa fie confectionate in conditii de uzina)	m	120,00
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3	2,00
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Atentie nota (Placile din tabla sa fie de grosime 0.5mm)	m2	120,00
25	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3	2,44
26	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (IZOVER grosimea 50mm , cu y=80 kg/m3)	m2	136,00

1	2	3	4	5
27	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Atentie nota (Grosimea tablei zincate 0.7mm)	m2	238,00
28	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m tabla protejata anticoroziv Tip Lindab Atentie nota (Grosimea placilor din tabla 0.7mm)	m2	102,00
29	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,7 mm grosime	m2	51,00
30	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Vata minerala bazaltica grosimea 100mm , cu y=145 kg/m3)	m2	468,00
31	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	468,00
32	IzF18D	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	468,00
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	160,00

APROBAT:

L.S.



(semnătura autorizată)