

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, J]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modului de livrare	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor				Tractor nou: Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cuparasolar frontal, iluminare in spate LED.Motor: 4 cilindri de 68 C.P. TIER4, 2505 cm3 4 cilindri de 68 C.P. TIER4 dotat cu Turbosufiantă și Intercooler (Furnizează aer comprimat si răcește aerul in turbo-sufianta pentru asigurarea unui cuplu măritsi a eficienței consumului de combustibil) Norma de emisii CO2: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 IPTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directa, cu multiplicatoare și sisteme de pînioane) Toratii PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc in baie de ulei		

				Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850 Pompa Dubla (l/min): Pompă hidraulică(lpm) 37.5 Pompă direcție(lpm) 17.5 TractorDebit total (lpm) 55.0 Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice față(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11,2 – 20(fata), 14,9-30 (spate) Unghi de cotire a roților din față: 550 Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie 12 luni		
Incărcător Frontal				Tractor nou: Greutatea max. de ridicare: pînă la 1300 kg Greutate proprie: 530 kg Înălțimea maxima: 3300mm Adîncimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 60-80 Cp Culoare: Alb Timp operațiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Volum cauz: 0,72 m3 Latime cauz: 185 cm Masa cauz: 200 kg Garantie 12 luni		
Rezervor tractabil pentru apa potabila				Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Lungimea rezervorului: 3000 mm Diametrul rezervorului 1310 mm Dimensiuni totale : 4900/1900/1900mm Grosimea peretilor rezervorului: 2,5 mm Dimensiunile roților 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da - capacitate 36.000 L/h Viteza de deplasare: 40 km/h Putere minima necesara: 55 Cp Sistem de frinare: hidraulic Dotari incluse in pret:		

				-Furtun absorbtie de 9m cu filtru -Doua iesiri in spate cu diametral de 25mm pentru irigarea cimpurilor Garantie 12 luni		
Lama pentru desapezire si nivelar				Putere necesara (CP): 40-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 1993 (in unghi de 270 Latime totala (mm): 2213 Inaltime (mm): 700 Unghi reglabil: hidraulic, 270 Inaltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 310 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x200 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include in pret! Garantie 12 luni		
Tocator lateral de resturi vegetale				- Deplasarea laterala de la centrul tractorului - 2,73 m - Nr. ciocane: 20buc. (m. ciocan 1,2 kg) - Diametrul crenelilor măcinare – până la 6cm - Lăţimea de lucru - 1,90 m - Unghiul de lucru +90 grade până -55 grade - Puterea recomandata - 70-120 CP - Masa tractor recomandata: 3000kg - Masa utilaj - 690kg 120,00 **Termen de valabilitate al ofertei 30 zile lucrătoare din data emiterii. **Achitarea se va face conform cursului BNM din ziua efectuării transferului. **Descrierea tehnică se efectuează de mecanicii „Ozontech Impex” SRL contra plăţii suplimentare. Manager vanzari: Sergiu Focsa - Dotat cu reductor cu sistem de protecție internă - Dotat cu sistem antisoc - Cardan fortificat 6x6 inclus Garantie 12 luni		
Remorca cu două axe, basculabila IN 3 PART				Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remrcii: 2650 kg Descarcare: Hidraulica, in 3 parti Inaltimea borteilor: 500mm +500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m		

				Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum incarcare: 11,87 m³ Suprafata incarcare: 7,91 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spalati minile: inclus Rezervor din plastic petru sapun: inclus		
TOTAL						

Semnati: _____ Numele, Prenumele: _____ In calitate de: _____

Oferantul: _____ Adresa: _____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției: _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lotul 1								
	[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]								
	Total lot 1								
	Lotul 2								

