

## Caiet de sarcini

Tractor	<p>Tractor nou cu cabină încorporată: <b>Motor:</b> în 4 timpi și o capacitate de 4475 cm<sup>3</sup>, putere nominală 97 CP, Turbosuflant și intercooler</p> <p><b>Transmisia:</b> power shuttle</p> <p><b>Cutie de viteze:</b> 32 viteze înainte/32 dotat cu inversor</p> <p><b>Rezervor combustibil:</b> 100 L</p> <p><b>Turații nominale:</b> 2300 RPM</p> <p><b>Sistem de frânare:</b> multi disc în baie de ulei, cu frână automată hidraulică la toate 4 roți.</p> <p><b>Sistem de direcție:</b> servodirecție hidraulică cu volan reglabil pe înălțime și cu înclinare</p> <p><b>Tip priză putere:</b> independent și dependent, sistem de pinioane</p> <p><b>Priză putere spate:</b> 3 viteze 540/750/1000 rpm</p> <p>Lungime 3990 mm</p> <p>Înălțime 2050 mm</p> <p>Latime 2650 cm Greutate totală fără balast: 3400 kg</p> <p><b>Raza de întoarcere:</b> 3,5 m</p> <p><b>CABINA</b> (cu sistem de aer condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar, lampa de spate led.)</p> <p>Valve hidraulice spate: 3 pachete de valve controlate prin manete</p> <p>Valve hidraulice față: 2 perechi de valve controlate prin joystick</p> <p>Sistem hidraulic: pompa cu debit 78 L/min</p> <p>Butoane pentru acționare: cumulatori și butoane de acțiuni de ridicare, manevre</p> <p>Garantie: min. 24 luni</p>
Utilaj de excavare telescopic	<p>Capacitate de ridicare: 800 kg</p> <p>Adâncimea prelucrării: 3149 mm</p> <p>Înălțimea de ridicare: 7395 mm</p> <p>Înălțimea de descărcare: 5836 mm</p> <p>Productivitate pompei: 40l/min.</p> <p>Raza de întoarcere: 170 grade</p> <p>Presiune de lucru: 19 Mpa</p> <p>Întindere: 6081 mm</p> <p>Greutate: 1040 kg</p> <p>Forța de rupere: 2800 kg</p> <p>Completarea: cupă inversă L-500 mm (0,125 m)</p>
Incarcator Frontal	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou.</p> <p>Înălțimea max. de ridicare mm, 4000</p> <p>Garantie: 2 ani</p> <p>Putere minimă: 50 cp</p> <p>Greutate proprie: 620 kg</p> <p>Greutate max de ridicare: 2000 kg</p> <p>Garantie: 12 luni</p>
Remorcă cu 2 axe basculantă în 3 părți	<p>Remorcă pentru tractor:</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg</p> <p>Greutatea remrcii: 2650 kg</p> <p>Descarcare: Hidraulică, în 3 parti</p> <p>Înălțimea bortrilor: 500mm + 1000mm(din plasa)</p> <p>Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m</p> <p>Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m</p> <p>Volum incarcare: 11,87 m<sup>3</sup></p> <p>Suprafata incarcae: 7,91 m<sup>2</sup></p> <p>Grosimea peretilor: 2mm</p> <p>Grosimea podelei: 4mm</p> <p>Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT</p> <p>Sistem de frinare: hidraulic</p> <p>Viteza de lucru: maxim 40 km/h</p> <p>Cilindru hydraulic: 4 sectii</p> <p>Sistem de suspensie: arcuri</p> <p><b>Accesorii:</b></p> <p>Dulapior din plastic pentru instrumente</p> <p>Rezervor din plastic pentru apa pentru spalata miinile:</p> <p>Rezervor din plastic petru sapun:</p> <p>Tent pentru acoperire:</p> <p>Tent si carcas pentru acoperire</p> <p>Garantie: 12 luni</p>
	<p>Lama de deszăpezire și nivelare compatibila cu incarcatorul frontal propus. Stare nou.</p> <p>Putere (CP): 35</p>

<p><i>Lama de dezapezire și nivelare</i></p>	<p>Lungime (mm): 670  Latime de lucru (mm): 1900 (in unghi de 280)  Latime totala (mm): 2116  Inaltime (mm): 850  Unghi reglabil: mechanic, 280  Inaltimea reglabila: hydraulic  Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri  Amortizare: +/- 20  Greutate totala (kg) 329,00  Grosimea metalului: 4mm  Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm  Lama din metal pentru nivelare  Lama din cauciuc pentru zapada  Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Mătură cu buncher sistem de pulverizare a apei pentru salubritatea străzilor</i></p>	<p>Actionarea periei central: hydraulic  Deschiderea containerului pentru deseuri: hydraulic  Latimea de lucru: 2000mm  Volumul containerului pentru deseuri: 250L  Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa  Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min  Viteza de lucru: 6km/h  Productivitate: 11875m2h  Greutate: 470kg  Perie laterala pentru bordure: 800mm  Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori  Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Tocator cu braț lateral pentru resturi vegetale</i></p>	<p>Latimea maxima a bratului: 4,8m  Inaltimea maxima a bratului: 4,9m  Adincimea maxima de lucru: 3,3m  Conectare: pe tiranti, CATI si II  Alimentare: PTO, 540 rot/min  Sistem hydraulic: propriu, inchis, de 160L  Pompa hidraulica: 41cm3  Presiunea de lucru: 215bar  Debit de lucru: 75 lit/min  Toratiile rotorului cu cutite: 3100 rot/min  Organ de lucru: cutite  Operare: Distribuitor hydraulic cu 5 manete, atasabil incabina  Greutate: 835kg  Putere minima a tractorului: 50CP  Greutatea minima a tractorului: 1600kg  Extensia inclusa:  1. A0650  – cu 48 de cutite, suprafata de lucru 100cm  2. BD1500  – cu 3 discuri diam. 500mm pentru crengi  Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Rezervor tractabil pentru apă potabilă pentru irigarea pomilor și arbuștilor</i></p>	<p>Volum: 4.000 L  Greutatea: 950 kg  Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT)  Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri)  Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min  Sistem de frinare: hydraulic  Furtun absorbtie: de 9m cu filtru  Iesiri spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm(p/u 2 furtune irigare)  TUN pentru stingerea incendiilor  Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Distribuitor de nisip</i></p>	<p>Distribuitor de nisip si antiderapant, stare nou compatibil cu tractorul propus.  Volum rezervor: 1500 L (1.5 m3)  Latimea de lucru: 18-24 m  Viteza de lucru: 15 km/h  Dimensiunile utilajului: 1,15x1,90x1,26  Masa utilaj: 260 KG  Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Aspirator de frunze montabil pe bortul remorcii (pt a capta frunzele în remorcă)</i></p>	<p>Motor: 13CP, Briggs and Stratton (Benzina)  Sistem de fixare: atirnat pe bortul remorcii  Sistem de aspirare: Ventilator de 400mm, cu 4 palete  Sistem de maruntire a frunzelor: 2 cutite la ventilator  Dimensiuni: 150x65x140  Greutate: 170kg  Productivitate: 100m3/minut/ Garantie: 2 ani</p>

