

Caiet de sarcini

Tractor	<p>Tractor nou cu cabină încorporată: Motor: în 4 timpi și o capacitate de 4475 cm³, putere nominală 97 CP, Turbosuflant și intercooler</p> <p>Transmisia: power shuttle</p> <p>Cutie de viteze: 32 viteze înainte/32 dotat cu inversor</p> <p>Rezervor combustibil: 100 L</p> <p>Turații nominale: 2300 RPM</p> <p>Sistem de frânare: multi disc în baie de ulei, cu frână automată hidraulică la toate 4 roți.</p> <p>Sistem de direcție: servodirecție hidraulică cu volan reglabil pe înălțime și cu înclinare</p> <p>Tip priză putere: independent și dependent, sistem de pinioane</p> <p>Priză putere spate: 3 viteze 540/750/1000 rpm</p> <p>Lungime 3990 mm</p> <p>Înălțime 2050 mm</p> <p>Latime 2650 cm Greutate totală fără balast: 3400 kg</p> <p>Raza de întoarcere: 3,5 m</p> <p>CABINA (cu sistem de aer condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar, lampa de spate led.)</p> <p>Valve hidraulice spate: 3 pachete de valve controlate prin manete</p> <p>Valve hidraulice față: 2 perechi de valve controlate prin joystick</p> <p>Sistem hidraulic: pompa cu debit 78 L/min</p> <p>Butoane pentru acționare: cumutatori și butoane de acțiuni de ridicare, manevre</p> <p>Garantie: min. 24 luni</p>
Utilaj de excavare telescopic	<p>Capacitate de ridicare: 800 kg</p> <p>Adâncimea prelucrării: 3149 mm</p> <p>Înălțimea de ridicare: 7395 mm</p> <p>Înălțimea de descărcare: 5836 mm</p> <p>Productivitate pompei: 40l/min.</p> <p>Raza de întoarcere: 170 grade</p> <p>Presiune de lucru: 19 Mpa</p> <p>Întindere: 6081 mm</p> <p>Greutate: 1040 kg</p> <p>Forța de rupere: 2800 kg</p> <p>Completarea: cupă inversă-L-500 mm (0,125 m)</p>
Incarcator Frontal	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou.</p> <p>Înălțimea max. de ridicare mm, 4000</p> <p>Garantie: 2 ani</p> <p>Putere minimă: 50 cp</p> <p>Greutate proprie: 620 kg</p> <p>Greutate max de ridicare: 2000 kg</p> <p>Garantie: 12 luni</p>
Remorcă cu 2 axe basculantă în 3 părți	<p>Remorcă pentru tractor:</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg</p> <p>Greutatea remrcii: 2650 kg</p> <p>Descarcare: Hdraulică, in 3 parti</p> <p>Înălțimea bortrilor: 500mm + 1000mm(din plasa)</p> <p>Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m</p> <p>Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m</p> <p>Volum incarcare: 11,87 m³</p> <p>Suprafata incarcae: 7,91 m²</p> <p>Grosimea peretilor: 2mm</p> <p>Grosimea podelei: 4mm</p> <p>Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT</p> <p>Sistem de frinare: hidraulic</p> <p>Viteza de lucru: maxim 40 km/h</p> <p>Cilindru hydraulic: 4 sectii</p> <p>Sistem de suspensie: arcuri</p> <p>Accesorii:</p> <p>Dulapior din plastic pentru instrumente</p> <p>Rezervor din plastic pentru apa pentru spalata miinile:</p> <p>Rezervor din plastic petru sapun:</p> <p>Tent pentru acoperire:</p> <p>Tent si carcas pentru acoperire</p> <p>Garantie: 12 luni</p>
	<p>Lama de deszăpezire și nivelare compatibila cu incarcatorul frontal propus. Stare nou.</p> <p>Putere (CP): 35</p>

<p><i>Lama de dezgheț și nivelare</i></p>	<p>Lungime (mm): 670 Latime de lucru (mm): 1900 (in unghi de 280) Latime totala (mm): 2116 Inaltime (mm): 850 Unghi reglabil: mechanic, 280 Inaltimea reglabila: hydraulic Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) 329,00 Grosimea metalului: 4mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Lama din metal pentru nivelare Lama din cauciuc pentru zapada Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Mătură cu buncher sistem de pulverizare a apei pentru salubritatea străzilor</i></p>	<p>Actionarea periei central: hydraulic Deschiderea containerului pentru deseuri: hydraulic Latimea de lucru: 2000mm Volumul containerului pentru deseuri: 250L Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min Viteza de lucru: 6km/h Productivitate: 11875m2h Greutate: 470kg Perie laterala pentru bordure: 800mm Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Tocator cu braț lateral pentru resturi vegetale</i></p>	<p>Latimea maxima a bratului: 4,8m Inaltimea maxima a bratului: 4,9m Adincimea maxima de lucru: 3,3m Conectare: pe tiranti, CATI si II Alimentare: PTO, 540 rot/min Sistem hydraulic: propriu, inchis, de 160L Pompa hidraulica: 41cm3 Presiunea de lucru: 215bar Debit de lucru: 75 lit/min Toratiile rotorului cu cutite: 3100 rot/min Organ de lucru: cutite Operare: Distribuitor hydraulic cu 5 manete, atasabil incabina Greutate: 835kg Putere minima a tractorului: 50CP Greutatea minima a tractorului: 1600kg Extensia inclusa: 1. A0650 – cu 48 de cutite, suprafata de lucru 100cm 2. BD1500 – cu 3 discuri diam. 500mm pentru crengi Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Rezervor tractabil pentru apă potabilă pentru irigarea pomilor și arbuștilor</i></p>	<p>Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate: 2 iesiri cu diametrul 25mm(p/u 2 furtune irigare) TUN pentru stingerea incendiilor Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Distribuitor de nisip</i></p>	<p>Distribuitor de nisip si antiderapant, stare nou compatibil cu tractorul propus. Volum rezervor: 1500 L (1.5 m3) Latimea de lucru: 18-24 m Viteza de lucru: 15 km/h Dimensiunile utilajului: 1,15x1,90x1,26 Masa utilaj: 260 KG Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Aspirator de frunze montabil pe bortul remorcii (pt a capta frunzele în remorcă)</i></p>	<p>Sistem de fixare: atirnat pe bortul remorcii Sistem de aspirare: Ventilator de 400mm, cu 4 palete Sistem de maruntire a frunzelor: 2 cutite la ventilator Dimensiuni: 150x65x140 Greutate: 170kg Productivitate: 100m3/minut/ Garantie: 2 ani</p>

