

Caiet de sarcini

Tractor	<p>Tractor nou cu cabină încorporată: Motor: în 4 timpi și o capacitate nu mai puțin de 4475 cm³, putere nominală nu mai mică de 97 CP, Turbosuflant și intercooler</p> <p>Transmisia: power shuttle</p> <p>Cutie de viteze: nu mai puțin de 32 viteze înainte/32 dotat cu inversor</p> <p>Rezervor combustibil: : nu mai mic de 32 100 L</p> <p>Turații nominale: : nu mai mici de 32 2300 RPM</p> <p>Sistem de frânare: frână automată hidraulică la toate 4 roți.</p> <p>Sistem de direcție: servodirecție hidraulică</p> <p>Tip priză putere: independent și dependent, sistem de pinioane</p> <p>Priză putere spate: nu mai puțin de 3 viteze 540/750/1000 rpm</p> <p>Lungime nu mai mică 3990 mm</p> <p>Inaltime nu mai mică 2050 mm</p> <p>Latime nu mai mică 2650 cm Greutate totală fără balast: nu mai mică 3400 kg</p> <p>Raza de întoarcere: aproximativ 3,5 m</p> <p>CABINA (cu sistem de aer condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar, lampa de spate led.)</p> <p>Sistem hidraulic:pompa cu debit nu mai mică de 78 L/min</p> <p>Butoane pentru acționare: cumutatori și butoane de acțiuni de ridicare, manevre</p> <p>Garantie: min. 24 luni</p>
Utilaj de excavare telescopic	<p>Capacitate de ridicare: nu mai mică 800 kg</p> <p>Adâncimea prelucrării: nu mai mică 3149 mm</p> <p>Înălțimea de ridicare: nu mai mică 7395 mm</p> <p>Înălțimea de descărcare: nu mai mică 5836 mm</p> <p>Productivitate pompei: nu mai mică 40l/min.</p> <p>Raza de întoarcere: 1 nu mai mică 70 grade</p> <p>Presiune de lucru: nu mai mică 19 Mpa</p> <p>Înfundere: nu mai mică 6081 mm</p> <p>Greutate: nu mai mică 1040 kg</p> <p>Forța de rupere: nu mai mică 2800 kg</p> <p>Completarea: nu mai mică cupă inversă-L-500 mm (0,125 m)</p> <p>Garanție: 12 luni</p>
Incarcator Frontal	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou.</p> <p>Înălțimea max. de ridicare mm, 4000</p> <p>Garantie: 1-2 ani</p> <p>Putere minimă: nu mai mică 50 cp</p> <p>Greutate proprie: nu mai mică 620 kg</p> <p>Greutate max de ridicare: nu mai mică 2000 kg</p>
Remorcă cu 2 axe basculantă în 3 părți	<p>Remorcă pentru tractor:</p> <p>Stare: Nou</p> <p>Condiții specifice: Compatibil cutractorul propus</p> <p>Greutate maxima de ridicare: nu mai mică 5.000 kg</p> <p>Greutatea remrcii: nu mai mică 2650 kg</p> <p>Descarcare: nu mai mică Hdraulica, in 3 parti</p> <p>Inaltimea bortrilor: nu mai mică 500mm + 1000mm(din plasa)</p> <p>Dimensiuni interioare: nu mai mică 3,92m x 2,02m x 1,50m</p> <p>Dimensiuni exterioare: nu mai mică 5,85m x 2,2m x 2,70m</p> <p>Volum incarcare: nu mai mică 11,87 m³</p> <p>Suprafata incarcae: nu mai mică 7,91 m²</p> <p>Grosimea peretilor: nu mai mică 2mm</p> <p>Grosimea podelei: nu mai mică 4mm</p> <p>Dimensiunile rotilor: nu mai mică 12,5/80-15,3 BKT</p> <p>Sistem de frinare: hidraulic</p> <p>Viteza de lucru: maxim 40 km/h</p> <p>Cilindru hydraulic: 4 sectii</p> <p>Sistem de suspensie: arcuri</p> <p>Accesorii:</p> <p>Dulapior din plastic pentru instrumente</p> <p>Rezervor din plastic pentru apa pentru spalata miinile:</p> <p>Rezervor din plastic petru sapun:</p> <p>Tent pentru acoperire:</p> <p>Tent si carcas pentru acoperire</p> <p>Garantie: 1-2 ani</p>
	<p>Lama de deszăpezire și nivelare compatibila cu incarcatorul frontal propus. Stare nou.</p> <p>Putere (CP): nu mai mică 35</p> <p>Lungime (mm): nu mai mică 670</p> <p>Latime de lucru (mm): nu mai mică 1900 (in unghi de 280)</p>

<i>Lama de deszăpezire și nivelare</i>	<p>Latime totala (mm): nu mai mică 2116 Inaltime (mm): nu mai mică 850 Unghi reglabil: mecanic, 280 Inaltimea reglabila: hydraulic Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) nu mai mică 329,00 Grosimea metalului: nu mai mică 4mm Dimensiunea lamei din metal: nu mai mică 120mm x 14mm Lama din metal pentru nivelare Lama din cauciuc pentru zapada Garantie: 1-2 ani</p>
<i>Mătură cu buncher sistem de pulverizare a apei pentru saburizarea străzilor</i>	<p>Actionarea periei central: hydraulic Deschiderea containerului pentru deseuri: hydraulic Latimea de lucru: nu mai mică 2000mm Volumul containerului pentru deseuri: nu mai mic 250L Presiunea de lucru al uleiului: nu mai mică 16-20 MPa Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min Viteza de lucru: nu mai puțin de 6km/h Productivitate: aproximativ 11900 m2h Greutate: nu mai mică 470kg Perie laterala pentru bordure: nu mai mică 800mm Sistem de pulverizare a apei: nu mai mică 240L cu pulverizatori Garantie: 1-2 ani</p>
<i>Tocator cu braț lateral pentru resturi vegetale</i>	<p>Latimea maxima a bratului: nu mai mică 4,8m Inaltimea maxima a bratului: nu mai mică 4,9m Adincimea maxima de lucru: nu mai mică 3,3m Conectare: pe tiranti Sistem hydraulic: propriu, Pompa hidraulica: nu mai mică 41cm3 Presiunea de lucru: nu mai mică 215bar Debit de lucru: nu mai mică 75 lit/min Toratiile rotorului cu cutite: nu mai mică 3100 rot/min Organ de lucru: cutite Operare: Distribuitor hydraulic cu 5 manete, atasabil incabina Greutate: nu mai mică 835kg Putere minima a tractorului: nu mai mică 50CP Greutatea minima a tractorului: nu mai mică 1600kg Extensia inclusa: 1. A0650 – cu pînă la 48 de cutite, suprafata de lucru 2. BD1500 – cu 3 discuri diam. Nu mai mici de 500mm pentru crengi Garantie: 1-2 ani</p>
<i>Rezervor tractabil pentru apă potabilă pentru irigarea pomilor și arbuștilor</i>	<p>Volum: nu mai mică 4.000 L Greutatea: nu mai mică 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: nu mai mică 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile rotilor: nu mai mică 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate nu mai mică 600L Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbtie: nu mai mic de 9m cu filtru TUN pentru stingerea incendiilor Garantie: 1-2 ani</p>
<i>Distribuitor de nisip</i>	<p>Distribuitor de nisip si antiderapant, stare nou compatibil cu tractorul propus. Volum rezervor: nu mai mică 1500 L (1.5 m3) Latimea de lucru: nu mai mică 18-24 m Viteza de lucru: nu mai mică 15 km/h Dimensiunile utilajului: nu mai mică 1,15x1,90x1,26 Masa utilaj: nu mai mică 260 KG Garantie: 1-2 ani</p>
<i>Aspirator de frunze montabil pe bortul remorcii (pt a capta frunzele în remorcă)</i>	<p>Sistem de fixare: atirnat pe bortul remorcii Sistem de aspirare: Ventilator nu mai mică de 400mm, cu 4 palete Sistem de maruntire a frunzelor: 2 cutite la ventilator Dimensiuni: nu mai mică 150x65x140 Greutate: nu mai mică 170kg Productivitate: nu mai mică 100m3/minut/ Garantie: 1-2 ani</p>