

Caiet de sarcini

privind achiziționarea unui Tractor Multifuncțional cu Sistem Automat de Încărcare conform necesităților Primăriei Baimaclia, raionul Cantemir.

procedura de achiziție: Licitatie publică deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante

Da,

1. Denumirea autorității contractante: Primăria comunei Baimaclia r-nul Cantemir
2. IDNO: 1007601004814
3. Adresa: s.Baimaclia r-nul Cantemir
4. Numărul de telefon/fax: 0 273 43-2-38
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: primaria.baimaclia@mail.ru

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit/masura/cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
16700000-2	Tractor	1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3900-4100 cc. Cu turbină Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/16F+14/15R Greutate minima tractor: 4.000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 1900 - 2500mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in baie de ulei.Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Afisaj digital: ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 4700 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei. Girofar Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; Manual de utilizare Scaun pneumatic Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 moto/ore	1 020 000,00 MDL Scutit de TVA (fără TVA)
	Incărcător frontal p/u tractor seria 115G	1	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere minim: 43 de grade; Unghi de aruncare minim: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obșuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston -	141 670,00 MDL fără TVA

		reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	
Căuș cu maxilar	1	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,8 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	54 670,00 MDL fără TVA
Remorcă	1	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 6000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidrauliccuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	195000,00 MDL fără TVA
Dispozitiv de agatare tomberon	1	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	73 340,00 MDL fără TVA
TOTAL:			1 484 710,00

Conducătorul grupului de lucru Calancea Lilian