

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Cimisia
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Cimisia
 3. Obiectul achizițiilor Construcția Tîrgului de animale din orasul Cimisia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Imprejmuiri		
1	TsA03C K=2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	6,800
2	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	6,200
3	Pret de piata	Stilpi din tava profilata 100 x 100, H - 2,80 m	buc	38,000
4	CL30A -I	Structuri metalice din tava profilata 20 x 40 pentru perete. (4 rinduri)	m	320,000
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip PROFNASTIL gr. 0,45).	m2	165,000
6	Pret de piata	Scindura la pereti (H - 1,80 m), executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (2000 x 100 x 30), inclusiv montarea	m3	4,200
7	Pret de piata	Stilpi din tava profilata 50 x 50, H - 2,50 m	buc	18,000
8	Pret de piata	Imprejmuiri din plasa de sirma tip rabita H - 1,80 m	m	40,000
		2. Acoperis		
		2.1. Structura metalica		
9	Pret de piata	Stilpi din tava profilata 160 x 160, H - 3,80 m	buc	10,000
10	Pret de piata	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) din tava profilata 160 x 80	m	160,000
11	Pret de piata	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) din tava profilata 120 x 60	m	210,000

1	2	3	4	5
		2.2. Tabla profilata		
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv.ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp TII - 37	m2	250,000
		3. Asfaltarea / canalul de scurgere / finina		
13	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,710
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	70,000
15	DB16H* K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm. cu asternere mecanica	m2	704,000
16	CA03B2-1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - pentru canalele de evacuare a apei	m3	1,240
17	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,050
18	AcD53A1*	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana, H - 5,60 m	put	1,000
19	AcE08A	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000

Intocmit


(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)