

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Cab et 2 (207,208) Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	20,00
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	13,40
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	20,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,00
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	6,70
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	3,90
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	22,80
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,80
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	22,80
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
12	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	25,10
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	25,10
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,10

1	2	3	4	5
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	25,10
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	25,10
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	25,10
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	25,10
		Capitolul 1.1.3. Pardoseli		
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,10
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,10
21	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,60
22	CK18C	Montarea proofil din aluminiu trecere la usi	m	2,00
		Capitolul 1.1.4. Lucrari sanitare		
23	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00
24	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
25	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00
26	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	2,00
27	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,00
28	RpSC38 Aapl	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	2,00
29	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(existent)se exclud res lavuar+pedestal)	buc	2,00
30	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
31	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00

1	2	3	4	5
32	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40 mm	m	3,00
		Capitolul 1.1.5. Timplarie		
33	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,60
34	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn	m	5,00
35	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	1,00
36	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	2,00
37	RpCO08G	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din pvc , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere, mehanizme, inchizatoare pentru ferestre)	buc	6,00
		Capitolul 1.2. Cab et 2 (206)		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
38	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	39,00
39	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,80
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	41,00
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,00
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,00
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	41,00
46	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane bagheta polisteren 50x40 mm	m	40,00
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
48	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	24,60
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	24,60

1	2	3	4	5
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,60
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	24,60
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	24,60
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	24,60
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	24,60
		Capitolul 1.2.3. Pardoseli		
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,30
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,30
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,50
58	CK18C	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.2.4. Lucrari sanitare		
59	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
61	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
62	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	2,00
63	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	2,00
64	RpSC38 Aapl	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	1,00
65	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal(existent)se exclud res lavuar+pedestal)	buc	1,00
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,00

1	2	3	4	5
		diametrul de 1/2" existenta		
67	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	2,00
		Capitolul 1.3. Scara de rezerva		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
68	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	235,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	235,00
70	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,00
71	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	52,00
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	235,00
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,00
74	CF51B k=5 mater,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) koef 5 materiale ,utilaj	m2	235,00
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	235,00
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,00
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	235,00
78	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	28,50
79	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata	m	40,00
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,20
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	57,00
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	57,00

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	57,00
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	57,00
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	35,00
		Capitolul 1.3.3. Glafuri,rigle,coloane		
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	21,50
87	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,50
88	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	265,00
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,50
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	21,50
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	21,50
		Capitolul 1.3.4. Pardoseli		
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,00
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,00
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,00
95	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	47,00
96	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	82,00
		Capitolul 1.3.5. Timplarie		
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,45
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior)	m2	2,46
99	CK41A aplicativ	Captuseala usii cu tabla neagra t: dintr-o parte(de inlocuit azbest cu termoizolant um -m2 norma 1,02)	m2	3,30
100	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	6,60

1	2	3	4	5
		inclusiv grundul		
		Capitolul 1.4. Subsol		
		Capitolul 1.4.1. Pereti		
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	198,00
102	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,20
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	198,00
104	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	198,00
105	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	198,00
106	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	15,77
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	198,00
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	198,00
109	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-198,00
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	213,77
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	213,77
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	213,77
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)	m2	213,77
114	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h10 cm	m	80,00
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	76,00
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrun	m2	76,00
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	76,00

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	76,00
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	76,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	76,00
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	76,00
		Capitolul 1.4.3. Pardoseli		
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,00
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	65,00
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	76,00
125	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile	m2	76,00
		Capitolul 1.4.4. Timplarie		
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc ,aluminu lemn ,(usi,)	m2	9,25
127	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,25
		Capitolul 1.5. Hol et 1		
128	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,30
129	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi tehnice 0,6*2,05)	m2	2,40
		Capitolul 1.6. Intrare de rezerva		
		Capitolul 1.6.1. Pereu		
130	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	15,00
131	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,50
132	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,20
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100	kg	32,80
134	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3	2,80

1	2	3	4	5
		santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)		
		Capitolul 1.6.2. Scari		
135	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	35,00
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,00
138	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	15,00
139	CN03A	Calcio vechio nepatinat, executa la pereti si tavane: bob marunt in culori de apa	m2	15,00
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,60
141	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2	11,30
142	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar)	m2	10,30
143	CH06A aplcativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=32 strune d=20 (3 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)	m	11,00
		Capitolul 1.7. Retea incalzire		
144	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	60,00
145	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,00
146	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,00
147	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,00
148	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	16,00
149	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	72,00
150	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	80,00

1	2	3	4	5
151	IC38B	Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
152	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu racord olandez)	buc	4,00
153	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	16,00
154	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00
155	IC38A	Piesa de racordare (Robinet bila PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	6,00
156	IC36A	Teava din polipropilena armata sau nearmata, PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	4,00
157	IB05A	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente,	buc	12,00
158	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4)	buc	24,00
159	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,00
160	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ... 1/2"	buc	12,00
161	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ... 1"	buc	48,00
162	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,00
163	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	72,00
Capitolul 1.8. Retele de ventilare				
164	RCsB30L k=2,8	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	2,00
165	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	3,50
166	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm	m2	2,60

1	2	3	4	5
		grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm		
167	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150	buc	4,00
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D150	buc	1,00
		Capitolul 1.9. Acoperis		
169	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	185,00
170	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30,00
171	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	181,00
172	IzF18C k1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	181,00
173	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,00
174	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer	m2	211,00
175	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EPP+EKP	m2	181,00
176	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EPP+EKP	m2	30,00
177	RpCE27A	Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri si terase	buc	6,00
178	pret de piata	Aerator ULTRA M	buc	6,00
179	CK26B	Benzi din tabla zincata lat 10 cm	m	20,00
180	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	30,00
181	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	1,00

1	2	3	4	5
182	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	20,00
		Capitolul 1.10. Lucrari exterioare Capitolul 1.10.1. Pereti,Tavane		
183	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	10,00
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,00
185	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,00
186	RpCJ30D	Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar din mozaic granulat din piatra de calcar (praf de piatra) var si adaos de 300 kg ciment/mc de mortar, executate cu praf de piatra, driscuite sau stropite cu grundul de 2 cm si strat vizibil din praf de piatra de 1 cm grosime	m2	10,00
187	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	108,40
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,40
189	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	108,40
		Capitolul 1.10.2. Pardoseli trepte		
190	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	53,10
191	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	12,30
192	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100	kg	95,00
193	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,30
194	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(se eclude centrala buldozer)	m2	55,10
195	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,00
196	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic	m2	32,00

1	2	3	4	5
		incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar)		
197	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2	31,10
198	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,00
		Capitolul 1.10.3. Diverse		
199	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Rampa acces persoane diz.)	m2	24,30
		Capitolul 1.11. Intrare de rezerva Capitolul 1.11.1. Pereu		
200	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	15,00
201	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,50
202	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,20
203	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100	kg	32,80
204	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,80
		Capitolul 1.11.2. Scari		
205	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	35,00
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,00
208	CF17B k=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	15,00
209	CN03A	Calcio vechio nepatinat, executa la pereti si tavane: bob marunt in culori de apa	m2	15,00
210	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,60
211	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala)	m2	11,30
212	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar)	m2	10,30
213	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=32 strune	m	11,00

1	2	3	4	5
		d=20 (3 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)		
		Capitolul 1.12. Evacuare deseuri		
214	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	25,00
215	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	25,00
216	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	45,00
217	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	45,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Sanitare		
218	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (existent)	buc	2,00
		Capitolul 2.2. Retele ventilare		
219	08-03-605-1	Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica)	buc	1,00
220	VC07A	Montarea ventilatoarelor (cost utilaj)	buc	1,00
		Capitolul 2.3. Retele electrice		
221	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	20,00
222	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00
223	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
224	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
225	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,00
226		Pictograma pe panou	buc	1,00
227		Sina PE	buc	1,00
228		Sina N	buc	1,00
229	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,30
230		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	430,00
231	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,60
232		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x2,5	m	260,00

1	2	3	4	5
		mm2		
233	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,30
234		Cablu din cupru BBГHT(A) LS-0,66 sec.5x4 mm2	m	30,00
235	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,00
236	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m	400,00
237	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,50
238	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	50,00
239	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,26
240	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc	4,00
241	pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc	16,00
242	pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa in комплект cu sensor miscare	buc	6,00
243	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	2,00
244	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	14,00
245	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa	buc	3,00
246	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	12,00
247	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m	0,70
248	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m	40,00
249	pret furnizor	Canal de protectie PVC10x20	m	30,00
		Capitolul 3. Costul utilajului		
		Capitolul 3.1. Retele ventilare		
250	Pret de piata	Ventilator tip Vents TT 150	buc	1,00
		Capitolul 3.2. Retele electrice		
251		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ИЦPH-П-24 IP41	buc	1,00
252		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,00
253		Intrerupator automat de curent diferential	buc	2,00

1	2	3	4	5
		ABDT-32/C16A/10mA		
254		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,00
255		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	4,00
256		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	4,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Sandu Andrei
Date: 2025.04.18 10:09:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



L. Cornea - *[Signature]*
C. Gorgu - *[Signature]*
I. Timofeev - *[Signature]*
S. Babu - *[Signature]*
T. Cernus - *[Signature]*
L. Iurkowsky - *[Signature]*
R. Cojocari - *[Signature]*
V. Muzet - *[Signature]*