

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Centrul de Plasament Temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte) com. Badiceni rnul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Incaperea 1 (горячий цех)		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	94,260
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	92,460
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	5,770
4	RpCO56C	Demontari: pereti din lemn,	m2	4,530
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	103,180
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu la pardoseli	m3	11,340
7	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanului de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	149,850
		1.1.2. Tavan		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	109,690
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (+ grinda)	m2	109.690
10	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2	100,340

1	2	3	4	5
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)		
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,340
12	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	18,700
13	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	69,600
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	109,690
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	109,690
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,690
		1.1.3. Pardoseli		
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,180
18	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	103,180
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapante)	m2	103,180
		1.1.4. Timplarie		
20	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi 2360x2520(h) cu ferestruica de distribuire	m2	5,950
21	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	3,920

1	2	3	4	5
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1350x2900 Profil PVC pentru usa de intrare		
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	3,500
23	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	17,500
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Glafuri la fereastră)	m2	1,100
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usa	m2	3,500
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	3,500
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,500
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,500
		1.1.5. Pereti		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	132,620
30	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	92,460
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2	92,460

1	2	3	4	5
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=2,0m		
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,160
33	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	39,000
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,160
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,160
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,160
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,160
		1.2. Depozit de carne, peste (incaperea 2)		
		1.2.1. Demontari		
38	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,620
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	21,020
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,450
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	13,450
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,800
43	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanului de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	32,480
		1.2.2. Tavan		

1	2	3	4	5
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	13,200
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,200
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,200
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,200
48	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,800
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	13,200
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,200
		1.2.3. Pardoseli		
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,450
52	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	13,450
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapante)	m2	13,450
		1.2.4. Timplarie		
54	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m	m2	2,800

1	2	3	4	5
		in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250x2240 Profil PVC pentru usa de intrare		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2 (glafuri la usa)	m2	1,150
56	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,730
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,5m (Glafuri la usa)	m2	0,600
58	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	11,100
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usa	m2	0,550
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	0,550
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	1,100
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	1,650
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,650
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,650
		1.2.5. Pereti		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27	m2	40,300

1	2	3	4	5
		kg/m2		
66	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,020
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,5m	m2	21,020
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,280
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,280
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	19,280
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,280
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,280
		1.3. Depozit de paine (incaperea 3)		
		1.3.1. Demontari		
73	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,820
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	23,420
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,850

1	2	3	4	5
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	17,850
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,800
78	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si tavanului de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	39,260
		1.3.2. Tavan		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	17,600
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,600
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,600
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	17,600
83	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	17,400
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	17,600
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,600
		1.3.3. Pardoseli		
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,850
87	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	17,850

1	2	3	4	5
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapante)	m2	17,850
		1.3.4. Timplarie		
89	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250x2240 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	2,800
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2 (glafuri la usa)	m2	1,150
91	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,730
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor h=1,5m (Glafuri la usa)	m2	0,600
93	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	11,100
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usa	m2	0,550
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	0,550
96	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	1,100
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	1,650

1	2	3	4	5
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,650
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,650
		1.3.5. Pereti		
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	45,080
101	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,420
102	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,5m	m2	23,420
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,660
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,660
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	21,660
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,660
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,660
		1.4. Incaperea 4 (coridor)		
		1.4.1. Demontari		

1	2	3	4	5
108	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,700
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,720
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	21,720
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,270
112	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,370
113	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	53,070
		1.4.2. Tavan		
114	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane G/carton rezistent la umezeala 12,5mm	m2	21,720
115	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	25,400
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	21,720
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	21,720
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	21,720
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,720
		1.4.3. Pardoseli		
120	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	4,060

1	2	3	4	5
121	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,720
123	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	21,720
124	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapanta)	m2	21,720
		1.4.4. Timplarie		
125	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250x2240 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	2,800
126	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2040 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	1,840
127	RpCJ06C k=1,22	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 43 cm latime	m	5,730
128	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,650

1	2	3	4	5
129	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,8m (Glafuri la usa)	m2	1,550
130	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	11,380
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	1,600
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	1,600
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	1,600
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	1,600
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,600
		1.4.5. Pereti		
136	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (Umplerea golurilor de usi)	m3	0,740
137	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,700
138	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (umplutura golurilor de usi)	m2	5,050
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	58,120
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	58,120

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,120
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	58,120
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,120
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,120
		1.5. Incaperea 5 (Curatarea legumelor)		
		1.5.1. Demontari		
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,560
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	17,560
147	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,720
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	12,720
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,940
150	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	11,540
		1.5.2. Tavan		
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane G/carton rezistent la umezeala 12,5mm	m2	12,720
152	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior	m	14,600

1	2	3	4	5
		cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane		
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	12,720
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	12,720
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	12,720
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,720
		1.5.3. Pardoseli		
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,720
158	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	12,720
159	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapanta)	m2	12,720
		1.5.4. Timplarie		
160	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 950x2040 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	1,940
161	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,030
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2	0,430

1	2	3	4	5
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,8m (Glafuri la usa)		
163	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	5,030
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	0,170
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	0,170
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	0,170
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	0,170
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,170
		1.5.5. Pereti		
169	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,110
170	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Peretele despartitor nou zidit)	m2	11,310
171.	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	36,120
172	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,560
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2	24,580

1	2	3	4	5
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,8m		
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,540
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,540
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	11,540
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,540
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,540
		1.6. Incaperea 6 (Spalatorie)		
		1.6.1. Demontari		
179	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,370
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,060
181	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,320
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	25,320
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,620
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	22,620

1	2	3	4	5
185	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestruica,)	m2	0,390
186	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	16,840
		1.6.2. Tavan		
187	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane G/carton rezistent la umezeala 12,5mm	m2	22,620
188	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	19,400
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	22,620
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	22,620
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	22,620
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,620
		1.6.3. Pardoseli		
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,620
194	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	22,620
195	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapanta)	m2	22,620
		1.6.4. Timplarie		
196	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1,940

1	2	3	4	5
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 950x2040 Profil PVC pentru usa de intrare		
197	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,030
198	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,8m (Glafuri la usa)	m2	0,430
199	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	5,000
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	0,170
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	0,120
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	0,120
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	0,120
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,120
		1.6.5. Pereti		
205	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (Umplerea golurilor de usi)	m3	0,500
206	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a	kg	10,700

1	2	3	4	5
		traverselor		
207	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Peretele despartitor nou zidit)	m2	11,310
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	54,430
209	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,280
210	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor h=1,8m	m2	33,300
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,130
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,130
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	21,130
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,130
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,130
		1.7. Incaperea 7 (tambur)		
		1.7.1. Demontari		
216	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2	16,450

1	2	3	4	5
		ceramica		
217	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,370
218	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,640
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport)	m2	10,640
220	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,630
221	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var (de exclus din resurse autoturnul)	m2	11,440
		1.7.2. Tavan		
222	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane G/carton rezistent la umezeala 12,5mm	m2	9,920
223	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,600
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2 (grinda)	m2	1,080
225	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinda)	m2	1,080
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	11,000
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	11,000
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,000
		1.7.3. Pardoseli		
229	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	10,640

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin		
230	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	10,640
231	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie antiderapanta)	m2	10,640
		1.7.4. Pereti		
232	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,700
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor -Betoncontact 0,27 kg/m2	m2	27,890
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,890
235	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	27,890
236	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	7,400
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,890
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	26,180
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,890
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	27,890

1	2	3	4	5
		manual		
		1.7.5. Timplarie		
241	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1300x2020 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	2,630
242	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2040 Profil PVC pentru usa de intrare	m2	1,840
243	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,280
244	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	10,280
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	1,230
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glaf usa)	m2	1,230
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	1,230
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	1,230
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,230
		1.8. Apeduct A1		
250	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in	m	28,000

1	2	3	4	5
		interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"		
251	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	4,000
252	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	5,000
253	RpSA41D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" L=0,3m	buc	9,000
254	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	28,000
255	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (conducta PPR 32mm) de exclus toate fittingurile din norma)	m	10,000
256	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm PPR 25mm (de exclus toate fittingurile din norma)	m	14,000
257	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR 20mm (de exclus toate fittingurile din norma)	m	22,000
258		Cot PPR , D=32mm	buc	2,000
259		Cot PPR , D=25mm	buc	6,000
260		Cot PPR , D=20mm	buc	30,000
261		Teu egal PPR , D=32mm	buc	2,000
262		Teu egal PPR , D=25mm	buc	4,000
263		Teu egal PPR , D=20mm	buc	12,000
264		Teu redus PPR , D=32mmx25mm	buc	2,000

1	2	3	4	5
265		Teu redus PPR , D=32mmx20mm	buc	2,000
266		Teu redus PPR , D=25mmx20mm	buc	4,000
267		Cot PPR FE ,prindere perete, D=20mmx1/2"	buc	12,000
268		Reductie otel 3/4x1/2"	buc	1,000
269		Racord PE 32x1 1/4"	buc	2,000
270		Racord PE 32x3/4"	buc	1,000
271	SD20C	Racord olandez PP 32x1 1/4"	buc	2,000
272	SD20B	Racord olandez PP 25x3/4"	buc	3,000
273	SD20B	Racord olandez PP 20x1/2"	buc	3,000
274	SD20C	Racord PPR 32x1 1/4"	buc	1,000
275	SD20B	Racord PPR 20x1/2"	buc	6,000
276	SD20B	Racord PPR 25x3/4"	buc	1,000
277	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratara fixare PPR, D=20mm)	buc	20,000
278	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
279	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000
280	SD05B	Robinet avind diametrul de 3/4"	buc	3,000
281	SD05A	Robinet avind diametrul de 1/2"	buc	8,000
282	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	2,000
283	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din	m	46,000

1	2	3	4	5
		teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm		
		1.9. Apeduct T3		
284	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,000
285	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR20mm (de exclus toate fitingurile din norma)	m	29,000
286		Cot PPR , D=20mm	buc	18,000
287		Teu egal PPR , D=20mm	buc	12,000
288		Cot PPR FE ,prindere perete, D=20mmx1/2"	buc	11,000
289	SD20B	Racord PPR 20x1/2"	buc	3,000
290	SD05A	Robinet avind diametrul de 1/2"	buc	3,000
291	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Homut 32mm	buc	12,000
292	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratara fixare PPR, D=20mm)	buc	32,000
293	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratara fixare PPR, D=25mm)	buc	20,000
294	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	29,000

1	2	3	4	5
		1.10. Canalizare		
295	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000
296	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,000
297	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	6,000
298	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	2,000
299	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,500
300	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	34,000
301	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" Bratara fixare cu diblu, D=110mm	buc	6,000
302	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" Bratara fixare cu diblu , D=50mm	buc	28,000
303	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50 x90	buc	14,000
304	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x90*	buc	20,000
305	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x90*	buc	8,000

1	2	3	4	5
306	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110x50	buc	2,000
307	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x50	buc	2,000
308	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110mm	buc	5,000
309	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Conector PP 50x 65mm trecere la fonta)	buc	4,000
310	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Conector PP 110x124mm trecere la fonta)	buc	2,000
311	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000
312	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire cu dop filetat PP, D=110mm)	buc	5,000
313	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Manson PP , D=110mm)	buc	1,000
314	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire d 50mm)	buc	3,000
315	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce PP 110mm)	buc	2,000
316	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110	m	52,500

1	2	3	4	5
		mm		
		1.11. Obiecte sanitare		
317	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
		1.12. Sistemul de incalzire		
		1.12.1. Demontari		
318	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,800
319	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	65,000
		1.12.2. Lucrari sanitare		
320	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime	buc	5,000
321	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000
322	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1200)	buc	6,000
323	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22K-500-2000)	buc	1,000
324	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PPR 40x5,5mm	m	65,000
325	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PPR 25mm	m	8,000

1	2	3	4	5
326	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 40x25x40	buc	18,000
327	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 40x90*	buc	12,000
328	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 40x45*	buc	14,000
329	SA37E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" Clipse PPR 40mm	buc	60,000
330	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PP 25x1/2M	buc	14,000
331	IC44B	Confectionarea, montarea și cimentarea tevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	13,000
332	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	73,000
		1.13. Sistemul de ventilație		
333	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilație din tablă neagră, zincată sau aluminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	12,400
334	RpVB37A	Demontarea hotelor de uz general, din tablă neagră, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	16,800
335	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -	buc	4,000

1	2	3	4	5
		50 cm grosime		
336	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,000
337	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d 315mm , L=2,5m)	m2	2,500
338	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 250mm, L=14 m.l)	m2	11,000
339	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 200mm, L=4,5 m.l)	m2	2,800
340	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 150mm, L=4,0 m.l)	m2	1,900
341	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (700x400mm -6,0m)	m2	13,200
342	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 125 mm	m	3,200
343	SA37I	Bratara pentru fixare d125 mm pentru ventilare	buc	2,000
344	SB09F	Cot din plastic avind diametrul de 125 mm pentru ventilare	buc	1,000
345	SB13B	Supapa din plastic d 125mm	buc	1,000
346	CL20A	Anemostat d 125mm	buc	1,000
347	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm	m2	9,000

1	2	3	4	5
		grosime Hota 3000x2500 mm -1buc		
348	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime Hota 1500x2500 mm -1buc	m2	5,800
349	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime Hota 1500x1500 mm -2buc	m2	5,200
350	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	87,320
351	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	4,200
352	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Cot 700x400mm -2 buc)	m2	3,700
353	VA13H	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Cot d 315 mm 90* -2 buc)	m2	1,300
354	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot d 250 mm 90* -6 buc)	m2	2,600
355	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Cot d 200mm 90* -2buc)	m2	0,740
356	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Cot d150mm 90* -2buc)	m2	0,600
357	VA15H	Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Teu 315 -1 buc)	m2	1,480
358	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind	m2	0,100

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Racordare conducta rotunda in plan d 150mm)		
359	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Racordare conducta rotunda in plan d 200mm)	m2	0,130
360	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (racordare conducta rotunda in plan d 350mm)	m2	3,700
361	VA17H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (racordare conducta rotunda in plan d 315mm)	m2	0,200
362	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (Semafor d 200 mm)	buc	2,000
363		Semafor d 200mm	buc	2,000
364	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (Semafor d 150 mm)	buc	1,000
365		Semafor d 150mm	buc	1,000
366	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (Semafor 400x700 mm)	buc	1,000
367		Semafor 400x700 mm	buc	1,000
368	VB23A	Gura de absorbtie, cu paleta de reglare si plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm (Semafor d 250 mm)	buc	1,000
369		Semafor d 250mm	buc	1,000
370	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc гибкая вставка 400x700mm	buc	2,000
371	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti	buc	2,000

1	2	3	4	5
		elastici din cauciuc гибкая вставка D 250mm		
372	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc гибкая вставка D 200mm	buc	2,000
373	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc гибкая вставка D 150mm	buc	1,000
374	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Решетка вентиляционная ORG 400x100	buc	12,000
375	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 200x200	buc	4,000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Ventilare		
376	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor БКМц 315	buc	1,000
377	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw ВЕНТС ВКПФ 4Д 700x400	buc	1,000
378	VC07A	Montarea ventilatoarelor de canal tip БКМц 315 (din demontari)	buc	1,000
379	VC07A	Montarea ventilatoarelor de canal tip БКМ 250	buc	2,000
380	VC07A	Montarea ventilatoarelor de canal tip БКМ 200	buc	2,000
381	VC07A	Montarea ventilatoarelor de canal tip БКМ 150	buc	1,000
382	VC07A	Montarea ventilatoarelor de canal tip БКМ 125	buc	1,000
		2.2. Lucrari electrotehnice		
383	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x750x300 IP 54	buc	1,000
384	08-03-572-8	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ЦПВ	buc	6,000

1	2	3	4	5
		-243 (390*320*110) IP 31		
385	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii	buc	35,000
386	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,000
387		Teava PVC d 32mm	m	200,000
388	08-02-407-7	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm	100 m	0,800
389		Металлорукав Д 32мм	m	80,000
390	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Furtun gofrat din PVC	100 m	6,250
391		Furtun gofrat din PVC ingifug d 20mm	m	625,000
392	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	6,250
393		Cablu VVGng -LSLTx 5x10mm ²	m	200,000
394		Cablu PVS 5x10mm ²	m	80,000
395	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	6,250
396		Cablu VVG ng -LSx 3x 1,5mm ²	m	280,000
397		Cablu VVG ng -LSx 3x2,5mm ²	m	310,000
398		Cablu VVG ng- LSLTx 5x4mm ²	m	35,000
399	08-03-594-2	Corp de iluminat pentru iluminatul interior si exterior , IP 65 , cu montare aparenta, LED, 36W, 230V,	100 buc	0,240
400		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP 65, cu montare aparenta, LED, 36W, 230V,	buc	24,000

1	2	3	4	5
401	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa -Intrerupator cu 2 clape , incastrat 230V/10A, IP 20	100 buc	0,100
402		Intrerupator cu 2 clape	buc	10,000
403	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120
404		Priza In16A IP 44	buc	12,000
405		Doze pu prize si intrerupator	buc	22,000
		2.3. Retele interioare de apa		
406	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	2,000
		3. Utilaj		
		3.1. Ventilare		
407		Ventilator de canal tip БКПФ 4Д 700x400	buc	1,000
408		Regulator de viteza a ventilatorului Vents PCA 5D-8-M	buc	1,000
409		Ventilator Vents BKM D250	buc	2,000
410		Ventilator Vents BKM D 200	buc	2,000
411		Ventilator Vents BKM D 150	buc	1,000
412		Ventilator Vents BKM D125	buc	1,000
		3.2. Sistemul electric		
413		Tablou IIPB-243 (390x320x110) IP 31	buc	6,000
414		Lada metalica 1200x750x300 IP 54	buc	1,000
415		Intrerupator automat BA47-29 3Pcar.C , In =40A IEK	buc	5,000
416		Intrerupator automat 1Pcar.B , In =10 A BA 47-29 IEK IEK	buc	4,000
417		Intrerupator automat BA47-29 1Pcar.B , In =25A IEK	buc	6,000
418		Intrerupator diferential ABDT 32 2P 25A	buc	3,000

1	2	3	4	5
		30mA curba C		
419		Intrerupator automat BA47-29 3P 50A curba C	buc	8,000
420		Intrerupator BA 88-35 3P -250A	buc	1,000
421		Intrerupator automat BA47-29 3P 63A curba C	buc	5,000
422		Intrerupator automat BA47-29 3P 32A curba C	buc	3,000
		3.3. Retele interioare de apa		
423		Boiler 50L	buc	1,000
424		Boiller 80L	buc	1,000