

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: diverse scule de mână
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție contract de valoare mică
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea contractantului: Batalion de comunicații și apărare cibernetică al Armatei Naționale.
2. IDNO: 1006601001296
3. Adresa: Chișinău, șoseaua Hîncești 84
4. Numărul de telefon: 022-25-20-55, 069596060.
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: andrei.sestacov@army.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSIP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună).
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea executarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantit atea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA lei |
|------------------------------|------------|--|-----------------|-------------|---|----------------------------------|
| Lotul I | | | | | | 43666.66 |
| Diverse scule de mână | | | | | | |
| 1 | 44512000-2 | Set de șurubelnițe Cablexpert "TK-SD-07" (108) piese | set. | 6 | Set de șurubelnițe Cablexpert "TK-SD-07" (108 buc), Compoziție: Tipuri de biți Y 2, duză Y 3, duză cu doi pini SP 2,6 x2, stea duză T10 x2, stea duză T15 x2, stea duză T20 x2, stea duză T3 x2, stea duză T4 x2, stea duză T5 x2, stea duză T5 x2, stea duză T6 x2, stea duză T7 x2, stea duză T8 x2, stea duză T9 x2, cruce duză PH 000 x2, cruce duză PH 00 x2, cruce duză PH 0 x2, cruce duză. | |
| 2 | | Tester de tensiune 220v | buc. | 3 | Tester de tensiune cu alarmă optică. Testerul detectează de asemenea un scurt circuit sau polaritatea surselor de alimentare. | |

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA lei |
|---------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|--|----------------------------------|
| 3 | 44512000-2 | Briceag cu carabină 125 mm | buc. | 4 | Briceag cu carabină pentru tăierea cablului și altor materiale, dimensiunea 125 mm. | |
| 4 | | Pensetă | buc. | 4 | Penseta vârf ascuțit zimțat 165mm | |
| 5 | | Set de chei combinate (8 buc) | set. | 3 | Set 8 chei combinate: -8 mm, 9 mm, 10 mm, 12mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, Material oțel crom vanadiu, Protecție anti-corozivă Profil subțire ce combina duritatea cu accesul facil, Finisaj mat. | |
| 6 | | Instrument de crosare LSA | buc. | 2 | Instrument de crosare LSA | |
| 7 | | Șurubelniță plată 2 x 75 mm | buc. | 4 | Șurubelniță cu fixare SL2 x 75 mm. Instrument de prindere manual conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare cu filete, pe capul căruia se află o canelură. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă. | |
| 8 | | Șurubelniță plată 3 x 100 mm | buc. | 4 | Șurubelniță cu fixare SL3 x 100 mm. Instrument de prindere manual conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare cu filete, pe capul căruia se află o canelură. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă. | |
| 9 | | Șurubelniță plată 4 x 200 mm | buc. | 4 | Șurubelniță cu fixare SL4 x 200 mm. Instrument de prindere manual conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare cu filete, pe capul căruia se află o canelură. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea | |

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA lei |
|---------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|--|----------------------------------|
| | | | | | ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă. | |
| 10 | 44512000-2 | Șurubelniță plată 5x100mm | buc. | 4 | Șurubelniță cu fixare 5x100mm – concepută pentru a strânge și deșuruba șuruburile ruginite și atașate cu un instrument de percuție. Oțelul cromat de vanadiu rezistent la deformare asigură o durată lungă de viață a sculei. | |
| 11 | | Șurubelniță plată 6x200mm | buc. | 4 | Șurubelniță cu fixare 6x200mm – concepută pentru a strânge și deșuruba șuruburile ruginite și atașate cu un instrument de percuție. Oțelul cromat de vanadiu rezistent la deformare asigură o durată lungă de viață a sculei. | |
| 12 | | Șurubelniță plată 8x250mm | buc. | 4 | Șurubelniță cu fixare 8x250mm – concepută pentru a strânge și deșuruba șuruburile ruginite și atașate cu un instrument de percuție. Oțelul cromat de vanadiu rezistent la deformare asigură o durată lungă de viață a sculei. | |
| 13 | | Șurubelniță cruce PH0x75mm | buc. | 4 | Șurubelniță cruciformă Yato YT-25920 PH0x75mm este un instrument manual indispensabil atât în viața de zi cu zi, cât și în producție. Se folosește pentru a deșuruba sau strânge șuruburile autofiletante cu un profil de lucru cruciform în timpul lucrărilor de reparație sau instalare. Echipat cu o tijă de lucru cu secțiune circulară. | |
| 14 | | Șurubelniță cruce PH1 x 150 mm | buc. | 4 | Șurubelniță cruciformă PH1 x 150 mm – Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă. | |
| 15 | | Șurubelniță cruce PH2 x 200 mm | buc. | 4 | Șurubelniță cruciformă PH2x 200 mm – Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai | |

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA lei |
|---------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|--|----------------------------------|
| | | | | | eficientă. | |
| 16 | 44512000-2 | Șurubelniță cruce PH0 x 100 mm | buc. | 4 | Șurubelniță cruciformă PH 0x 100 mm – Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă. | |
| 17 | | Șurubelniță cruce PH1 x 75 mm | buc. | 4 | Șurubelniță cruciformă PH 1x 75 mm – Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă. | |
| 18 | | Șurubelniță cruce PH1 x 300 mm | buc. | 4 | Șurubelniță cruciformă PH 1x 300 mm – Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă. | |
| 19 | | Șurubelniță cruce PH2 x 300 mm | buc. | 4 | Șurubelniță cruciformă PH 2x 300 mm – Instrument de prindere manuală conceput pentru înșurubarea și deșurubarea elementelor de fixare filetate cu o canelură transversală pe cap. Vârful șurubelniței se poate uza datorită eforturilor mecanice semnificative în timpul funcționării, prin urmare, pentru a crește durata de funcționare a vârfului, | |

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA lei |
|---------|------------|----------------------------------|-----------------|------------|---|----------------------------------|
| | | | | | este confecționat din aliaje speciale rezistente la uzură și durabile din oțel cu simbolul S2, stins până la aproximativ 58 HRC. Mânerul ergonomic este format din trei materiale tehnologice moderne care împiedică alunecarea mâinii, ceea ce reduce oboseala operatorului și asigură o muncă mai eficientă. | |
| 20 | 44512000-2 | Pistol de lipit electric | buc. | 5 | Pistolul de lipit destinat pentru lucrul cu baghete cu clei cu diametrul de 11,2 mm, are o puterea de 200 W. Carcasa și minerul confortabile reduc efortul depus în timpul lucrului. Carcasa este rezistentă la încălzire. Are un cap pentru aplicarea precisă a adezivului. Productivitatea depunerii adezivului constituie 12 gr/min, pentru utilizarea în condiții de casă și pentru uz profesional, cum ar fi fixarea pardoselii, precum și în producția de mobilier. | |
| 21 | | Clește combinat 200mm Industrial | buc. | 6 | Clește combinat 200mm Industrial fabricat din oțel calit, muchiile de tăiere sunt calite prin metoda de inducție. Manerele ergonomice sunt acoperite cu materiale antialunecare pentru asigurarea confortului și siguranței în timpul lucrului. Se utilizează în diverse activități: înșurubări/desurubări, decablare, legare sarmă, tăiere cabluri și sarmă. | |
| 22 | | Clește oblic 160mm | buc. | 4 | Clește oblic 160mm, tăietoarele de sarmă de înaltă performanță sunt fabricate din aliaj crom-vanadiu cu finisaj negru și lustruire, ceea ce asigură o rezistență și durabilitate sporită. Cu ajutorul lor, puteți tăia o varietate de tipuri de materiale fără a încălca structura elementului și cu obținerea unei tăieri de bună calitate. | |
| 23 | | Ciocan de lipit 40w 220v | buc. | 2 | Ciocan de lipit puterea 40w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrărilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din următoarele piese și ansambluri: elementul de încălzire, carcasa, miner și cablul de alimentare non-demontabil, cu priză Euro nedezasamblabilă cu împamintare. Ciocanul este dotat cu tije de lipire înlocuibile din cupru, care după aplatizare ușoară are forma unei surubelnite plate. | |
| 24 | | Ciocan de lipit 60w 220v | buc. | 4 | Ciocan de lipit puterea 60w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrărilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din următoarele piese și ansambluri: elementul de încălzire, carcasa, miner și cablul de alimentare non-demontabil, cu priză Euro nedezasamblabilă cu împamintare. Ciocanul este dotat cu tije de lipire înlocuibile din cupru, care după aplatizare ușoară are forma unei surubelnite plate. | |

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA lei |
|---------|--|---------------------------------------|-----------------|---|---|----------------------------------|
| 25 | 44512000-2 | Ciocan de lipit 100w 220v | buc. | 5 | Ciocan de lipit puterea 100w 220v, pentru uz casnic, este destinat pentru efectuarea lucrarilor simple de lipire cu aliaje din staniu-plumb. Ciocanul compus din urmatoarele piese si ansambluri: elementul de incalzire, carcasa, miner si cablul de alimentare non-demontabil, cu priza Euro nedezasamblabila cu impamintare.Ciocanul este dotat cu tije de lipire inlocuibile din cupru, care dupa aplatizare usoara are forma unei surubelnite plate. | |
| 26 | | Trusă scule pentru rețea | set. | 1 | Pentru rețea Gembrid TK-Network 31 piese în set, sau similar acestui Brand | |
| 27 | | Set burghiu pentru metal | set. | 2 | pentru metal, 12 piese, Diametru (mm) 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8 Lungime (mm) 49/61/75/86/93/117 | |
| 28 | | Set burghiu pentru beton | set. | 2 | pentru beton , 2/4/6/8/10/12 mm 6 piese | |
| 29 | | Set burghiu pentru lemn | set. | 3 | pentru lemn , 15 piese, Diametru (mm) (3-10mm) 3;3;3;3,5;3,5;4;4,4;4,5;5;5,5;6,5;7;7,5;8;10. | |
| 30 | | Set de instrumente pentru electrician | set. | 1 | Număr de articole - 68 - multimetru digital 500V; - tester digital de tensiune 12-250V cu afișaj; - tijă electrică de lipit 60V; - căpușe automate pentru stripping 0,5-6 mm 175 mm; - o seringă pentru îndepărtarea lipiciului; - Cheie reglabilă dintr-o bucată 19x150 mm (negru); - freze laterale de 160 mm (până la 1000V); - duckbill 160 mm (până la 1000V); - șurubelnițe plate (până la 1000V): 4x75, 5.5x125; - șurubelnițe cu cap transversal dielectric (până la 1000V): PH1x80, PH2x100; - un set de șurubelnițe de ceas precise: 1.4x50, 2x50, 2.4x50, PH00x50, PH0x50, PH1x50; - tastele Allen de la 1,5 la 10 mm; - cutit pliant 190 mm; - un cuțit cu lama despărțitoare de 9 mm; - pensete drepte rezistente la acid antimagnetic 140 mm HRC 30; - bandă de măsurare 3 mx 19 mm (bandă de oțel cu acoperire de nylon cu scară milimetrică); - lanterna din aluminiu 9 LED; - banda electticolrica 19 mm x 20 m negru; - capete 1/4 : plat 3, 4, 5,5, 6 mm; PH1, PH2, PH3; T8, T10, T15, T20, T25, T27; Hexagonale 2, 2,5, 3, 4, 5, 6mm | |
| 31 | Set de instrumente izolate electrician | set. | 2 | Setul de instrumente pentru electro-izolare constă din 11 piese în geantă. Se potrivește ideal pentru utilizarea de către | | |

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA lei |
|---------|------------|---|-----------------|------------|---|----------------------------------|
| | | | | | electricienii profesioniști | |
| 32 | 44512000-2 | Multimetru digital | buc. | 5 | Afișaj LCD Selecție gamă: manuală Valoare maximă de afișare: 1999. - Protecție la suprasarcină EN61010-1 CAT III 600V, CAT II 1000V; - Carcasa dubla din plastic; - Păstrarea indicațiilor DATA HOLD; - Măsurători relative REL; - Selectarea automată a gamei; - Oprire automată; - Afișează iluminarea din spate; - Testarea diodelor și continuitatea circuitelor; - Detector de tensiune fără contact. | |
| 33 | | Set șurubelnițe | set. | 4 | Setul de șurubelnițe este compus din cinci piese. Este folosit în viața de zi cu zi pentru strângerea și deșurubarea șuruburilor. Tijele din oțelul crom-vanadiu au o rezistență sporită. Vârfurile sunt magnetizate, mânere din material bicomponent. SL 4,0X75, SL 5,0X100, PH1X75, PH2X100, PZ2X100 | |
| 34 | | Clește de sertizare pentru cleme din aluminiu | buc. | 1 | Clește de sertizare a clemelor p/u diferite cabluri electrice | |
| 35 | | Tester cablu UTP | buc. | 1 | Fluke Networks MS2-100 MicroScanner2 Copper Cable Verifier with Built-In IntelliTone Toning, Troubleshoots RJ11, RJ45, Coax, Tests 10/100/1000Base-T, and Voip | |
| 36 | | Tester cablu UTP RJ 11/45 | buc. | 2 | Sursă de alimentare sau baterie de 9 V CC. Verificarea a cablurilor duble cu pereți răsucite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și masă Posibilitatea de a denunța conexiunea incorectă, scurtcircuitul și circuitul deschis. Ecranul LED ușor de citit prezintă probleme, pentru cablu de testare (UTP / FTP, un telefon) cu conectori RJ-45, RJ-11, | |
| 37 | | Clește de sertizare RJ45, RJ11, RJ12 | buc. | 4 | Instrumentul de sertizare pentru specialiștii care lucrează la stabilirea cablurilor de comunicații electronice. Cu această unealtă simplă în dispozitiv, perechea răsucită este tăiată, partea necesară a cablului este curățată, crimparea se face la sfârșit. Astfel, folosind un astfel de instrument simplu care are un design special pe bază de clește, este posibil să se efectueze toate lucrările pentru a dota conectori cabluri de comunicații de tip RJ 45, RJ-12, RJ-11. Conectori / contacte acceptate 8P8C, 6P6C, 4P4C. Greutatea 312g. | |
| 38 | | Set Pensete | set. | 3 | Lucrari precizie, setul conține 8-12 pensete | |
| 39 | | Multimetru CEM DT-3373 | buc. | 2 | Multimetru CEM DT-3373 poate fi utilizat la temperaturi ambientale de la -5 la +40 grade și umiditate de la 0 la 80%. | |

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA lei |
|---------|---------------------------|---|-----------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| | 44512000-2 | | | | Tensiunea maximă de funcționare la care este permisă funcționarea dispozitivului prezentat nu trebuie să depășească 1000 V. Funcționalitatea dispozitivului permite selectarea manuală a domeniilor de măsurare. | |
| 40 | | Clește de dezizolare 5 în 1 | buc. | 1 | Clește de dezizolare 5 în 1 (0,5-6; 4-6; 1,5-2,5; 0,5-1mm ²), Pentru toate tipurile de fire de la 10 AWG la 24 AWG (0,2 ~ 6,0 mm ²); | |
| 41 | | Set chei hexagonale 7buc | buc. | 2 | Material: crom vanadiu Dimensiune - 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 7 buc. în set | |
| 42 | | Foarfece pentru metal | buc. | 2 | Abilitatea de a tăia tabla și metalul profilat cu o grosime de aproximativ 1,2 mm. Mecanism, cu două pârgii de operare pentru a facilita efortul la finisarea foilor de metal. | |
| 43 | | Unealtă multifuncțională DREMEL | buc. | 1 | Putere nominala (W) 175, Turatii în gol (rpm) 5000-35000 ,Accesorii (buc.) 35 ,Greutate (kg) 0.66 , Lungime (mm) 230 Lățime (mm) 41 , Adâncime (mm) 43,Vibrațiile (m/s ²) 2.6-11.4, Nivel zgomot (dB) 88.9, Voltaj (V) 230, Alimentare rețea. | |
| 44 | | Stație de lipit cu termofen | buc. | 2 | Stație de lipit + termofen, Microcomputer pentru afișarea digitală a datelor și controlul temperaturii cu o precizie de 1° C, încălzire rapidă și uniformă, reglarea suflării intensitate. Toate aceste avantaje fac lipirea fără contact sigură pentru componentele sensibile precum SOIC, PLCC, QFP, BGA etc. temperatura de lucru 100-480 grade C.puterea-50w, tensiunea 220v. | |
| 45 | | Mașină de găurit cu percuție | buc. | 1 | Mașină de găurit cu percuție ușor de utilizat cu o capacitate de gaurire mare, echipată cu un motor de 710W, are o dubla funcționalitate: gaurire și gaurire cu percuție, posibilități ce pot fi selectate prin simpla culisare a butonului de selecție. Funcționează la 3200 rpm și o frecvență a batailor de până la 48000 min ⁻¹ pentru cele mai solicitate aplicații. Se poate alege sensul de rotație cu ajutorul sistemului de inversare datorită blocului de perii colectoare. Manerul ergonomic cu protecție antialunecare ajută utilizatorul în manevrarea mașinii confortabil. Capacitate de găurire max. în oțel 13 mm, Capacitate de găurire max. în lemn-30 mm, Lungime cablu alimentare 2.5 m, Greutate 1.9 kg. Garanție 12 luni. | |
| 46 | | Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie 1/2"x20 1-13mm | buc. | 1 | Mandrina- adaptor SDS pus burghiu cu cheie 1/2"x20 1-13mm , Diametru tije 1/2"x20 1-13mm; | |
| 47 | | Burghiu pe beton 8x600mm | buc. | 1 | Burghiu pe beton 8x600mm | |
| 48 | | Burghiu pe beton 10x600mm | buc. | 1 | Burghiu pe beton 10x600mm | |
| 49 | Burghiu pe beton 12x600mm | buc. | 1 | Burghiu pe beton 12x600mm | | |
| 50 | Burghiu pe beton 14x600mm | buc. | 1 | Burghiu pe beton 14x600mm | | |

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință | Valoarea estimativă fără TVA lei |
|---|------------|--------------------------------|-----------------|------------|---|----------------------------------|
| 51 | 44512000-2 | Burghiu pe beton 16x600mm | buc. | 1 | Burghiu pe beton 16x600mm | |
| 52 | | Burghiu pe beton 18x600mm | buc. | 1 | Burghiu pe beton 18x600mm | |
| 53 | | Burghiu pe beton 20x600mm | buc. | 1 | Burghiu pe beton 20x600mm | |
| SUMA TOTALĂ PE LOTUL 1 - 52400,00 lei inclusiv TVA | | | | | | 52400,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta pentru fiecare lot în parte.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitanți:

-Livrarea bunurilor are loc în termen de 30 zile de la data înregistrării contractului;

-Locul de predare a bunurilor: mun. Chișinău, șoseaua Hîncești 84.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|---|-------------------------------|
| 1. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Original confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 2. | Specificația tehnică (Formular F4.1) | Original confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 3. | Specificațiile de preț (Formular F4.2) | Original confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont. Original confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 5. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului, conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova). Original confirmat prin semnătură electronică | Obligatoriu |
| 6. | Oferta | Original conform formularului (F3.1) confirmate prin semnătură și stampilă participantului. | Obligatoriu |

***NOTĂ - Participanții vor aplica semnătură electronică validă.**

- Toate bunurile indicate în tabel trebuie să fie noi, ambalate și sigilate, în caz contrar vor fi reîntoarse.

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut.**
14. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA “RSAP”.
15. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
17. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
18. Certificat de garanție pe minim 24 luni pentru pozițiile – 35,43,44,45.
19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
20. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

Conducătorul grupului de lucru

Andrei ȘESTACOV

