

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat : primaria com Pelinei
 2. Organizatorul procedurii de achiziție : primaria com. Pelinei
 3. Obiectul achizițiilor : Construcția casei tradiționale muzeu din com. Pelinei (Casa de locuit –soluții arhitecturale).

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Casa		
		1.1. Finisari exterioare		
		1.1.1. Soclu		
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat	m2	24,000
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,000
3	CI21A	Placarea peretilor cu piatra de cosauti: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	24,000
		1.1.2. Pereu		
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,000
5	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5	m3	4,000
		1.1.3. Scari		
6	CI24A	Placarea treptelor cu placi de ceramica (striat) pe compozitie adeziva, cu grosimea	m2	7,400
		1.1.4. Glafuri		
7	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000

1	2	3	4	5
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000
		1.2. Finisari interioare		
		1.2.1. Pardosea subsol		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h100mm	m3	1,584
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7,5 h80mm	m3	1,270
14	CA02C	Strat din polisterolciment 50mm	m3	0,790
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa sudata 4x100x100 (1,8 kg/m2)	kg	28,510
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,840
17	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 pt 4cm	m2	15,840
18	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	15,840
		1.2.2. Pardosea etaj		
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h100mm	m3	6,100
20	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7.5 h80mm	m3	4,880
21	CA02C	Strat din polisterolciment 50mm	m3	3,810
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa sudata 4x100x100 (1,8 kg/m2)	kg	137,100

1	2	3	4	5
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	76,170
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt 4cm	m2	76,170
25	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	76,170
		1.2.3. Pardosea acoperis		
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula polietilena antivapori	m2	76,170
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % / Placi vata minerala 100mm 135kg/m3	m2	76,170
28	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula polietilena	m2	76,170
		1.2.4. Tavan subsol		
29	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat	m2	15,840
30	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	15,840
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,840
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,840

1	2	3	4	5
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,840
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,840
		1.2.5. Tavan etaj		
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat	m2	76,170
36	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	76,170
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,170
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,170
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,170
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,170
		1.2.6. Pereti subsol		
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Beton-contact" sau analog intr-un strat	m2	32,200
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,200
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,200
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,200
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,200
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,200
		1.2.7. Glafuri		

1	2	3	4	5
47	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,000
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000
		1.3. Pereti		
52	CR12A	Pereti din lut, realizati pe schelet de lemn, cu grosimea de 30 cm cu impletitura de nuiele	m2	142,000
53	CR12A1	Pereti din lut, realizati pe schelet de lemn cu grosimea de 30 cm cu impletitura de nuiele. Pentru 1 cm in plus sau in minus la grosimea peretelui, se adauga sau se scade /k=20 pt grosimea 50cm	m2	142,000
54	CN01A2	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli), pentru executarea mecanizata	m2	261,000
55	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	142,000
		1.4. Acoperis		
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	256,000
57	CE15B	Invelitori traditionale din materiale celulozice (stuf in snopi asezati pe prajini din lemn rotund de foioase) pe 3 rinduri de snopi	m2	256,000
		1.5. Timplarii		
		1.5.1. Usi		
58	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a	m2	3,780

1	2	3	4	5
		tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / U3 900x2100-2buc		
59	CK03B	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m /U2 900x2100-2buc	m2	3,780
60	CK03D	Usi din exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m /U1 1300x2100-1buc	m2	2,730
61	CK03B	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa acoperis 900x1700-1buc	m2	1,530
		1.5.2. Ferestre		
62	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv/Ferestre din lemn cu pachet dublu 25mm F1 1000x1000-5buc; F2 700x700-1buc; fereastră acoperis 710x710-1buc	m2	6,000
63	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	6,900
		2. Bucatarie de vara		
		2.1. Pardosea		
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h100mm	m3	0,864
65	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7.5 h80mm	m3	0,700
66	CA02C	Strat din polisterolciment 60mm	m3	0,520
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa sudata 4x100x100 (1,8 kg/m2)	kg	15,600
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,640
69	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din	m2	8,640

1	2	3	4	5
		mortar M 100-T, se adauga sau se scade /k=2 la materiale si utilaj pt 4cm		
70	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	8,640
		2.2. Pereti		
71	CR12A	Pereti din lut, realizati pe schelet de lemn cu grosimea de 30 cm cu impletitura de nuiele	m2	20,000
72	CN01A2	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli), pentru executarea mecanizata	m2	40,000
		2.3. Acoperis		
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	18,500
74	CE15B	Invelitori traditionale din materiale celulozice (stuf in snopi asezati pe prajini din lemn rotund de foioase) pe 3 rinduri de snopi	m2	18,500
		2.4. Soclu		
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat	m2	3,000
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,000
77	CI21A	Placarea peretilor cu piatra de cosauti: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	3,000

Intocmit

Alexandru Țăranu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)