

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. et 1 SAOT Capitolul 1.1.1. Timplarie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,70
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii(minere,lacat,yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa cu fereastra tip ghiseu p/u documente)	m2	1,90
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii (minere,lacat,yala)necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,80
		Capitolul 1.1.2. Glafuri		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,50
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,50
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,50
7	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	4,50
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,50
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,50
		Capitolul 1.2. Usi de exterior		
10	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	4,00
11	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00
12	CK33D aplicat	Sistem Interfon Lacat electromagnetic + Bloc de apel cu iluminare de fundal + cheite electronice	buc	1,00

1	2	3	4	5
		5 buc (sistem complet)		
		Capitolul 1.3. Timplarie et. 1,2,3 grup sanitar		
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,80
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	5,10
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	35,00
16	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,00
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,80
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,00
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,lat 60 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare(minere,lacat,yala) usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,10
20	RpCO14A	Inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC (mehanizm de deschidere geam din tip simplu in tip oscilobatant in 2 pozitii)	buc	2,00
21	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,00
		Capitolul 1.4. Hol et 1		
		Capitolul 1.4.1. Pereti		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	10,00
23	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	2,50
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	70,00
25	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	70,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	70,00
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	70,00
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	55,00

1	2	3	4	5
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	55,00
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	55,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	55,00
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	55,00
		Capitolul 1.5. Birou 211 Capitolul 1.5.1. Pereti		
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	13,00
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	24,00
35	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,60
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	37,70
37	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,70
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,00
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,00
41	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,00
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,00
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,00
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	4,00

1	2	3	4	5
		(se exclude lant)		
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,00
		Capitolul 1.5.3. Glafuri, rigle ,coloane		
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,95
49	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,00
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,95
51	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	6,00
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,95
53	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,00
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,95
55	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	7,95
56	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	7,95
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,95
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	7,95
59	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc	4,00
		Capitolul 1.5.4. Pardoseli		
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,00
61	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,00
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,30
63	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.5.5. Timplarie		
64	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice cali la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(vitrailiu cu usa si	m2	8,40

1	2	3	4	5
		fereastra tip ghiseu p/u documente)		
		Capitolul 1.6. Birou 212		
		Capitolul 1.6.1. Pereti		
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	89,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	89,00
67	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	89,00
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,00
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	72,00
71	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	72,00
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	72,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	72,00
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	72,00
75	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	17,00
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,00
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	24,40
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	24,40
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,40
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	24,40
81	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	24,40
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2	24,40

1	2	3	4	5
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	24,40
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	24,40
		Capitolul 1.6.3. Glafuri, rigle ,coloane		
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,20
86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,20
87	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	5,80
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,00
89	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	28,00
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,00
91	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	11,00
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	11,00
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,00
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	11,00
95	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc	2,00
		Capitolul 1.6.4. Pardoseli		
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,00
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,40
98	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,40
99	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,00
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv	m2	24,20

1	2	3	4	5
		galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)		
101	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	2,40
102	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	5,00
		Capitolul 1.6.5. Timplarie		
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (minere,lacat,yala)necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in Grup sanitar cu lacat special)	m2	1,85
		Capitolul 1.7. Birou 213 Capitolul 1.7.1. Pereti		
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	38,10
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	10,00
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,90
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,00
109	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,00
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,10
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,10
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,10
113	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	38,10
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,10
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,10
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	38,10
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,	m2	1,90

1	2	3	4	5
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm		
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,00
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,30
123	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,30
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,30
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	13,30
		Capitolul 1.7.3. Glafuri, rigle ,coloane		
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,00
127	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,00
128	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	16,00
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
130	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,00
131	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00
		Capitolul 1.8. Birou 214 Capitolul 1.8.1. Pereti		
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	35,10
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	8,40

1	2	3	4	5
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	43,50
137	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,50
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,00
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,00
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	33,00
141	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	33,00
142	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	33,00
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	33,00
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	33,00
145	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	10,50
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.8.2. Tavan		
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	25,60
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	25,60
149	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,60
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,60
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,60
152	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	25,60
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	25,60

1	2	3	4	5
		suprafetele tavan,		
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,60
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	25,60
		Capitolul 1.8.3. Glafuri, rigle ,coloane		
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,00
157	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,00
158	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	6,80
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,80
160	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclude suruburi)	m	16,00
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,80
162	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,80
163	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	8,80
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,80
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	8,80
166	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc	2,00
		Capitolul 1.8.4. Pardoseli		
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,60
168	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,60
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,16
170	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	2,00
		Capitolul 1.9. Birou 216 Capitolul 1.9.1. Pereti		

1	2	3	4	5
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	5,00
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,00
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,00
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,00
176	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,00
177	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,00
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,00
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,00
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.9.2. Tavan		
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,60
		Capitolul 1.9.3. Timplarie		
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,90
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(minere,lacat,yala) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in birou)	m2	1,90
		Capitolul 1.10. Birou 304 Capitolul 1.10.1. Pereti		
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	5,00
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,00
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,00
188	CF57A k mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	5,00

1	2	3	4	5
	2	"Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti		
189	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,00
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,00
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,00
192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.10.2. Tavan		
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,50
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,50
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,50
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,50
197	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	2,50
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	2,50
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,00
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,00
		Capitolul 1.10.3. Glafuri, rigle ,coloane		
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,00
202	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,00
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
204	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,00
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,00
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	2,00

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)		
		Capitolul 1.10.4. Pardoseli		
208	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,00
209	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,00
210	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,20
211	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.11. Birou 305		
		Capitolul 1.11.1. Pereti		
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	5,00
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,00
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,00
216	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,00
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,00
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,00
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,00
220	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.11.2. Tavan		
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,50
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,50
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,50
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,50
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	12,00
226	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2	12,00

1	2	3	4	5
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,		
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,00
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,00
		Capitolul 1.11.3. Glafuri, rigle ,coloane		
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,00
230	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,00
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
232	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,00
233	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,00
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00
		Capitolul 1.11.4. Pardoseli		
236	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,00
237	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,00
238	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,20
239	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.12. Birou 306		
		Capitolul 1.12.1. Pereti		
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,50
241	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	47,50
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,50
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie	m2	47,50

1	2	3	4	5
		si patare de orice fel)		
		Capitolul 1.12.2. Glafuri, rigle ,coloane		
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,00
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	9,00
		Capitolul 1.12.3. Pardoseli		
246	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,80
247	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,80
248	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,40
249	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.12.4. Timplarie		
250	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc	1,00
251	RpCO42E	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	1,00
252	RpCO42D	Repararea usilor de PVC prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	2,00
		Capitolul 1.13. Birou 308		
		Capitolul 1.13.1. Pereti		
253	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,00
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,00
255	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,00
256	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,00
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,00
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,00
259	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.13.2. Tavan		
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,00
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	12,00

1	2	3	4	5
262	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	12,00
263	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,00
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,00
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,00
		Capitolul 1.13.3. Glafuri, rigle ,coloane		
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00
		Capitolul 1.13.4. Pardoseli		
268	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,20
269	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.14. Birou 309		
		Capitolul 1.14.1. Pereti		
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	✓ 35,00
271	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	✓ 35,00
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	✓ 35,00
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	✓ 35,00
274	RpCM29D	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc(umplerea rosturi placaj faianta)	m2	✓ 2,00
		Capitolul 1.14.2. Tavan		
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	✓ 12,00
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	✓ 12,00
277	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	✓ 12,00

1	2	3	4	5
278	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	✓ 12,00
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	✓ 12,00
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	✓ 12,00
		Capitolul 1.14.3. Glafuri, rigle ,coloane		
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	✓ 2,00
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	✓ 2,00
		Capitolul 1.14.4. Pardoseli		
283	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	✓ 13,20
284	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	✓ 1,00
		Capitolul 1.15. Birou 310 Capitolul 1.15.1. Pereti		
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	37,50
286	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	37,50
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	37,50
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	37,50
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
290	RpCM29D	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc(umplerea rosturi placaj faianta)	m2	2,00
		Capitolul 1.15.2. Tavan		
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,60
292	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	12,60
293	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,00

1	2	3	4	5
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,60
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,60
		Capitolul 1.15.3. Glafuri, rigle ,coloane		
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00
		Capitolul 1.15.4. Pardoseli		
298	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,90
299	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.16. Birou 317 Capitolul 1.16.1. Pereti		
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,40
301	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,40
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,40
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,40
304	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,00
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.16.2. Tavan		
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,00
307	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,00
308	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,30
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,00
310	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	13,00

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)		
		Capitolul 1.16.3. Glafuri, rigle ,coloane		
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00
		Capitolul 1.16.4. Pardoseli		
313	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,00
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,00
315	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,30
316	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.17. Birou 318		
		Capitolul 1.17.1. Pereti		
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	92,00
318	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	92,00
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	92,00
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	92,00
		Capitolul 1.17.2. Glafuri, rigle ,coloane		
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,50
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,50
		Capitolul 1.17.3. Pardoseli		
323	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	4,40
324	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,70
325	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va	m2	24,60

1	2	3	4	5
		coordona cu beneficiarul)		
326	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.17.4. Timplarie		
327	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri la usi din PVC 2 copl	buc	4,00
		Capitolul 1.18. Birou 319 Capitolul 1.18.1. Pereti		
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,40
329	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,40
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,40
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	35,40
332	RpCQ04H	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri peste 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, (APLICATIV) Geam termopan 4-16-4 dimens. 0,5x2,7	m2	1,35
		Capitolul 1.18.2. Tavan		
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,80
334	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	12,80
335	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,00
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,80
337	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	12,80
		Capitolul 1.18.3. Glafuri, rigle ,coloane		
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00
		Capitolul 1.18.4. Pardoseli		
340	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,30
341	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.19. Birou 320		
		Capitolul 1.19.1. Pereti		
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2	37,00
343	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,00
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	37,00
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,00
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	37,00
347	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	37,00
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	37,00
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	37,00
350	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.19.2. Tavan		
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,00
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	13,00
353	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,00
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,00
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	13,00
		Capitolul 1.19.3. Glafuri, rigle ,coloane		
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,00
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.19.4. Pardoseli		
359	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,00
360	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,00
361	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,50
362	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.20. Birou 321		
		Capitolul 1.20.1. Pereti		
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2	35,00
364	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,00
365	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	3,00
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	35,00
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,00
369	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	38,00
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,00
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	38,00
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.20.2. Tavan		
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,00
374	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	13,00
375	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,00
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,00
377	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la	m2	13,00

1	2	3	4	5
		tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)		
		Capitolul 1.20.3. Glafuri, rigle ,coloane		
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,00
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
380	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00
		Capitolul 1.20.4. Pardoseli		
381	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,00
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,50
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,50
384	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.21. WC et 3		
		Capitolul 1.21.1. Pereti		
385	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	24,00
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,50
387	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,20
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	24,00
389	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,00
390	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	24,00
391	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,00
		Capitolul 1.21.2. Tavan		
392	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	5,65
393	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,60
		Capitolul 1.21.3. Pardoseli		
394	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,70

1	2	3	4	5
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund	m2	5,70
396	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,70
397	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	5,70
398	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,70
		Capitolul 1.22. Hol mare et 3 Capitolul 1.22.1. Pereti		
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2	55,00
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	55,00
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	55,00
403	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	55,00
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	55,00
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	55,00
406	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	40,00
		Capitolul 1.22.2. Tavan		
407	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,40
		Capitolul 1.22.3. Glafuri, rigle ,coloane		
408	CF59F ksal =0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	4,00
409	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,00
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00
		Capitolul 1.23. Hol ascensor et 3 Capitolul 1.23.1. Pereti		

1	2	3	4	5
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2	5,00
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,00
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,00
415	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,00
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,00
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	30,00
418	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	6,00
		Capitolul 1.23.2. Tavan		
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	26,00
420	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	26,00
421	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,00
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	15,00
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	15,00
		Capitolul 1.23.3. Glafuri, rigle ,coloane		
424	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,00
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
426	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00
		Capitolul 1.24. Hol mic et 2		
		Capitolul 1.24.1. Pereti		
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2	10,00
428	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	10,00

1	2	3	4	5
		mortarului.		
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	10,00
430	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	10,00
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	36,00
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	36,00
433	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	6,00
		Capitolul 1.24.2. Tavan		
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	17,10
435	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	17,10
436	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	17,00
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	17,10
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	17,10
		Capitolul 1.24.3. Glafuri, rigle ,coloane		
439	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,00
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,00
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,00
		Capitolul 1.25. Birou 402 Capitolul 1.25.1. Pardoseli		
442	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,70
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli cu solutie antimucegai	m2	24,70
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,70
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu plinte din PVC (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,70

1	2	3	4	5
446	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.26. Depozit subsol Capitolul 1.26.1. Pereti		
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	68,00
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	68,00
449	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	68,00
450	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,00
451	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	68,00
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	68,00
453	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,00
		Capitolul 1.26.2. Tavan		
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan,	m2	31,00
455	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,00
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	31,00
457	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	31,00
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	31,00
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	31,00
		Capitolul 1.26.3. Pardoseli		
460	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,00
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betongrund	m2	31,00
462	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,00
463	CG01A1K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	31,00

1	2	3	4	5
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga		
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,00
465	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,00
		Capitolul 1.27. Platforma de gunoi3,0mx2,0mx(h)2,5 m		
466	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	120,00
467	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,00
468	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	6,00
469	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,06
470	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	6,00
471	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,00
472	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 10 cm	m3	1,50
473	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетон Б-25)	m3	1,50
474	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,00
475	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 50x50 gr 3	kg	145,00
476	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil (se exclude coama ,pazie profil etansare)	m2	18,00
477	RpCS16A	Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3	m2	14,00
478	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	15,00
		Capitolul 1.28. Lucrari exterioare		

1	2	3	4	5
479	TsH91A	Instalarea bariere automate 4,5 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ	buc	1,00
		Capitolul 1.29. Retea apeduct canalizare		
480	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,00
481	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,00
482	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,00
483	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,00
484	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,00
485	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	12,00
486	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00
487	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00
488	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
489	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	50,00
490	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00
491	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
492	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,00
493	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
494	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,00
495	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00
496	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,00
497	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	18,00

1	2	3	4	5
498	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	18,00
499	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00
500	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	42,00
501	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)DULAP CU STICLA (NOC 310) 540X650X230	buc	2,00
502	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,00
Capitolul 1.30. Reteaua de incalzire				
503	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,00
504	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,00
505	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	41,00
506	RpIB11B	Demontari elemente de radiator p(reductie radiator)	buc	18,00
507	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	70,00
508	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	340,00
509	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	160,00
510	IB05B	Radiatoare din bimetal , corpul de radiator avind 10 elemente	buc	12,00
511	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1/2"	buc	24,00
512	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,00
513	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	24,00
514	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	48,00
515	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,00

1	2	3	4	5
516	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	95,00
517	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	200,00
518	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	180,00
519	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,00
		Capitolul 1.31. Sanitare subsol		
520	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	8,00
521	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm	buc	1,00
522	RpSD24D	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm tip sertar	buc	1,00
523	CK35A	Dibluri din metal Bulon 100x16 +piuluta+saiba	buc	8,00
524	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(flansa dn 80)	buc	2,00
525	SA05B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m	6,00
526	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura(cot 90*) din otel, la pozitie, avind diametrul de 76 mm	buc	4,00
527	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc	2,00
528	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	5,00
		Capitolul 1.32. Diverse		
529	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	35,00
530	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	40,00
531	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	40,00
532	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	40,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Utilaj		
533		Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,00
534		Semisfera din beton cu suprafata de granit d=50 cm greutatea 55 kg	buc	4,00
		Capitolul 3. Lucrari electrice		
		Capitolul 3.1. Lucrari de constructie		
535	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00
536	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,00
537	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	210,00
538	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	210,00
539	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	55,00
540	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00
541	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	75,00
		Capitolul 3.2. Lucrari de montare		
542	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,00
543	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	✓ 60,00
544		Pictograma pe panou	buc	✓ 2,00
545		Sina PE	buc	4,00
546		Sina N	buc	4,00
547	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	4,50
548		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	450,00
549	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	5,00
550		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	500,00
551	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara	100 m	1,90

1	2	3	4	5
		pina la 35 mm2		
552		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	250,00
553	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m	5,60
554	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	5,00
555	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m	2,40
556		Clema de fixare ϕ 16mm	buc	840,00
557		Clema de fixare ϕ 20mm	buc	2 400,00
558		Clema de fixare ϕ 25mm	buc	540,00
559		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	3 780,00
560	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm	m	150,00
561	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,04
562	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafonieracu tub LED tip ДБО-36BT 4000K 2400ЛМ IP20 sau analog	100 buc	0,10
563	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,45
564	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera LED 60x60 tip ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog(doar montare material existent)	100 buc	0,10
565	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	20,00
566	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	5,00
567	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu in pamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri (211-6b;212-10b;213-5b;214-	buc	98,00

1	2	3	4	5
		5b;216-5b;304-;306-7b;308-5b,309-5b;310-5b;317-5b;318-13b;319-5b;320-5b;321-5b;et3 hol-4b;wc et3-1b;depoz,-2b.)		
568		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	20,00
		Capitolul 3.3. Utilaj		
569		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. IIP _H -363-1 IP31	buc	2,00
570		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	2,00
571		Intrerupator automat BA47-29/3P/C50A	buc	2,00
572		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	4,00
573		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	24,00
574		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	20,00
575		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	8,00
		Capitolul 4. Retele IT,telefon		
		Capitolul 4.1. Lucrari de constructie		
576	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00
577	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,00
578	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	85,00
579	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	85,00
		Capitolul 4.2. Lucrari de montare		
580	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600	buc	1,00
581	10-01-014-02	Tablou de comutate linii de conectare	buc	1,00
582	10-03-013-05	Utilajul centralelorSwitch 24 Port	buc	1,00
583	10-01-039-06	Piese diverse: Accesorii montate in dulap	buc	2,00
584	10-01-052-01	Incrucisare linii in tablou de comutare, lungime: pina la 4 m, cu 2 conductori	10 buc	2,00
585	08-03-591-8	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,21
586	pret furnizor	Priza aplicata 1 xRj45	buc	5,00
587	pret furnizor	Priza interna 2 xRj45	buc	12,00
588	pret furnizor	Priza interna 1 xRj11	buc	4,00
589	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina	100 m	2,00

