

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia unui tronson de drum in com. Copaceni, r-ul Singerei (extravilan nr. cadastral 7429306.945)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Tronson de drum 265x6,0=1650m2, Ramificare 2 bucx72m2=144m2		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,940
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore gr. 10 cm	m3	179,400
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (Rc 6/08-SM EN 14227-1:2015) (S=1794m.p.: h=0.20m: V=358,8m.c.)	100 m3	3,580
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (358,8 * 0,15 m.c de apa)	m3	53,820
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	17,940
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	3,580
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	1,076

		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic $0,6l/m^2, 1794 \times 0,0006 = 1,076$		
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) executata la cald, in grosime de $H=6,0$ cm, cu asternere mecanica (se exclud resursele: nisip bitumat si otel patrat)	m ²	1 794,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic $0,3l/m^2 \ 1794 \times 0,003 = 0,538$ tn	t	0,538
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAD16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de $4,0$ cm, cu asternere mecanica (se exclud resursele: nisip bitumat si otel patrat)	m ²	1 794,000
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire ($265 \times 0,10 = 26,5 m^3$; $245 \times 0,10 = 24,5 m^3$)	m ³	51,000
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15×30 cm, pe fundatie de beton C16/20	m	510,000
13	Calcul	Beton C16/20 (se adauga la norma DE10C) (Pe ingust: $265 \times 0,3 \times 0,2 = 15,9 m^3$, Pe lat: $245 \times 0,45 \times 0,2 = 22,05 m^3$. Total: $37,95 m^3$)	m ³	15,000