

Nr. d/o	Denumirea	u. m.	Cantitatea
	Lotul 1		
1	VOPSEA ALB , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	kg	200
2	VOPSEA SUR , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	kg	500
3	VOPSEA GALBEN , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	kg	50
4	VOPSEA ORANJ , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	kg	250
5	VOPSEA ROSIE , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru	kg	50

	sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.		
6	VOPSEA ALBASTRU , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	kg	100
7	VOPSEA CAFENIE , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	kg	100
8	VOPSEA NEGRU , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	kg	400
9	VOPSEA ALB , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	40
10	VOPSEA SUR , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	70

11	VOPSEA GALBEN , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	50
12	VOPSEA ORANJ , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	200
13	VOPSEA ROȘIE , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	50
14	VOPSEA ALBASTRU , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	200
15	VOPSEA NEGRU , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	kg	200
16	Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor acrilice (în special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de nitrat celuloză, sticlă 0.9/1 L (este necesar ca diluantul să fie compatibil cu produsele menționate)	litru	500
19	Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea	kg	200

	suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l.		
20	Vopsea spray email Oranj 300-500 ml	Buc	20
21	Vopsea spre email Negru 300-500 ml	Buc	20
22	Vopsea spre email Alb 300-500 ml	Buc	20
23	Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	litru	60
24	Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	litru	60
25	Vopsea Alb Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	litru	40
26	Vopsea Albastru Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	litru	40
27	Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	litru	80
28	Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg	kg	50
29	Chit auto fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și o maleabilitate bună. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință la aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv oțel, suprafețe zincată, aluminiu, fibră de sticlă, lemn. Ambalaj 0,5 – 2 kg	kg	5