

Reparatia drumurilor locale al raionului Edinet
(L 18 Drum de acces Halahora de Sus - Tirnova - G4)

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 12

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. L 18 Drum de acces Halahora de Sus - Tirnova - G4 | | |
| 1 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa km 5+170-6+100 | 100m2 | 18,60 |
| 2 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2, km 5+170-6+100 | 1 km | 0,93 |
| 3 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 5+170-6+100 | 1 km | 2,00 |
| 4 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere km 5+300 | buc | 12,00 |
| 5 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete km 5+300 | m3 | 1,50 |
| 6 | RpDA27A | Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare km 5+170-5+800 | buc | 252,00 |
| 7 | TsH95B K-2 | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m 2 interventii km 5+170-5+800 | 100 buc | 2,52 |
| 8 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 6+100-7+280 | 1 km | 2,36 |
| 9 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 6+100-6+300 | m2 | 11,00 |
| 10 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 6+100-6+300 | 100m2 | 12,00 |
| 11 | DI152A | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 6+100-6+300 | 100m2 | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|----|-------|
| 12 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 6+400 | m2 | 6,00 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 6+400 | m2 | 13,00 |
| 14 | IzA12A | Desprafuirea suprafetelor la pardoseli si trepte - autopavilion 6+400 | m2 | 13,00 |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli si trepte 6+400 | m2 | 13,00 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6+400 | m2 | 13,00 |
| 17 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placi de gresie calitatea superioara, antiderapanta, nelunecoasa, culoarea si dimensiunile se va coordona cu beneficiarul) cornier din aluminiu de colti - 18 m 6+400 | m2 | 13,00 |
| 18 | CK28C | Tavane suspendate executate pe santier din panel OSB melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn km 6+400 | m2 | 12,00 |
| 19 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul km 6+400 | m2 | 12,00 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 6+400 | m2 | 51,00 |
| 21 | RpIzA03A | Pregatirea peretilor, prin curatare cu peria de sirma 6 + 400 | m2 | 51,00 |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti 6 + 400 | m2 | 51,00 |
| 23 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu km 6+400 | m2 | 51,00 |
| 24 | DH27 | Vopsirea fundatie la pavilion cu vopsea neagra km 6+400 | m2 | 4,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-------|--------|
| 25 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu pereu 6+400 | m3 | 0,40 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris pereu 6+400 | m3 | 0,40 |
| 27 | DA15A | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit pereu 6+400 | m2 | 4,00 |
| 28 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 6+500-6+700, 6+800-7+000, 7+100-7+200 | m2 | 25,00 |
| 29 | DI137A | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 6+500-6+700, 6+800-7+000, 7+100-7+200 | m | 300,00 |
| 30 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 6+500-6+700 6+800-7+000, 7+100-7+200 | 100m2 | 30,00 |
| 31 | DI152A | Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 6+500-6+700, 6+800-7+000, 7+100-7+200 | 100m2 | 30,00 |