

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Главный Инженер  
 ООО «Молдоватрансгаз»  
 Байдауз И.Е.  
 «    »                      202\_\_ г.

## Технические требования к гусеничному бульдозеру

№	Тип	Техническое описание
1	Тип бульдозера	- Гусеничный
2	Тип двигателя	- Дизельный с турбонаддувом
3	Полезная мощность двигателя	- Мин. 100 кВт.
4	Объём двигателя	- Мин. 6,5 л.
5	Трансмиссия	- Гидростатическая с электронным управлением
6	Тормозная система	- Многодисковая, закрытого типа
7	Бортовая передача	- Прямозубая, планетарного типа
8	Ходовая часть	- Количество опорных катков: не менее 7 с каждой стороны
9	Габаритные размеры:	- Длина бульдозера (с отвалом) и тягово-сцепным устройством: 4800-5700 мм; - Высота бульдозера : не более 3000 мм; - Ширина бульдозера (без отвала): не более 2500 мм; - Ширина гусеницы: не менее 550 мм; - Эксплуатационная масса (с отвалом) не более 15000 кг.
10	Отвал:	- Вместимость: не менее 3,0 куб.м.; - Ширина: не менее 3000 мм.; - Высота: не менее 1200 мм.; - Высота подъёма: не менее 950 мм.; - Глубина резания грунта: не менее 450 мм.; - Угол поворота отвала в горизонтальной плоскости: не менее 25°; - Тип крепления отвала: на U-образной раме (внутри гусениц)
11	Кабина оператора:	- Кабина остекленная со звукоизоляцией; - Система безопасности оператора: ROPS / FOPS интегрированная в кабину; - Режим управления (бульдозером/отвалом) с помощью джойстика; - Кабина с обогревателем и кондиционером; - Габаритный огни, LED фары; - Стеклоочистители стекла (передний, боковые, задний); - Камера заднего вида с экраном

№	Тип	Техническое описание
13	Дополнительные опции:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Электрический насос дозаправки;</li> <li>- Регулируемое кресло машиниста;</li> <li>- Предпусковой подогреватель системы смазки картера двигателя и топливного бака;</li> <li>- Гидравлическая линия с джойстиковым управлением, для последующей установки рыхлителя;</li> <li>- Набор инструментов (ЗИП-комплект)</li> </ul>
14	Топливный бак	- 200-300л.
15	Средний расход топлива	- Не более 18 л/час
16	Техническое состояние	- Новый;
17	Год производства	- Не менее 2022 года;
18	Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Минимум 3 года;</li> <li>- Наличие авторизованного сервиса или договор о сотрудничестве с авторизованном дилером для предоставления услуг по ТО и ремонту данной техники;</li> <li>- Поставка в комплектности с руководством (инструкцией) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту на румынском или русском языке, а также с пакетом необходимых документов для регистрации и учета, согласно требуемым нормам и национального законодательства.</li> </ul>
19	Срок поставки	III квартал 2023г. (возможно ранняя поставка)

Начальник АТ

Начальник ПТО



Ганачук О.Ю.

Галацан Н.Н.