

Caiet de sarcini

privind achiziționarea unui Tractor Multifuncțional pentru Colectarea și Transportarea Deșeurilor in s.Radoaia

procedura de achiziție: Licitatie publică deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante

Da,

1. **Denumirea autorității contractante:** Primaria s .Radoaia,r. Singerei
2. **IDNO:** 1007601002234
3. **Adresa:** s .Radoaia,r. Singerei
4. **Numărul de telefon/fax:** 069373453
5. **Adresa de e-mail și de web oficial a autorității contractante:** bugatatiana0@gmail.com

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit/masura/cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
16700000-2	Tractor	1	Stare: Nou, 2024-2025 Putere: 95-100 CP Număr de cilindri/Capacitate cilindrica(l) – 4/3,77 Tracțiune: 4x4 Ampatament: min. 2200 mm Gardă la sol: min. 460 mm Masa – nu mai mare de 3800kg Raza minima de virare(m) – 4,35 Contragreutăți: față-spate Rezervor combustibil- min 160L Foldiator radiator (rabatabil, cu functie de curățare ușoară) Cabină cu aer condiționat: ventilator + încălzire + A/C + camera marșarier Geamuri față și spate cu sistem de spălare Scaun Grammer: cu multe reglaje, amortizare,din materiale rezistente Cutie de viteze: 12F+12R Anvelope: 12.4-24 față / 16.9-34 spate	560000,00
	Încărcător frontal	1	Înălțime de lucru: min 3800 mm; Masa,kg -600-700 Volum cupă (m3): min 0,8 Cupa dotată cu cilindri hidraulici și 3 lame de schimb(in compect) Compatibil cu tractorul propus Garanție: minim 12 luni • .	112000,00

Cisterna de vidanjare	1	Cisterna de vidanjare Capacitate: 3000/4000 L Lungime: 5000/5200 mm Lățime: 2000/2200 mm Înălțime: 2200/2300 mm Anvelope: 15.0/55 x 17 Număr axe: 1 Ecartament: 1650/1750 mm Sarcină pe cârlig: 15 kN Greutate proprie: 1500/1700 kg Greutate totală: 4500/5000 kg Putere necesară a tractorului: 40 kW (53 CP) Timp de umplere a rezervorului cu compresor: Rezervor fabricat din tablă de 5 mm, cu ranforsare suplimentară. Cu cadru – rezervorul montat pe un cadru din profil închis. Protecție: galvanizare interioară și exterioară prin zincare la cald. Ax unic, două roți 15.0/55 x 17. Compresor: 3000 L/min (flux de aer). Supapă dublă cu bilă pentru protecția compresorului împotriva supraîncărcării. Supapă de siguranță pentru presiune și vid. Garantie: min. 12 luni.	283400.00
Remorcă pentru tractor	1	- Nouă, capacitate de încărcare: 5000–8000 kg - Dimensiuni maxime: lungime 5000 mm, lățime 2600 mm, înălțime oblon 600+500 mm, înălțime totală 2365 mm - Basculabilă pe 3 părți, 2 axe, frână cu aer - Garanție minim 12 luni	191680,00
Încărcător pentru coșuri de gunoi	1	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m Capacitatea de ridicare pînă la 500 kg Greutatea min. 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni	58350,00
Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală	1	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 190 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +90°; - 55° Deplasare în lateral: pînă la 330 cm Greutate: min. 600 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	140000,00
TOTAL:			1345430.00

Conditii:

Termen de livrare - Maxim 60 de zile de la semnarea contractului

Conducătorul grupului de lucru_____