

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **I.P.Gimnaziul s.Hasnasenii Mari,r-l Drochia**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **I.P.Gimnaziul s.Hasnasenii Mari,r-l Drochia**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de izolare termica a Gimnaziului,(blocul sportiv,festivitati),din s.Hasnasenii Mari,r-l Drochia**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Termoizolarea fatadei sala de festivitati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane La pereti)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                 | 286,00 |
| 2      | RpCJ04A1                    | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                   | m2                 | 286,00 |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (soclu)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                 | 69,00  |
| 4      | RpCJ10A1                    | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Soclu) | m2                 | 69,00  |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti inclusiv (briul de sus)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                 | 31,00  |
| 6      | RpCJ21C                     | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T                                                                                                                                                                                                                                               | m2                 | 66,09  |
| 7      | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2                 | 346,00 |
| 8      | IzF55B                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS50 (la pereti sub ferestre Gr.5cm)                                                                                                                                          | m2                 | 6,80   |
| 9      | IzF55B                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS100 (La pereti gr. 10 cm)                                                                                                                                                   | m2                 | 244,44 |
| 10     | IzF55B                      | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS100 (Soclu gr.10 cm)                                                                                                                                                        | m2                 | 62,00  |
| 11     | IzF55E                      | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu                                                                                                                                                                                                   | m2                 | 39,33  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |            | placi ignifugate din vata minerala (La ferestre si usi Gr.10cm)                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 12 | IzF55E     | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Tocuri la ferestre cu vata mineral Gr.3cm))          | m2 | 31,46  |
| 13 | CN54B      | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                               | m2 | 346,00 |
| 14 | CF30A      | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si tocuri ferestre si usi                                                                                                                                          | m2 | 318,00 |
| 15 | CI21A      | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Soclu)                                                                                                                                                                  | m2 | 69,00  |
| 16 | CK26B      | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (La soclu de asupra placajului, latimea 20cm)                                                                                                                                                                    | m  | 114,00 |
| 17 | CC03A      | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp gr plasei 1.2mm (Pe toata suprafata soclului pt placare cu placi de ceramica)                                                 | kg | 69,00  |
| 18 | CF15A      | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pentru placarea soclului)                                                       | m2 | 69,00  |
| 19 | CB14A      | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) S fatadei inclusiv Soclu                                                                             | m2 | 415,00 |
| 20 | CA04B3     | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (La parapet briu b/a gr.10cm pt.prinderea sortului din tabla zincata) | m3 | 1,28   |
| 21 | RpCC02A    | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm (parapetul)                                      | m2 | 12,80  |
| 22 | CK22A      | Glasvanduri din profile din tabla zincata montate pe parapet                                                                                                                                                                                              | m2 | 53,00  |
| 23 | CK26B      | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 400mm) 14 bic x 1.2=16.8m ,8 buc x 2.0=16,0m tot=32.8m                                                                                                                                                  | m  | 38,20  |
| 24 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                                                        | t  | 7,80   |
| 25 | TsI50A5    | Transportarea pamintului si a gunoii de constructii cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                                                 | t  | 7,80   |
|    |            | <b>2. Pereu sala de festivitati</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 26 | RpCB18A    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Gr.10cm)                                                                                                                                                | m3 | 12,50  |
| 27 | TsA01B2    | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu            | m3 | 1,14   |
| 28 | DA11C      | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara                                                                                                                                                  | m3 | 6,80   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |         | impanare si fara innoroire (Gr.10cm-reinoire si sectot nou cu piarta sparta fr.20-40mm)                                                                                                                  |    |       |
| 29 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 16,95 |
| 30 | CA02A2  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Gr.10cm)             | m3 | 12,50 |