



Aprob:

Veaceslav Rusnac,
Președintele raionului Soroca

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**
**privind lucrările de reparație pentru adaptarea încăperilor din incinta
IP LT A.Puschin" pentru Centrul de zi pentru copii "Speranta"**

1. Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca

2. Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5

3. Obiectul achizițiilor: privind lucrările de reparație pentru adaptarea
încăperilor din incinta IP LT A.Puschin" pentru Centrul de zi pentru copii
"Speranta"

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
-----------	---------------------------------	------------------	------	-----------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Incaperea nr.6		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCO56 B	Demontarea dulapului incorporat	m2	2,70
2	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,00
3	RpCR42 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	67,80
		Capitolul 1.2. Pereti		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,80
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	67,80
6	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,80
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	67,80
8	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu la usa	m	5,60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,80
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	67,80
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65.06

1	2	3	4	5
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre.	m2	65,06
		Capitolul 1.3. Usi si ferestre		
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 400mm	m	4,80
14	RpCR42 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea (glafurile usilor, ferestrelor si nisa)	m2	7,02
15	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (glaf la usa)	m	5,85
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre	m2	6,98
17	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu la ferestre si nisa in perete	m	22,30
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti , preparare manuala a mortarului (glafuri la usa)	m2	2,03
19	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (glaf la usa)	m2	2,03
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafurile la usi si ferestre)	m2	7,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glaf la usi si ferestre)	m2	7,02
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri la usi si ferestre)	m2	7,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glaf la usi si ferestre)	m2	7,02
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafurile la usi si ferestre.)	m2	7,02
		Capitolul 1.4. Tavane		
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	45,30
		Capitolul 1.5. Pardoseli		
26	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Fancra gr 8 mm) peste pardoseli din scindura existente	m2	46,00
27	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Gr = 3 mm)	m2	46,00
		Capitolul 2. Incaperea nr 1 (Hol)		
		Capitolul 2.1. Pereti		
28	RpCR42 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	120,00

1	2	3	4	5
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,00
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	120,00
31	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	120,00
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	120,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	120,00
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	120,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,30
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre.	m2	114,30
Capitolul 2.2. Usi si ferestre				
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 400mm	m	6,40
38	RpCR42 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea (glafurile usilor, ferestrelor, coloanelor si grinzilor)	m2	24,00
39	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (usi)	m	61,60
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: (glafuri plane de ferestre si grinzi)	m2	10,20
41	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu la ferestre si nisa in perete	m	117,00
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti , preparare manuala a mortarului (glafuri la usa)	m2	13,84
43	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (glaf la usa)	m2	13,84
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafurile la usi, ferestre, coloane si grinzi)	m2	24,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glaf la usi, ferestre, coloane si grinzi)	m2	24,00
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri la usi, ferestre, coloane si grinzi)	m2	24,00

1	2	3	4	5
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glaf la usi, ferestre, coloane si grinzi)	m2	24,00
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafurile la usi, ferestre, coloane si grinzi)	m2	24,00
		Capitolul 2.3. Pardoseli		
49	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	1,00
		Capitolul 3. Incaperea nr.7		
		Capitolul 3.1. Pereti		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,40
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	41,40
52	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,40
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile la usi si ferestre	m2	41,40
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,40
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	41,40
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,70
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre.	m2	39,70
58	RpCR25 B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,00
		Capitolul 3.2. Demontari		
59	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	7,89
60	RpCR42 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea	m2	41,40
		Capitolul 3.3. Usi si ferestre		
61	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2.0x1.5)	m2	6,00
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 400mm	m	3,20
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina	m2	1,89

1	2	3	4	5
		la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9 x2.1 m fara prag)		
64	RpCR42 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea la glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,55
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre	m2	3,55
66	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu la ferestre si usi	m	10,60
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafurile la usi si ferestre)	m2	3,55
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glaf la usi si ferestre)	m2	3,55
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (glafuri la usi si ferestre)	m2	3,55
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (glaf la usi si ferestre)	m2	3,55
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafurile la usi si ferestre.)	m2	3,55
		Capitolul 3.4. Tavane		
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,34
		Capitolul 3.5. Pardoseli		
73	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Fanera gr 8 mm) peste pardoseli din scindura existente	m2	17,34
74	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Gr = 3 mm)	m2	17,34
		Capitolul 4. Incalzirea		
		Capitolul 4.1. Incaperea nr.2		
75	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, Tip 22. 300x1400 mm	buc	2,00
76	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (PPR PN20 d=20mm)	m	4,00
77	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Trecere PPR 20x3/4)	buc	
78	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Trecere PPR 20x1/2)	buc	4,00
79	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00
80	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00
		Capitolul 4.2. W		

1	2	3	4	5
81	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	1,00
82	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (PPR PN20 d=20mm)	m	4,00
83	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(PPR PN20 d=25mm) (coloana retur)	m	7,00
84	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (3/4")	buc	2,00
85	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00
86	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00
87	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (trecere PPR 25x3/4)	buc	2,00
88	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Racord olandez PPR 20x1/2)	buc	4,00
89	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord olandez PPR 25x3/4)	buc	2,00
Capitolul 4.3. Vopsirea radiatoarelor existente				
90	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	12,00
91	RpCR27 A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	28,00

Coordonat:

Onica Valentina ,
Preşedintele ONG "Speranta"



Elena Mîtu,
şef Secţia Construcţii,
Gospodărie Comunală şi Drumuri



Svetlana Păunescu ,
Vicepreşedintele raionului Soroca

