

Reparatii curente a subteranelor din sectorul Buiucani, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări (detaliat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de materie prima, resurse materiale si termo-energetice	
				Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane si nervuri (tencuieli din amestec uscat 5-15mm vopsite)	m2		216,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,445
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,815
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,163
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (tencuieli din amestec uscat 5-15mm vopsite)	m2		116,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	14,016
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	17,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,168
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (tencuieli din amestec uscat 5-15mm finisate cu NIC20)	m2		86,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	10,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	12,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	4,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,862
4	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m		324,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	45,444
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	45,444
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	383,028
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	0,11361
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	1,623
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,38952
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	1,2984
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,4869
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	0,3246
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, Grund de patrundere adinca	m2		216,3000

1	2	3	4	5	6
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	6,489
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,445
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,815
6	CF52Bapl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment SV 75 alb, sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		216,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	330,939
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment SV 75 alb, sau analog	kg	7,1400	1 544,382
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,8652
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,0877
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	4,21785
7	CK26Bapl	Montarea coltarelor perforate din PVC pentru rencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m		176,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	56,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	14,104
	2743123549026 1	Cornier perforat din PVC pentru rencuieli	m	1,0000	176,30
8	CF53B apl K=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment SV 75 alb, sau analog,, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2		216,3000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	268,212
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment SV 75 alb, sau analog	kg	1,4300	1 237,236
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,8652
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	3,4608
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	13,8432
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor, Grund de patrundere adinca	m2		1 618,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,54
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	242,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	80,90
10	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite la tavane. Diluabila cu apa, rezistenta la intemperii, capacitate buna de difuzie, Rezistenta la actiunea razelor UV si la factorii poluanti din mediu, CAPAROL Fassade, sau analog (Culoare ALB)	m2		1 618,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	533,94
	243011610350	Vopsea CAPAROL Fassade, sau analog	kg	0,4000	647,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	80,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	80,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,618
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2		263,3000

1	2	3	4	5	6
		peretilor, Grund de patrundere adinca			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	7,899
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	39,495
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	13,165
12	CF50B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza ciment SV 75 alb, sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		263,1000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	320,982
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment SV 75 alb, sau analog	kg	7,1400	1 878,534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,0524
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,7849
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,2096
13	CK26Bapl	Montarea coltarelor perforate din PVC pentru rencuieli, Se exclude: Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m		64,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	5,12
	2743123549026 1	Cornier perforat din PVC pentru rencuieli	m	1,0000	64,00
14	CF51B apl k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza ciment SV 75 alb, sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50), K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2		263,1000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	315,72
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment SV 75 alb, sau analog	kg	1,4300	1 881,165
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,3155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	21,048
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	3,9465
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, Grund de patrundere adinca	m2		2 712,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	81,36
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	406,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	135,60
16	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite la pereti. Diluabila cu apa, rezistenta la intemperii, capacitate buna de difuzie, Rezistenta la actiunea razelor UV si la factorii poluanti din mediu, CAPAROL Fassade, sau analog (Culoare existenta)	m2		578,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	190,74
	243011610350	Vopsea CAPAROL Fassade, sau analog	kg	0,4000	231,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	28,90

1	2	3	4	5	6
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,578
17	CN05A2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Diluabila cu apa, rezistenta la intemperii, capacitate buna de difuzie, Rezistenta la actiunea razelor UV si la factorii poluanti din mediu, CAPAROL Fassade, sau analog (Culoare existenta)	m2		2 134,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1600	341,44
	243011610350	Vopsea CAPAROL Fassade, sau analog	kg	0,4000	853,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	106,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	106,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	2,134
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0600	128,04
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2		93,2200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	21,4406
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	46,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	37,288
19	RpIzA03A Apl.	Pregatirea suprafetelor balustradelor, grilelor si parapetelor metalice in vederea vopsirii , prin curatare cu peria de sirma, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2		93,2200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	52,2032
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	111,864
20	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea. (Rezistenta la coroziune, la actiunea agentilor chimici, la apa si la ceta salina, uscare rapida tip KOBER sau analog. Se v-a pastra culoarea existenta)	m2		93,2200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	102,542
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	24,2372
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	2,7966
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare, tip KOBER sau analog	kg	0,1200	11,1864
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	1,3983
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,7966
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	9,322
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,9322
21	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2		28,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2600	148,858
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	28,866
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	164,14
	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	3,2000	90,56

1	2	3	4	5	6
	2430226101024	Grund	kg	0,1500	4,245
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,2000	5,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,1415
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3700	10,471
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	1,132
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0030	0,0849
22	RpCM19A	Inlocuirea placajelor interioare cu placi de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv chituirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi, aplicate cu adeziv, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit Material marunt (diluand, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500	m2		34,7000
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,7000	163,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000	97,16
	2670112202000	Placi portelante	m2	1,0700	38,98545
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	29,148
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	109,305
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	728,70
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	43,722
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	2,1000	72,87
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	20,82
	2862307330777	Dreptar cu nivela	h-ut	2,1000	72,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,8675
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0150	0,5205
23	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t		3,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	4,068
24	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		3,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	1,62
25	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		3,6000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	0,20556