

**Primaria Danceni raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatie a inceperilor in incinta gradinitei de copii sat.Danceni

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii Capitolul 1.1.Incapere Lingerie, Spalatorie. Capitolul 1.1.1. Tavanul				
1	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	15,800		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,800		
3	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	4,030		
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	15,800		
5	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-15,800		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	15,800		
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	15,800		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	15,800		
		Capitolul 1.1.2. Peretii interiori				
9	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,400		
10	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	30,000		
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-	m2	17,400		

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
12	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,000		
13	CF02A5 Kmater=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime Kmater.=2	m2	30,000		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	47,400		
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,400		
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,400		
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	47,400		
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,400		
		Capitolul 1.1.3. Pardoselele				
19	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,800		
20	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,800		
21	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros.50mm	100m2	0,160		
22	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	15,800		
23	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,800		
24	CG22A4 K=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in	m2	-15,800		

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2.0 cm K=-2				
25	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x150 V=15.8 m2x1.74kg=	kg	27,500		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gros.2.0cm)	m2	15,800		
27	CG01A1 K=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm K=-2	m2	-15,800		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	15,800		
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,800		
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,800		
		Capitolul 1.2. Incapere - Camera pentru personal Capitolul 1.2.1. Tavanul				
31	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	5,600		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	5,600		
33	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,680		
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	5,600		
35	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-5,600		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	5,600		
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	5,600		
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	5,600		
		Capitolul 1.2.2. Peretii interiori				
39	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,120		
40	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	27,840		

1	2	3	4	5	6	7
	A	la pereti, pina la zidarie				
41	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	27,840		
42	CF02A5 Kmater=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime Kmater.=2	m2	27,840		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	27,840		
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,840		
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,840		
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	27,840		
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,840		
		Capitolul 1.2.3. Pardoselele				
48	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	6,200		
49	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,200		
50	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros50mm	100m2	0,062		
51	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x150 V=6,2 m2x1.74kg=	kg	10,800		
52	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,200		
53	CG22A4 K=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2.0 cm K=-2	m2	-6,200		
54	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente,	m2	6,200		

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T, aplicat in grosime medie de 2 cm				
55	CG01A1 K=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm K=-2	m2	-6,200		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	6,200		
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,200		
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,000		
		Capitolul 1.3. Izolator Capitolul 1.3.1. Tavanul				
59	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	12,000		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,000		
61	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,400		
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	12,000		
63	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-12,000		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	12,000		
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	12,000		
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	12,000		
		Capitolul 1.3.2. Peretii interiori				
67	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,200		
68	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,000		
69	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	9,380		
70	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	9,380		

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
71	CF02A5 Kmater=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime Kmater.=2	m2	9,380		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	46,860		
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,860		
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,860		
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	46,860		
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,860		
		Capitolul 1.3.3. Pardoselele				
77	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,000		
78	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,000		
79	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros50mm	100m2	0,120		
80	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x150 V=12 m2x1.74kg=	kg	20,880		
81	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,000		
82	CG22A4 K=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2.0 cm K=-2	m2	-12,000		
83	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	12,000		
84	CG01A1 K=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	-12,000		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm K=-2				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	12,000		
86	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,000		
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,000		
		Capitolul 1.4. Coridor Capitolul 1.4.1. Tavanul				
88	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	28,000		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	28,000		
90	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,800		
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	28,000		
92	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-28,000		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	28,000		
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	28,000		
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	28,000		
		Capitolul 1.4.2. Peretii interiori				
96	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,120		
97	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	98,000		
98	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	98,000		
99	CF02A5 Kmater=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul	m2	98,000		

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime Kmater.=2				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	98,000		
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,000		
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,000		
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	98,000		
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,000		
		Capitolul 1.4.3. Pardoselele				
105	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,000		
106	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,000		
107	TsC53B k=2	Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros50mm	100m2	0,280		
108	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x150 V=28.0 m2x1.74kg=	kg	48,720		
109	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	28,000		
110	CG22A4 K=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2.0 cm K=-2	m2	-24,000		
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gros.2.0cm)	m2	28,000		
112	CG01A1 K=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm K=-2	m2	-28,000		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	28,000		
114	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai	m2	28,000		

1	2	3	4	5	6	7
		mici de 16 m2				
115	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	40,000		
		Capitolul 1.5. Timplarie (usi). Dimensiunile se vor preciza la fata locului.				
116	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,180		
117	CK25D	Bloc de usa din PVC, cu supralumina, interioara RAL9007 cu geam termoplan din sticla grosime 5,0mm in partea superioara, inclusiv broasca cu 5 chei si miner S=1400x2100mm - 1buc.	m2	2,940		
118	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv S=900x2100 - 6 buc.	m2	11,140		
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv S=800x2100 - 1buc	m2	1,680		
		Capitolul 1.6. Blocul sanitar Capitolul 1.6.1. Tavanul				
120	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	3,920		
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	3,920		
122	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,600		
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	3,920		
124	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-3,920		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	3,920		
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	3,920		
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	3,920		
128	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,920		
		Capitolul 1.6.2. Peretii interiori				

1	2	3	4	5	6	7
129	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,120		
130	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	25,520		
131	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,520		
132	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	25,520		
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	25,520		
134	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,520		
		Capitolul 1.6.3. Pardoselele				
135	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,480		
136	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,480		
137	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta, gros. 50mm	100m2	0,048		
138	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	4,480		
139	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x150 V=4,48 m2x1.74kg=	kg	7,800		
140	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8.0 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,480		
141	CG22A4 K=-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului	m2	-4,480		

1	2	3	4	5	6	7
		pe santier, se scade 2.0 cm K=-2				
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gros.2.0cm)	m2	4,480		
143	CG01A1 K=-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1.0cm K=-2	m2	-4,480		
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	4,480		
145	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,480		
146	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,400		
		Capitolul 1.6.4. Retelele de apa si canalizare				
147	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20,	m	9,000		
148	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 15,	m	8,000		
149	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m	0,800		
150	ID05B	Robinet reversibil avind diametrul nominal de 20 mm	buc	1,000		
151	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc	1,000		
152	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000		
153	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000		
154	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4	m	8,000		
155	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50mm	m	4,000		
156	AcA08A	Conectarea tevei d-110 mm. la retea de canalizare	m	0,800		
157	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000		
158	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000		
159	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si	kg	3,750		

1	2	3	4	5	6	7
		recipienti				
		Capitolul 1.7. Lucrari diverse				
160	TrB01A 1-4	Transportul materialelor (deseurilor de constructie) cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	22,400		
161	TrI1AF0 8A1	Incarcarea deseurilor in autocamion	t	22,400		
162	TsI51A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,400		
		Capitolul 2. Lucrari sanitare				
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
163	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc	1,000		
164	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000		
165	IA17A	Boiler avind capacitatea de 30 L	buc	1,000		
166	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete	buc	1,000		
167	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	1,000		
168	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
		Capitolul 2.2. Cost utilaje				
169	Pret de piata	Lavuar	buc	1,000		
170	Pret de piata	Vas pentru coselet, complet echipat	buc	1,000		
171	Pret de piata	Boiler capacitate de 30L	buc	1,000		
172	Pret de piata	Uscator de mini	buc	1,000		
173	Pret de piata	Distribuitor automat sapun lichid	buc	1,000		
174	Pret de piata	Oglinda cu marginile slefuite	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3. Lucrari electrice				
		Capitolul 3.1. Lucrari de reparatii				
		Capitolul 3.1.1. Tevi si accesorii				
175	RpEA01 B	Tava din PVC d-16 mm (Gofra)	m	164,000		
176	Pret de piata	Elemente de fixare: d16mm	buc	56,000		
		Capitolul 3.2. Lucrde montare				
		Capitolul 3.2.1. Echipamente de iluminat				
177	08-03- 593-6	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K, tensiune de alimentare 230V	100 buc	0,140		
178	08-03- 593-6	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V	100 buc	0,020		
179	RpEB01 A	Cablu 3x1.5mm2	m	98,000		
180	RpEB01 A	Cablu 3x2.5mm2	m	82,000		
181	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor cu o clapa, pentru montare incorporata IP20	buc	5,000		
182	RpEE01 B	Montarea interupatoarelor cu 2 clape, pentru montare incorporata IP20	buc	3,000		
183	RpEE03 A	Priza pentru montare incorporata cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	11,000		
184	RpEE03 A	Priza pentru montare aparenta cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	6,000		
185	RpEA07 A	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor, 60x65 mm IP20	buc	220,000		
186	RpEA07 A	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	4,000		
		Capitolul 3.3. Cost utilaje				
187	7011	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP65, IK02, cu montare incorporata, modul LED 30W, reflector opal, flux luminos 30000Lm, 5000K tensiune 230V	buc	14,000		
188	7011	Corp de iluminat pentru iluminat	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K tensiune 230V				

APROBAT:
L.S.

Investitor
