

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria s. Carahasani**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria s. Carahasani**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparația unei porțiuni de drum satul Carahasani, r-ul. Stefan Voda.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum Varianta Alba Str.1MAI		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	30,0800
2	TsC21B1	Săpătura mecanica cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II	100 m3	3,0800
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	6,1500
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistența filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	150,0000
5	DI134	Amenajarea mecanizata a îmbrăcămintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2	30,0800
		2. Drum Varianta Alba Str. Mihai Cociu		
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	5,5000
7	TsC21B1	Săpătura mecanica cu autogreder de până la	100 m3	5,5000

1	2	3	4	5
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II		
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	5,5000
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aşternere mecanica, cu nisip	m3	23,3500
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2	5,5000

Conducătorul grupului de lucru: _____

CIOBANU Oleg