

SISTEMUL DE PROTECȚIE pentru TABLĂ INTERACTIVĂ

1. PROIECTOR

Specificatii minime solicitate:

REZOLUTIE Nativă XGA [1024x768], up to UXGA [1600x1200]

LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens

CONTRAST 22.000:1

INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In

CONTROL RS232 9pin

IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A

AUDIO 10W

NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB

LAMPA 15000/10000/12000/6000 hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright Mode)

CULORI EXPUSE 1073.4 Million

RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw

DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34" – 196.71") Diagonal 4:3

CORECTIA TRAPEZOIDALA $\pm 20^\circ$ Vertical

CONSUM DE ENERGIE 225W BRIGHT mode < 0.5W Standby mode, 187W Eco+ mode < 0.5W Standby mode

SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protection

ACCESORII INCLUSE AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual

2. ACCESORII

Specificatii minime solicitate:

Suport de montare a proiecteurului pe perete:

- compatibil cu videoproiectorul
- include capace decorative pentru ascunderea placii de conexiune cu peretele
- extensibil de la 595mm pana la 1350 mm
- posibil de ajustat suportul pe perete pe verticala cu minim 100mm
- posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticala +/- 40mm si pe orizontala +/- 30mm
- preasamblat
- confectionat din material durabil
- posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu +/- 5°

- canal pentru cabluri

cablu HDMI minim 5m, maxim 10m (male-male connectors)

cablu alimentare minim 5m, maxim 10m (compatibil cu videoproiectorul)

3. SISTEM ACUSTIC

Sistem activ, compus din doua boxe, cu urmatoarele specificatii minime:

Putere 2 x 20 W

Intrari: 1 x stereo RCA, 1 x balanced stereo terminal connector

Egalizare: EQ 2 benzi ± 12 dB

Frecventa de raspuns: 120 Hz – 20 kHz

Dimensiuni aproximative: 250 mm x 168 mm x 170 mm

Inclus in set – cablu de conexiune intre boxe, cablu de conexiune boxe –proiector, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan

GARANTIE: minim 12 luni

4. LAPTOP

Specificatii minime solicitate:

Monitor min.15.6", CPU min. 2 cores, min.4 threads, max.14nm, Processor Base Frequency min.2.60 GHz, Cache 4 MB, Placa video incorporata, RAM min.8GB DDR4, min.HDMI out, SSD min.256GB, Gbit Ethernet, inclusiv mouse

GARANTIE: minim 24 luni

5. INSTALARE SI SETARE

Instalarea, setarea si punerea in functiune a sistemului de tabla interactiva se va efectua de operatorul economic