



APROBAT Alexei VASILEAN

Președintele raionului Drochia

## Intreținerea și reparația curentă a drumurilor locale raionul Drochia 2022

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari</b>		
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdarie	100m <sup>2</sup>	0,700
2	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm	m <sup>2</sup>	70,000
3	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m <sup>2</sup>	70,000
4	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdarie	t	0,160
5	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t	0,160
6	DB02D	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a îmbracamintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu emulsie cationică cu rupere rapidă	100m <sup>2</sup>	0,700
7	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanică	m <sup>2</sup>	70,000
8	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m <sup>2</sup>	11,000
		<b>Capitolul 2. L127 G27 - Drum de acces spre s. Petreni</b>		



1	2	3	4	5
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	46,000
10	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200
		<b>Capitolul 3. L126 G27 - Drum de acces spre s. Dominteni</b>		
11	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,000
12	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	1,300
		<b>Capitolul 4. L125 G27 - Drum de acces spre s. Popestii Noi</b>		
13	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	15 000,000
14	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	172,500
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,000
16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	5,400
17	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,054
18	DI122	Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,50 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Nota* Se exclude pozitia "tuburi din beton armat"	m3	5,400



1	2	3	4	5
19	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,800
20	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,090
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,000
22	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,600
23	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (model TS 100.25.3int. sau analog dupa parametrii tehnici - 4 buc L total =10 m)	m3	4,960
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Refacerea imbracamintei rutiere)	m3	5,400
		<b>Capitolul 5. L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova</b>		
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,000
26	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,534
27	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,534
28	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	18,000
29	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000
30	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la	m3	1,060



1	2	3	4	5
		drumuri (Portal pentru teava din beton armat D-100 cm model FEC ST10 sau analog dupa parametrii tehnici) Alte materiale=1,03		
31	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi model FEC ST4 sau analog dupa parametrii tehnici) Alte materiale=1,03	m3	1,960
		<b>Capitolul 6. L123 G27 - Baroncea-Baroncea Noua</b>		
32	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	18,000
33	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	90,000
34	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	2 100,000
35	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	24,150
36	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	0,310
37	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	27 000,000
38	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	260,040
39	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,600
40	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,380
41	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,380



1	2	3	4	5
42	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	12,600
43	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,000
		<b>Capitolul 7. L132 R12 - Drum de acces spre s. Baroncea Noua</b>		
44	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	18 600,000
45	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	213,900
46	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Pe ambele parti ale carosabilului)	1 km	3,100
		<b>Capitolul 8. L119 Chetrosu-Suri-Drochia</b>  <b>Capitolul 8.1. s. Chetrosu</b>  <b>Capitolul 8.1.1. Reparatia selectiva</b>		
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,200
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,200
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	210,000
50	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	45,000
51	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000
52	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,250



1	2	3	4	5
53	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,250
54	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	30,000
55	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000
		<b>Capitolul 8.1.2. Montarea statiei de asteptare</b>		
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,110
57	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,200
58	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,850
59	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,142
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,350
61	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	1,600
62	PI06A	Montarea statiei de asteptare asamblate cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	1,000
63	CL08A	Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare - Statie de asteptare cu banca executata din teava metalica profilata (grunduita si vopsita) si tabla cutata, cu	t	0,370



1	2	3	4	5
		dimensiunile 4000 (L) x1500 (l) x 2600 (h) (inclusiv urna pentru deseuri si tablita cu denumirea localitatii). *Nota: Culoarea statiei si modelul exact vor fi coordonate cu Autoritatea contractanta.		
64	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	10,000
65	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	7,500
		<b>Capitolul 8.2. s. Suri</b> <b>Capitolul 8.2.1. Reparatia selectiva</b>		
66	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,080
67	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,080
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	14,000
69	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	140,000
70	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,400
71	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	11,200
72	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000
73	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,250
74	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t	t	1,250



1	2	3	4	5
		la distanta de 5 km		
75	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	30,000
76	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000
		<b>Capitolul 8.3. s. Surii Noi</b> <b>Capitolul 8.3.1. Reparatia partii crosabile</b>		
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	102,000
		<b>Capitolul 8.3.2. Amenajarea rigolei carosabile</b>		
78	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,800
79	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,800
80	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	14,000
81	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,700
82	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,000
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,118
84	TsI50A5	Transportarea materialului decapat si a pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	26,460
85	TsC54A	Strat de fundatie din nisip H=20 cm	m3	2,240
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=20 cm	m3	2,240
87	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale H=20 cm la fundatie si peretii laterali	m3	8,288



1	2	3	4	5
		Alte utilaje=1,03		
88	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,75x0,6x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigola carosabila prefabricata din beton 0.75x0.6x2 m cu placi din beton armat L=8 m) Alte materiale=1,03	m3	3,024
89	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,6x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi pentru rigola carosabila din beton armat 0.75x0.6x2 m armat L=8 m) Alte materiale=1,03	m3	1,008
90	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	23,520
		<b>Capitolul 8.4. s. Suri - s. Surii Noi</b>		
91	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
92	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	16 200,000
93	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	186,300
		<b>Capitolul 9. L122 R12 - Drum de acces spre s. Miciurin</b>  <b>Capitolul 9.1. Reparatia selectiva a drumului</b>		
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	139,000
95	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,000
96	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,750
97	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,750
98	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a	100m2	18,000



1	2	3	4	5
		imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida		
99	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000
		<b>Capitolul 9.2. Drum de acces spre scoala</b>		
100	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,650
101	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,240
102	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,240
103	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	1,650
104	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-6 cm, cu asternere mecanica K=1.5 K=1,50	m2	165,000
		<b>Capitolul 9.3. 3 accese la drumuri laterale</b>		
105	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	180,000
106	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	27,000
107	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum flierizat la straturile din impietruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	1,800
108	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-6 cm, cu asternere mecanica K=1.5 K=1,50	m2	180,000
		<b>Capitolul 10. L121 Mihaileni-Nicoreni</b>		
109	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 200,000



1	2	3	4	5
		*Nota: Se include doar autogrederul		
110	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	13,800
111	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000
112	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,000
113	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,450
114	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,450
115	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	15,000
116	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,000
		<b>Capitolul 11. L110 R12 - Maramonovca-Ceapaevca</b> <b>Capitolul 11.1. s. Ceapaevca - s. Salvirii Vechi</b>		
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	44,000
118	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	11 000,000
119	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	126,500
120	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	91,000
121	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de	100m2	15,000



1	2	3	4	5
		material		
122	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	2 750,000
123	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	31,620
124	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	6 750,000
125	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	77,620
		<b>Capitolul 11.2. s. Maramonovca (spre s. Salvirii Vechi)</b>		
126	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	232,000
127	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,500
128	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,380
129	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,380
130	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	12,500
131	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 250,000
		<b>Capitolul 11.3. Consolidarea malului lacului din s. Maramonovca</b>		
132	PE02A	Umplutura de piatra in chesoane, casoaie, spargheturi executata din piatra bruta	m3	26,100
		<b>Capitolul 11.4. accesul spre R12</b>		
133	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea	100 m	98,000



1	2	3	4	5
		triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II		
134	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	29 400,000
135	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	338,100
		<b>Capitolul 12. L116 Drum de acces spre s. Drochia</b> <b>Capitolul 12.1. Aplicarea marcajelor rutiere</b>		
136	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Primaria) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200
137	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - OMF) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200
138	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni - Scoala) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200
		<b>Capitolul 12.2. Constuctia trotuarului</b>		
139	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,667
140	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	6,670
141	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	128,330



1	2	3	4	5
142	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	400,000
143	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	30,000
144	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	2,000
145	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	200,000
		<b>Capitolul 13. L112 Palanca-Cotova</b> <b>Capitolul 13.1. s. Holosnita Noua</b>		
146	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	26,000
147	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,000
148	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	36,000
149	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,000
150	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
		<b>Capitolul 13.2. s. Salvirii Noi</b>		
151	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,074



1	2	3	4	5
152	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	12,950
153	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (5 tevi TS40.25.3 sau analog dupa parametrii tehnici)	m3	1,340
154	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea patului sub teava si acoperirea tevii cu piatra sparta)	m3	4,500
155	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	44,000
156	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000
157	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	34,000
158	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	53 400,000
159	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	614,100
		<b>Capitolul 14. L113 Drum de acces spre s. Macareuca</b>		
160	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	41,000
		<b>Capitolul 15. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos</b>		
161	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafate carosibile (Marcaj trecere de pietoni) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200



1	2	3	4	5
162	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,000
163	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	2 100,000
164	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	24,150
		<b>Capitolul 16. L131 Hasnasenii Noi-Pelinia</b> <b>Capitolul 16.1. s. Pelinia</b>		
165	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	21,000
166	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,000
		<b>Capitolul 16.2. s. Hasnasenii Noi</b>		
167	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	11,000
		<b>Capitolul 16.3. selectiv</b>		
168	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	92,000
169	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	34 800,000
170	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	400,200
171	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea	100 m3	20,000



1	2	3	4	5
		pamintului pina la 10 m, in teren catg. II		
		<b>Capitolul 17. L130 Drum de acces spre s. Lazo</b>		
172	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	19,000
173	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	7 800,000
174	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	89,700
		<b>Capitolul 18. L114 Popestii de Sus-Schineni</b>		
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	22,000
176	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,000
177	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	27 000,000
178	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	310,500
		<b>Capitolul 19. L129 R12 - Drum de acces spre s. Sofia</b>		
179	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1.03	m2	7.200
		<b>Capitolul 20. L120 - Drum de acces spre s. Antoneuca</b>		
180	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100,	m2	41,000



1	2	3	4	5
		conform SM EN 13108-1		
181	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,000
182	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	7 140,000
183	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	82,110
184	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000
185	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,600
186	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	105,000
		<b>Capitolul 21. L133 R7 - Drum de acces spre Manastirea Nicoreni</b>		
187	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	16 800,000
188	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	193,200
189	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000
		<b>Capitolul 22. L117 Drum de ocolire a or. Drochia</b>		
190	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	102,000
191	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,000



1	2	3	4	5
192	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,900
193	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,980
194	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,980
195	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	23,900
196	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	2 390,000
		<b>Capitolul 23. L118 Drum de acces spre or. Drochia</b>		
197	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	88,000
198	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Marcaj trecere de pietoni) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	7,200
199	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor, cu utilizarea ulterioara a materialelor demontate	m	248,000
200	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati - Repozitionarea si indreptarea stilpilor si montarea parapetului demontat anterior (*Nota: Se include doar manopera) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,05	m	248,000
201	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m	11,210
202	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	526,870
203	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,100
204	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata	100 m	7,000



1	2	3	4	5
		cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II		
205	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	102,700
206	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	3,047
207	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,047
208	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	102,700
209	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	5 040,000
210	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-5 cm, cu asternere mecanica K=1.25 K=1,25	m2	6 020,000
		<b>Capitolul 24. L111 Drum de acces spre s. Iliciovea</b>		
211	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea *Nota: Se include doar autogrederul	m2	6 500,000
212	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	74,750
		<b>Capitolul 25. Asigurarea esteticii rutiere</b>		
		<b>Capitolul 25.1. Iunie</b>		
213	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,000
214	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,000
215	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,580
216	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280
217	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280
218	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,000
		<b>Capitolul 25.2. Septembrie</b>		
219	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,000
220	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,000
221	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,580
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280



1	2	3	4	5
223	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,280
224	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,000

Şef, Secția construcții și gospodăria drumurilor



Ana Pascaru

28.03.2022