

Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu combustibil, pentru activitatea de bază Î.S. "Moldelectrica", pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cantitate estimativă p/u 12 luni	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Suma, lei fără TVA [se va indica pentru fiecare lot în parte]
<b>LOT 1 Produse petroliere [benzină, motorină ] necesare în raza or. Anenii Noi</b>					
1.	Benzină AI 95 Standard	1440	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Anenii Noi. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2.	Motorină Euro 5 Standard	1440	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Anenii Noi. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	<b>TOTAL LOT</b>				<b>63 620,00</b>
<b>LOT 2 Produse petroliere [benzină, motorină ] necesare în raza or. Căușeni</b>					
1	Benzină AI 95 Standard	1650	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Căușeni. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	1650	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Căușeni. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	<b>TOTAL LOT</b>				<b>72 710,00</b>
<b>LOT 3 Produse petroliere [benzină, motorină ] necesare în raza or. Hîncești</b>					
1	Benzină AI 95 Standard	2420	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Hîncești. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	2420	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Hîncești. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	



MOLDELECTRICA

	TOTAL LOT				106 360,00
LOT 4 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Călărași					
1	Benzină AI 95 Standard	3300	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Călărași. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	3300	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Călărași. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				145 770,00
LOT 5 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Orhei					
1	Benzină AI 95 Standard	2020	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Orhei. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	2020	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Orhei. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				88 890,00
LOT 6 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza mun. Chișinău					
1	Benzină AI 95 Standard	56630	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Chișinău. Standarde de referință SM EN 228:2025	
4	Motorină Euro 5 Standard	56630	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la mun. Chișinău. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				2 499 130,00
LOT 7 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Ștefan Vodă					
1	Benzină AI 95 Standard	4340	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Ștefan Vodă. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	4340	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Ștefan Vodă. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	



MOLDELECTRICA

	TOTAL LOT				191 190,00
LOT 8 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Strășeni					
1	Benzină AI 95 Standard	1130	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Strășeni. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	1130	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Strășeni. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				48 820,00
LOT 9 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Dondușeni					
1	Benzină AI 95 Standard	26330	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Dondușeni. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	26330	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Dondușeni. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				1 160 860,00
LOT 10 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Briceni					
1	Benzină AI 95 Standard	1530	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Briceni. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	1530	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Briceni. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				61 430,00
LOT 11 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Soroca					
1	Benzină AI 95 Standard	1170	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Soroca. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	1170	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Soroca. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	



MOLDELECTRICA

	TOTAL LOT				51 250,00
LOT 12 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Bălți					
1	Benzină AI 95 Standard	33140	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Bălți. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	33140	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Bălți. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				1461 340,00
LOT 13 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Fălești					
1	Benzină AI 95 Standard	1540	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Fălești. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	1540	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Fălești. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				67 720,00
LOT 14 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Glodeni					
1	Benzină AI 95 Standard	2250	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Glodeni. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	2250	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Glodeni. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				99 080,00
LOT 15 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Florești					
1	Benzină AI 95 Standard	1530	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Florești. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	1530	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Florești. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	



MOLDELECTRICA

	TOTAL LOT				67 350,00
LOT 16 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Rezina					
1	Benzină AI 95 Standard	2840	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Rezina. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	2840	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Rezina. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				125 460,00
LOT 17 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Ungheni					
1	Benzină AI 95 Standard	400	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Ungheni. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	400	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Ungheni. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				17 650,00
LOT 18 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Sîngerei					
1	Benzină AI 95 Standard	890	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Sîngerei. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	890	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Sîngerei. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				39 340,00
LOT 19 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Șoldănești					
1	Benzină AI 95 Standard	1420	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Șoldănești. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	1420	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Șoldănești. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	



MOLDELECTRICA

	TOTAL LOT				62 450,00
LOT 20 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Comrat					
1	Benzină AI 95 Standard	17700	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Comrat. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	17700	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Comrat. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				780 830,00
LOT 21 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Ceadr-Lunga					
1	Benzină AI 95 Standard	2050	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Ceadr-Lunga. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	2050	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Ceadr-Lunga. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				90 270,00
LOT 22 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Cahul					
1	Benzină AI 95 Standard	1990	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Cahul. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	1990	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Cahul. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				87 600,00
LOT 23 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza satului. Sărata Nouă					
1	Benzină AI 95 Standard	640	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la satul Sărata Nouă. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	640	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la satul Sărata Nouă. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	



MOLDELECTRICA

	TOTAL LOT				28 250,00
LOT 24 Produse petroliere (benzină, motorină ) necesare în raza or. Vulcănești					
1	Benzină AI 95 Standard	8360	litri	Cifra octanică, COR, min 95, aspect limpede și transparent, alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 , în raza aproximativă de 15 km de la orașul Vulcănești. Standarde de referință SM EN 228:2025	
2	Motorină Euro 5 Standard	8360	litri	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetică min 51,0. punct de inflamabilitate min. 55° C, Densitatea la 15° C, max 845,0kg/m <sup>3</sup> . Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Vulcănești. Standarde de referință SM EN 590 : 2025	
	TOTAL LOT				368 830,00
LOT 25 Produse petroliere Gaz propan-butan necesare în raza mun. Chișinău					
1.	Gaz propan-butan	4780	litri	Conform sortimentului disponibil, SM EN 589 : 2024. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la mun. Chișinău	
	TOTAL LOT				69 000,00
LOT 26 Produse petroliere Gaz propan-butan necesare în raza or. Dondușeni					
1.	Gaz propan-butan	280	litri	Conform sortimentului disponibil, SM EN 589 : 2024. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Dondușeni.	
	TOTAL LOT				4 000,00
LOT 27 Produse petroliere Gaz propan-butan necesare în raza or. Bălți					
1.	Gaz propan-butan	170	litri	Conform sortimentului disponibil, SM EN 589 : 2024. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la orașul Bălți.	
	TOTAL LOT				3 000,00
LOT 28 Produse petroliere Gaz propan-butan necesare în raza or. Comrat					
1.	Gaz propan-butan	300	litri	Conform sortimentului disponibil, SM EN 589 : 2024. Alimentarea prin card la stațiile PECO 24/24 în raza aproximativă de 15 km de la următoarele orașul Comrat.	
	TOTAL LOT				4 000,00
	Valoare estimativă totală				7 866 200,00

1. Condiții de furnizare:

- conform listei complete privind rețeaua stațiilor de alimentare deținute de Furnizor, din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în următoarele locații de pe teritoriul R. Moldova, specificate în Loturile 1-28.
- Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor;



**M O L D E L E C T R I C A**

- Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la toate stațiile de alimentare ale furnizorului de pe teritoriul Republicii Moldova;
- Eliberarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emiterie de card din partea autorității contractante;
- 3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:**
  - \* Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor;
  - \* Se va prezenta lista completă privind rețeaua de stații de alimentare în corespundere pentru fiecare lot;
  - \* Furnizorul va asigura autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora;
  - \* Furnizorul va acorda permanent achizitorului posibilitatea accesării online a informațiilor privind situația detaliată a tuturor achizițiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său;
  - \* Posibilitatea de a obține la orice stație de distribuție pe bază de card, informații privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte;
  - \* Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate și are obligația să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului;
  - \* Furnizorul va asigura:
    - personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare);
    - configurarea cardului pe tipul carburantului;
    - asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămâna, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil.