Пояснительная записка

Общая часть

Типовой проект унифицированных водонапорных стальных башен заводского изготовления емкостью баков ~~15, 25, 50~~ м³ с водозаполненной опорой высотой ~~12, 15, 18~~ м (башни системы Рожновского с использованием авторского свидетельства на изобретение №121556/ разработан Гипронисельхозом и ЦНИИЭП инженерного оборудования по планам типового проектирования Главсельстройпроекта Минсельхоза СССР и Госгражданстроя при Госстрое СССР/. Задание институту Гипронисельхоз утверждено 7 сентября 1971 г. Минсельхозом СССР и Минводхозом СССР.

Задание институту ЦНИИЭП инженерного оборудования утверждено 23 февраля 1972 г. Управлением инженерного оборудования населенных мест Госгражданстроя.

Для строительства в районах с расчетной сейсмичностью 7, 8, 9 баллов произведена переработка типового проекта институтом „Таджикгипросельхозстрой" согласно плана типового проектирования на 1974-75 г.г.

Задание на переработку институту утверждено 26 ноября 1973 г. Госстроем Таджикской ССР.

Проект состоит из 3-х альбомов. Альбом I предназначен для строительных организаций, содержит чертежи и указания, необходимые для сборки на монтаже и сварки частей башни

Альбом II состоит из рабочих чертежей и предназначен для заводского изготовления серийных партий стальных башен, выполненных конструкторским бюро Оршанского тракторремонтного завода Республиканского объединения „Белсельхозтехника" и с учетом замечаний по испытаниям опытных образцов башен, произведенных в 1971-72 г.г. Подольской Государственной машиностроительной станцией.

Унифицированные водонапорные башни предназначены для применения в системах сельскохозяйственного водоснабжения, а также в водопроводах небольших предприятий.

~~Применение башен должно обосновываться технологическими расчетами, производимыми при привязке проекта башни, при этом следует учитывать, что в зимний период резервный запас воды может умень-~~

~~шаться на величину объема образовавшегося льда в неутепленной башне, поэтому следует применять утепление всей башни или местный обогрев ее опоры.~~

По типовому проекту унифицированные башни могут изготавливаться потребителями в своих мастерских.

В альбоме I приведены чертежи на все необходимые монтажные узлы. При заказах заводу-изготовителю маркировку башни обозначать следующим образом, например: БР-25УС-12-1, что значит: башня Рожновского, емкостью бака 25 м³, унифицированная, сейсмическая, высотой 12 м. ~~Цифру „1" или „2" добавлять в зависимости от высоты опоры. Аналогично для башен емкостью 50 м³ диаметром 1220 мм высотой 15 м добавлять цифру „1", т.е БР 50УС-15-1, а высотой 18 м цифру „2" — БР 50УС-18-2~~

Область применения

Унифицированные водонапорные стальные башни рассчитаны для строительства в районах со следующими характеристиками:

а) сейсмичность - ~~7, 8, 9~~ баллов

б) грунты в основании однородные ~~I, II, III типа просадочности~~ с расчетным сопротивлением $R_н$ = 2 кг/см² (уплотненная подушка см. л.АС-7)

в) расчетная зимняя температура воздуха - ~~14°C~~ -16°C

г) вес снегового покрова ~~50~~ 30 кг/м² (~~IV~~ II климатический район)

д) скоростной напор ветра ~~55~~ 50 кг/м² (~~IV~~ I климатический район)

~~Если при привязке проекта исходные данные будут отличаться от вышеприведенных следует произвести перерасчет опоры и фундамента~~

Verificat de Oficiul Teritorial 099
Gavrilin Evgheni
Domeniile B.1,2,7
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 pînă la 22.12.2026

Конструктивные решения

Водонапорная башня состоит из бака и опоры, составляемой из частей длинной по ~~6 и~~ 9 м.

Баки различной емкости имеют один унифицированный диаметр 3020 мм. Диаметр водозаполненной опоры ~~меняется следующим образом:~~ - ~~бак емкостью 15 м³, высота опоры 12 м, диаметр 1220 мм.~~ - ~~бак емкостью 25 м³, высота опоры 12 и 15 м, диаметр 1220 мм.~~

По данным инженерно геологических изысканий выполненных "Geolux Prim" S.R.L. обнаружены глина (скв.3) с характеристиками :
ρ_{II} =1,95 кг/см³, C_{II}=18 Kпа; ψ_{II} =17°; E=8 Mпа;

Coala 3

Adaptat
68/15.12.2021 - "C" - 1 - C
Spec.prin. Tuluc E.
Efectuat Lucaşenco N
TULUC ELENA P-2018 Nr.0035 B.1.2 PROIECTANT

Проектный институт „Таджикгипросельхозстрой" в Душанбе	Гл. инж. пр-та	Хапсалов			
	Нач. отдела	Угафоров Ш.Н.		1975г.	Унифицированные водонапорные стальные башни заводского изготовления емкостью 15, 25, 50 м³ с высотой опоры 12, 15, 18 м
	Ст. инженер	Юлдашев А.Е.			Пояснительная записка
	Исполнитель	Насленникова		Типовой проект 901-5-32с	Альбом I
	Гл. конс.	Федоров Ш.Н.			Лист ПЗ-1