

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:
Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii

nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri						
1	Tractor Belarus-820 varianta export				Specificația tehnică: Puterea motor :81 c.p. Dimensiuni de gabarit(LxLxÎ): Transmisia:18/4 4130x1970x2800mm Uzina: MTZ Volum:130 litri Greutatea: 4000kg Completarea:Varianta export Capacitatea de ridicare,kg:3200 kg Țara de producător:Belarus;		

2	Perie rotativă MK- 2.0 pentru curățire				<p>Viteza de transportare Nu mai mult de 20 km/oră Productivitatea (calculată) 15400 m² /oră Viteza de lucru 12,9 km/oră Înălțimea (maximă) a stratului curățat de zăpadă proaspăt căzută (afânată) cu densitatea de 0,7+0,12 gr/cm³ nu mai mult de 200 mm Turația necesară la APP 540 rot/min Turația periei 260 rot/min Lățimea de lucru Nu mai puțin de 1,8 - 0,1 m Unghiul de atac Nu mai puțin de 60° ± 2° Diametrul periei Nu mai puțin de 550 mm Lungimea periei Nu mai puțin de 2 m Greutatea Nu mai mult de 435 kg Termenul de exploatare până la refuz Nu mai puțin de 100 oră</p>		
3	Lama comunală KO-4 pt MTZ				<p>Se agregă cu (compatibilă) MTZ 82 Productivitatea (calculată) 27800 m²/oră Viteza de lucru 12,9 km/oră Înălțimea (maximă) a stratului curățit de zăpadă cu o densitate de 0,7 gr/cm³ 500 mm Lățimea de lucru maximă (sub un unghi de atac de 30°) 2500 mm (2150 mm) Greutatea 374 kg Termenul de exploatare până la refuz Nu mai puțin de 100 ore</p>		
4	Încărcător frontal PKU-08 cu cupă de 0,8m ³				<p>Greutatea constructivă-550kg Capacitatea de ridicare -800kg Capacitatea cupei-0,8m³ Lățimea cupei-2000mm Înălțimea de ridicare-3,4m</p>		

5	Remorca de tractor 2PTS-6,5			<p>Stand platforma de marfă pe trei laturi. Utilizarea cu tractoare roți clase de 1,4 - 3,0 având o unitate de-hidraulice, dispozitiv de remorcare, în conformitate cu GOST 3481, precum și puncte de vânzare pentru sistemul de frânare de aer, în conformitate cu GOST 4364, GOST 9200 sistemele electrice și hidraulice. Lungimea -2300mm Înălțimea -2700mm Lungimea -6000mm Greutatea 2400kg</p>		
6	Cositoare tip rotor 1.65 Metkarsan			<p>Greutate – de la 300 până 435 kg. Lățimea cositoarei cu tamburi de la 1,65 metri la 1,95 metri. Numărul de două bucăți. Numărul de lame la <i>cositoare cu tamburi</i> – de la 6 la 8, înălțimea de tăiere - 32-42 mm. Viteza de rotație a tobelor - 1920. Productivitatea cositoarei - 1,7-1,9 hectare pe oră. Viteza de lucru al tractorului pentru cositoarea rotativă - până la 15 km/h, viteza de transportare - până la 20 km/ h. Cositoarea se atârână pe tractor în trei puncte de fixare (MTZ 82 / MTZ 80, John Deere și altele.). Angrenajul se execută de la APP.</p>		
	TOTAL					

