

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:
Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii

nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
	Bunuri						
1	Tractor				Greutatea de operare-4000kg Greutatea maximă-6500kg Baza- 2450mm Lungimea tractorului-3950mm Lățimea tractorului-1970mm Înălțimea tractorului-2800mm Capacitatea de încărcare-3200mm Puterea nominală a motorului-82kwt(cp) Factorul de cuplu a transmisiei-15% Puntea din față-formată din 3 părți Presiunea max a sistemului hidraulic-16Mpa Capacitatea pompei sist. Hidraulic-45l/min Tip de roți- 4k4		

2	Perie rotativă pentru curățire				<p>Viteza de transportare Nu mai mult de 20 km/oră</p> <p>Productivitatea (calculată) 15400 m² /oră</p> <p>Viteza de lucru 12,9 km/oră</p> <p>Înălțimea (maximă) a stratului curățat de zăpadă proaspăt căzută (afânată) cu densitatea de 0,7+0,12 gr/cm³ nu mai mult de 200 mm</p> <p>Turația necesară la APP 540 rot/min</p> <p>Turația periei 260 rot/min</p> <p>Lățimea de lucru Nu mai puțin de 1,8 - 0,1 m</p> <p>Unghiul de atac Nu mai puțin de 60° ± 2°</p> <p>Diametrul periei Nu mai puțin de 550 mm</p> <p>Lungimea periei Nu mai puțin de 2 m</p> <p>Greutatea Nu mai mult de 435 kg</p> <p>Termenul de exploatare până la refuz Nu mai puțin de 100 oră</p>		
3	Lama comunală				<p>Se agregă la tractor</p> <p>Productivitatea (calculată) 27800 m²/oră</p> <p>Viteza de lucru 12,9 km/oră</p> <p>Înălțimea (maximă) a stratului curățit de zăpadă cu o densitate de 0,7 gr/cm³ 500 mm</p> <p>Lățimea de lucru maximă (sub un unghi de atac de 30°) 2500 mm (2150 mm)</p> <p>Greutatea 374 kg</p> <p>Termenul de exploatare până la refuz Nu mai puțin de 100 ore</p>		
4	Încărcător frontal PKU-08 cu cupă de 0,8m ³				<p>Greutatea constructivă-550kg</p> <p>Capacitatea de ridicare -800kg</p> <p>Capacitatea cupei-0,8m³</p> <p>Lățimea cupei-2000mm</p> <p>Înălțimea de ridicare-3,4m</p>		

5	Remorca de tractor			<p>Stand platformă în trei laturi Utilizarea cu tractoare roți clase de 1,4 - 3,0 având o unitate de-hidraulice, dispozitiv de remorcare, în conformitate cu GOST 3481, precum și puncte de vânzare pentru sistemul de frânare de aer, în conformitate cu GOST 4364, GOST 9200 sistemele electrice și hidraulice.</p> <p>Lățimea-2300mm Înălțimea-2700mm Lungimea-6000mm Greutatea-2400kg</p>		
6	Cositoare tip rotor			<p>Cositoarea se atârână pe tractor în trei puncte de fixare. Angrenajul se execută de la APP</p> <p>Productivitatea cositoarei - 1,7-1,9 hectare pe oră. Viteza de lucru al tractorului pentru cositoarea rotativă - până la 15 km/h, viteza de transportare - până la 20 km/ h.</p> <p>Greutate – de la 300 pînă 435 kg.</p> <p>Lățimea cositoarei cu tamburi de la 1,65 metri la 1,95 metri.</p> <p>Numărul de două bucăți. Numărul de lame la cositoare cu tamburi – de la 6 la 8, înălțimea de tăiere - 32-42 mm.</p> <p>Viteza de rotație a tobelor - 1920</p>		
	TOTAL					

