

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
 2. Organizatorul procedurii de achiziție
 3. Obiectul achizițiilor **Renovarea acoperisului gradinitei de copii "Romanita"**
din satul Zahoreni, r. Orhei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie de azbest	m2	210,4400
2	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - streasina si frontoane	m2	57,3400
3	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi de pe planseul de tavan	100m2	166,4000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	166,4000
5	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm	m2	166,4000
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d3 100x100mm) (1,25kg/m2) - sapa	kg	208,0000
7	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	166,4000
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (sub popi)	kg	7,0000
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,0800
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,0800
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2	210,4400

1	2	3	4	5
		constructii obisnuite. Norma de consum pentru scindura 0,0065/ Sipci-Contrasipci (lemn tratat antiseptic)		
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Membrana superdifuza de trei straturi W1 (120 g/m2 - 3000 g/m2/24h - 7.5 kg/m2)	m2	210,4400
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata plana de 0,75 mm - se exclude) - Tigla metalica sura cu grosime minima de 0.45 mm (strat de zinc este minim de 225 g/m2), minim 10 ani garantie vopsea	m2	210,4400
14	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - grosime minima de 0.45 mm (strat de zinc este minim de 225 g/m2), minim 10 ani garantie vopsea	m2	35,5800
15	CE31C2	Streasina din panouri din tabla zincata - grosime minima de 0.45 mm (strat de zinc este minim de 225 g/m2), minim 10 ani garantie vopsea (Placi PAL grosime 6 mm se inlocuieste cu panouri din tabla zincata, n=1,1)	m2	20,3000
16	CK26B	Coama de acoperis	m	16,0000
17	CK26B	Bordura de fronton	m	26,0000
18	CK26B	Element de imbinare invelitoare cu jgheaburi	m	32,0000
19	CK26B	Opritori de zapada	m	32,0000
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,0000
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	21,0000

1	2	3	4	5
22	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv // Fereastra de aerisire cu deschidere 1200x300 // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosime minim 1,4mm //	m2	0,3600
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,9x1,5 cu sticla) // minimum profil: 4 camere, minim 60mm, minim clasa B, armare: grosime minim 1,2mm	m2	1,3500
24	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	175,0000
25	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,0000
26	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	3,0000