

Camera frigorifică

Dimensiuni: 4760mmx1960mmx2460mm(h).

Construcție termoizolatoare: panou sandwich penopoliuretan cu grosimea de 80mm.

Prezenta termoizolației la podea: da.

Tip ușa: batanta frigorifică.

Dimensiune deschis net de ușa: 800mmx1800mm(h).

Instalație frigorifică

Răcitor de aer

Tip: slim.

Temperatura de vaporizare: -6°C .

Temperatura aerului la intrare în răcitor: $+2^{\circ}\text{C}$.

Putere: 2,14kw.

Debit de aer: $780\text{m}^3/\text{h}$.

Suprafața exterioară de transfer termic: $8,2\text{m}^2$.

Coeficientul global de transfer termic: $32,63\text{ W} / (\text{m}^2\cdot\text{K})$.

Tip degivrare: rezistente electrice.

Agregat

Tip compresor agregat: ermetic.

Temperatura de vaporizare: -6°C

Temperatura aerului mediului ambiant: $+38^{\circ}\text{C}$.

Puterea frigorifică: 2,03 kW.

Puterea electrică: 1,43kW.

Coeficientul frigorific: 1,42.

Gradul de reversibilitate: 0,293.

Materiale de montare instalatie frigorifică: ventil electromagnetic, ventil termostatic,controller electronic, filtru deshidrator, vizor, releu de presiune, țevi cupru, agent frigorific.

Cadru dublu lateral 577x1700 (aluminiu anodizat) – 2 seturi.

Cadru dublu lateral 577x1700 (aluminiu anodizat, cu gauri pe ambele parti) – 3 seturi.

Polita din aluminiu cu grile din polipropilen 577x1062 – 8 seturi.

Polita din aluminiu cu grile din polipropilen 577x1152 – 8 seturi.

Lucrări de montare.