

**Intretinerea si reparatia curenta
a drumurilor locale raionul
Drochia 2024. Suplimentar**Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. L112 Palanca-Cotova Capitolul 1.1. s. Salvii Noi				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,000		
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,000		
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,000		
		Capitolul 1.2. s. Holosnita Noua				
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,000		
		Capitolul 2. L115 Drum de acces spre s. Popestii de Jos				
5	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) (Alb+Rosu) b=4 m cu microbile reflectorizante consum 0.35 kg/m2	m2	24,000		
6	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000		
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.2)	buc	2,000		
		Capitolul 3. L119 Chetrosu-Suri-Drochia Capitolul 3.1. s. Surii Noi				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA25	m3	30,380		
9	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	3,038		

1	2	3	4	5	6	7
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic dens BA16 70/100, conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala K=1.5	m2	303,800		
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.2)	buc	1,000		
12	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) (Alb+Rosu) b=4 m cu microbile reflectorizante consum 0.35 kg/m2	m2	24,000		
13	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) (Alb+Rosu) b=4 m cu microbile reflectorizante consum 0.35 kg/m2	m2	24,000		
		Capitolul 3.2. s. Chetrosu				
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	48,000		
15	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	3 185,00 0		
16	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	31,850		
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 conform CP D.02.25:2021, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (H med = 4 cm)	t	348,760		
18	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) (Alb+Rosu) b=4 m cu microbile reflectorizante consum 0.35 kg/m2	m2	24,000		
19	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) (Alb+Rosu) b=4 m cu microbile reflectorizante consum 0.35 kg/m2	m2	24,000		
20	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000		
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.2)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
22	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	467,000		
		Capitolul 3.3. s. Suri				
23	DI149A	Curatirea barierei din beton prin spalare manual, cu galeata, pe ambele parti K=2	100 m	1,000		
24	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	140,000		
25	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	5,000		
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Fisie din otel laminat 120x6 mm)	kg	570,000		
27	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,570		
28	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice	t	0,570		
29	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma Gard bordurat zincat ECO D-3.2 mm fixata pe stilpi din metal existenti, cu inaltimea la coama de 1,05 m	m	100,000		
30	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	16,000		
31	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu beton asfaltic BA8 conform CP D.02.25:2021 la racordarea podului si la trotuar. Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) K=2 utilaj si manopera (Consum beton asfaltic - 1.5 tone)	m	70,000		
32	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida pe trotuar	100m2	0,160		
33	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	16,000		

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte BA16 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala K=1.5				
34	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	1,000		
35	TrB01E1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	8,750		
36	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual pe carosabil	m2	100,000		
37	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida pe carosabil	100m2	1,000		
38	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	100,000		
39	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual pe trotuar	m2	100,000		
40	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida pe trotuar	100m2	1,000		
41	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	100,000		
42	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatunii teren usor	m3	1,600		
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA25	m3	30,380		
44	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice - canal de scurgere a apelor pluviale de pe pod L=2 m l=1 b=0.2 m	m3	1,600		
45	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,000		
46	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37	m3	0,600		
47	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2	1,600		

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat				
48	IzF05A2	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata H 80/90, la funduri	m2	1,600		
		Capitolul 4. L121 Mihaileni-Nicoreni				
49	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,800		
50	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (6.24.1 - 2 buc, 6.24.2 - 2 buc)	buc	4,000		
		Capitolul 5. L121.1 - Drum de acces spre s. Ochiul Alb				
51	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) (Alb+Rosu) b=4 m cu microbule reflectorizante consum 0.35 kg/m2	m2	40,000		
		Capitolul 6. L123 G27 - Baronca-Baronca Noua				
52	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) (Alb+Rosu) b=4 m cu microbule reflectorizante consum 0.35 kg/m2	m2	24,000		
		Capitolul 7. L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova				
53	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) (Alb+Rosu) b=4 m cu microbule reflectorizante consum 0.35 kg/m2	m2	24,000		
54	RpDE10 C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (1.14.1) (Alb+Rosu) b=4 m cu microbule reflectorizante consum 0.35 kg/m2	m2	24,000		
55	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000		
56	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.50.2)				
		Capitolul 8. L129 R12 - Drum de acces spre s. Sofia				
57	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	180,000		
58	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executate cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	180,000		
59	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	1,800		
60	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 conform CP D.02.25:2021, fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	24,630		

Total:

Прямые затраты	?
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Total ПЗ+CA	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total Total+CR	100,00 +
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %
Total Total+B	100,00 +
TVA (Total) * 20 %	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()