

**Reparatia subteranei, bd. Stefan
cel Mare - str. Ciuflea, scuar
Brincusi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. Ascensoare H=3.4m		
1	MAsA05A	Ascensoare pentru materiale (elevatoare pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza cabinei 0,5 m/s, inaltimea putului 22,5 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m: capacitatea de ridicare 500 kg (Лифт-подъемник для инвалидов НС.ПВШ.225, грузоподъемность 350кг, скорость 0,15 м/сек, выс. подъема =3,4м)	ascensor	1,000
2	MAsA05F1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 6, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 kg (minus 5 st)	1 statie	-5,000
3	MAsA05G1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului mai mult sau mai putin de 22,5 m, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare : 500, 1000 kg (minus = 22.5m - 3.4m= - 19,1m)	m	-19,100
		Capitolul 1.2. Ascensoare H=3.6m		
4	MAsA05A	Ascensoare pentru materiale (elevatoare pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza cabinei 0,5 m/s, inaltimea putului 22,5 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m: capacitatea de ridicare 500 kg (Лифт-подъемник для инвалидов НС.ПВШ.225, грузоподъемность 350кг, скорость 0,15 м/сек, выс. подъема =3,6м)	ascensor	1,000
5	MAsA05F1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 6, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 kg (minus 5 st)	1 statie	-5,000
6	MAsA05G1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului mai mult sau mai putin de 22,5 m, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare : 500, 1000 kg (minus = 22.5m -3.6m= - 18,9m)	m	-18,900

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3. Ascensoare H=4,3m		
7	MAsA05A	Ascensoare pentru materiale (elevatoare pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza cabinei 0,5 m/s, inaltimea putului 22,5 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m: capacitatea de ridicare 500 kg (Лифт-подъемник для инвалидов НС.ПВШ.225, грузоподъемность 350кг, скорость 0,15 м/сек, выс. подъема =4,3м)	ascensor	1,000
8	MAsA05F1	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 6, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 kg (minus 5 st)	1 statie	-5,000
9	MAsA05G1	Pentru fiecare metru de inaltime a putului mai mult sau mai putin de 22,5 m, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare : 500, 1000 kg (minus = 22,5 m-4,3m= -18,2m)	m	-18,200
		Capitolul 2. Utilaj		
10	Pretul	Лифт- подъемник для инвалидов НС.ПВШ.225, грузоподъемность 350кг, скорость 0,15 м/сек , размер кабины 800 x 1250 x 2000 мм , двери распашные ручного открывания, высота подъема 3,4м/3,6м/4,3м	buc	3,000

Proiectant N.Todorova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.