

Lista cu cantități

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de construcție | |
|-----------|-----------------------------|---|------------|---|----------------------|
| | | | | Pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 1. Lucrări de construcție | | | |
| | | 1.1. Lucrări de demolare + | | | |
| 1 | RpIzC42A | Defacerea izolațiilor și căptușelilor termoizolante, executate la pereți sau tavane, simplu sau dublu așezate la pereți aplicate prin lipire sau cu accesorii (termoizolare existenta pe fațada) | m2 | | 1 157,5600 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 94,60 |
| | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,0100 | 20,83 |
| | 1711317309326 | Cârpe de șters | kg | 0,0300 | 10,50 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0030 | 35,00 |
| 2 | RpIzC42A | Defacerea izolațiilor și căptușelilor termoizolante, executate la pereți sau tavane, simplu sau dublu așezate la pereți aplicate prin lipire sau cu accesorii (termoizolare existenta pe tavan) | m2 | | 73,0000 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 94,60 |
| | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,0100 | 20,83 |
| | 1711317309326 | Cârpe de șters | kg | 0,0300 | 10,50 |
| | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0030 | 35,00 |
| 3 | RpEH08C apl | Demontarea antene tip parabolica | buc | | 2,0000 |
| | 7137010011520 | Electrician în construcții | h-om | 0,5800 | 94,60 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 | 94,50 |
| | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,0200 | 100,00 |
| 4 | RpCP44B | Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor (copertine și uscătoare pentru haine) | kg | | 250,0000 |
| | 7214240021800 | Lăcătuș mecanic | h-om | 0,0080 | 94,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 94,60 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 51,67 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 17,46 |
| | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 450,00 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - sorturi (lacrimar) | m | | 375,6000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 6 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie (ferestre) | m2 | | 88,8100 |
| | 7422010060100 | Tâmplar | h-om | 0,2100 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 94,60 |
| 7 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare parțiala a aerului, de climatizare, modulate sau de condiționare a aerului | buc | | 35,0000 |
| | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 16,2000 | 94,60 |
| | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 | 20,83 |
| | 1711317309326 | Cârpe de șters | kg | 0,0500 | 10,50 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 45,00 |
| 8 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | | 16,5000 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 94,60 |
| 9 | TrH1AA01C2 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele si mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (gunoi de construcție) | t | | 16,5000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 94,60 |
| 10 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 15 km | t | | 16,5000 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | 350,00 |
| | | 1.2. Ferestre noi + | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------------|---|-----------|---------|-----------------|
| 11 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pina la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | | 92,9300 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 94,60 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 | 2 950,00 |
| | 2874115829126 | Șuruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,65 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 110,80 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 135,60 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 3,59 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0200 | 35,00 |
| 12 | RpCJ06B | Reparații de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la uși si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 15 - 25 cm lățime | m | | 118,8000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 94,60 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 2,59 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 6 750,00 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 367,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 22,50 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 40,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 35,00 |
| 13 | Preț furnizor | Cornier din aluminiu | m | | 118,8000 |
| | 27431235490251 | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 | 5,83 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | | 19,4400 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,96 |
| | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 15 | CF61A | Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si uși plane | m2 | | 19,4400 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 94,60 |
| | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 32,96 |
| | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 2,81 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 22,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 |
| | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 45,00 |
| 16 | CF17C | Diverse Lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | 19,4400 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | | 19,4400 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,96 |
| | 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | | 19,4400 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,78 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 22,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0010 | 35,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | | 19,4400 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,96 |
| | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | 19,4400 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 43,04 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 |
| 21 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu (| m | | 54,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|------------------|---|-----------|---------|----------------|
| | | отливы) (lățimea 200 mm) | | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 2743123549027 | Pervazuri din aluminiu pentru ferestre si usi (latimea 200 mm) | m | 1,0000 | 148,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,65 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 22 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice (lățimea 350 mm) | m | | 54,0000 |
| | 7422010060100 | Tâmplar | h-om | 0,0800 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 2521106718393 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi (latimea 350 mm) | m | 1,0000 | 162,50 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,65 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| | | 1.3. Acoperire balcon + | | | |
| 23 | CE41A | Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | 0,2100 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 94,60 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rășinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 5 200,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rășinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 5 200,00 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rășinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 5 200,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de construcție | kg | 7,2000 | 35,00 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 15,10 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 12,05 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 52,30 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 36,50 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 450,00 |
| | 29552700002608 | Fierăstrău mecanic cu lanț de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 60,00 |
| 24 | CN50A | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, căpriori, cosoroabe. | m3 | | 0,2100 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 94,60 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 22,50 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 39,60 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 36,80 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 495,00 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,83 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 450,00 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 100,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 350,00 |
| 25 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (gr. 160 mm, p=135 kg/m3) | m2 | | 13,5400 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 94,60 |
| | 2521302602901160 | Placi termoizolante - vata minerala (gr. 160 mm, p=135 kg/m3) | m2 | 1,0400 | 341,89 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 35,00 |
| 26 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, plăci ondulate sau amprentate (bariera antivapori) | m2 | | 7,9700 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 |
| | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori) | m2 | 1,1500 | 13,65 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 27 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale și șuruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la coșuri etc. | m2 | | 13,9700 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 145,00 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 22,40 |
| | 28741125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,12 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 0,65 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 16,20 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 70,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0220 | 35,00 |
| 28 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu | m | | 22,5700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|-----------------|---|-----------|--------|-----------------|
| | | lățimea desfășurată pînă la 15 cm | | | |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4500 | 94,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0030 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,7300 | 22,40 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,0900 | 16,20 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,1800 | 12,05 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0250 | 135,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1000 | 2,59 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 | 367,50 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 6 750,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 22,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 29 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 16 - 30 cm | m | | 28,9300 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 94,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 22,40 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 16,20 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,05 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 135,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 2,59 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 367,50 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 6 750,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| | | 1.4. Reabilitare termica, cota + 3.000 + | | | |
| 30 | CL17A | Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | | 389,4000 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 94,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 1,0000 | 18,65 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,59 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 50,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,59 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 4,50 |
| 31 | RpIzE16B | Curățirea confecțiilor si construcțiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | | 0,3890 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 | 94,60 |
| | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 | 20,83 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 | 10,50 |
| | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 | 10,00 |
| 32 | IzD03A | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | 0,3890 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 94,60 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 50,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 38,85 |
| 33 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | | 0,3890 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 94,60 |
| | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 | 26,20 |
| | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 | 38,85 |
| | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 | 137,50 |
| | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 | 63,45 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,50 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 38,85 |
| 34 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale și șuruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | | 32,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|----------------------|--|------------|--------|-------------------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,1500 | 145,00 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 22,40 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,12 |
| | 28741158377461 | Suruburi mecanice (Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald) | buc | 5,0000 | 4,17 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 16,20 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 70,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0220 | 35,00 |
| 35 | Preț furnizor | Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald (diferența) | buc | | 152,0000 |
| | 965-450100 | Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald | buc | 1,0000 | 4,17 |
| | | 1.5. Izolarea termica a fatadului | | | |
| | | 1.5.1. Tip W-2 | | | |
| 36 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 1 634,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 37 | IzF55C | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K) | m2 | | 1 634,0000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 94,60 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,10 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 5,27 |
| | 2682162611370150 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 150 mm, p=135 kg/m3) | m2 | 1,0700 | 320,63 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 35,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0034 | 35,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 55,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 40,00 |
| 38 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 1 634,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Gleta" | kg | 0,4150 | 41,80 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 39 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți (nuanța RAL 9003) | m2 | | 1 634,0000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 |
| | 265310210083110 | Tink (nuanta RAL 9003) | kg | 2,3000 | 32,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952270007607 | Mașina de găurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0060 | 45,00 |
| | | 1.5.2. Tip W-3 | | | |
| 40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 857,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu pătrundere adâncă | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 41 | IzF55C | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K) | m2 | | 857,0000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 94,60 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,10 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 5,27 |
| | 2682162611370150 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 150 mm, p=135 kg/m3) | m2 | 1,0700 | 320,63 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 35,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0034 | 35,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|------------------|--|-----------|--------|-----------------|
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 55,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 40,00 |
| 42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 857,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 41,80 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 43 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți (nuanta RAL 8025) | m2 | | 857,0000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 |
| | 265310210083111 | Tink (nuanta RAL 8025) | kg | 2,3000 | 32,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0060 | 45,00 |
| | | 1.5.3. Tip W-4 | | | |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 262,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 45 | IzF55C | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata pereților neteda: cu placi din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K) | m2 | | 262,0000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 94,60 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,10 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 5,27 |
| | 2682162611370150 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 150 mm, p=135 kg/m3) | m2 | 1,0700 | 320,63 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 35,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0034 | 35,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 55,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 40,00 |
| 46 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 262,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 41,80 |
| | 810741 | Hârtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 47 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți (nuanta RAL 7046) | m2 | | 262,0000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 |
| | 265310210083112 | Tink (nuanta RAL 7046) | kg | 2,3000 | 32,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0060 | 45,00 |
| | | 1.5.4. Tip W-5 soclu + | | | |
| 48 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 111,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu pătrundere adinca | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hârtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 49 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații si radiere, in terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolația curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | 111,0000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 94,60 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 10,50 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 200,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 35,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 52,00 |
| 50 | IzF55B | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a | m2 | | 111,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|------------------|---|-----------|--------|-----------------|
| | | termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci de polistiren (plăci polistiren extrudat XPS gr. 130 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K) | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 94,60 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,10 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 5,27 |
| | 25213026029070 | Placi termoizolante, (plăci polistiren extrudat XPS gr. 130 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K) | m2 | 1,0700 | 210,28 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 35,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0034 | 35,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 55,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 40,00 |
| 51 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 111,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 41,80 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 52 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți (nuanța RAL 7046) | m2 | | 111,0000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 |
| | 265310210083112 | Tink (nuanta RAL 7046) | kg | 2,3000 | 32,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 45,00 |
| 53 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din aluminiu (Profil Sina de soclu din aluminiu 15 cm/2.5 ml) | m | | 104,0000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 27431235490271 | Profil Sina de soclu din aluminiu 15 cm/2.5 ml | m | 1,0000 | 30,80 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,65 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 54 | CK26D apl | Pervazuri montate la soclu din aluminiu (Profil de închidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurător cu plasa pentru profil soclu)) | m | | 104,0000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 27431235490272 | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu) | m | 1,0000 | 124,50 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,65 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| | | 1.5.5. Tip W-6 | | | |
| 55 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 25,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu patrundere adâncă | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | 25,0000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 |
| | 265310210083110 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,1400 | 3,73 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 40,00 |
| 57 | CF17C | Diverse Lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | 25,0000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 |
| 58 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 25,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 41,80 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|
| 59 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe glet existent (nuanța RAL 8025) | m2 | | 25,0000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 94,60 |
| | 24301161040702 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici (nuanța RAL 8025) | kg | 0,6400 | 43,04 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,93 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 22,50 |
| | | 1.5.6. Tip W-7 | | | |
| 60 | IzF55C | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala (gr. 50 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K) | m2 | | 209,0000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 94,60 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,10 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 5,27 |
| | 268216261137050 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 50 mm, p=135 kg/m3) | m2 | 1,0700 | 107,41 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 35,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0034 | 35,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 55,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 40,00 |
| | | 1.5.7. Tip W-8 | | | |
| 61 | CL54B | Sistem fațada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a pereților (RAL 8025) | m2 | | 5,0000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4545 | 94,60 |
| | 2811236304901 | Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fațade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1800 | 438,75 |
| | 2874115833882 | Suruburi autoregulate 4,2x13 | buc | 41,8000 | 0,15 |
| | 2874115833881 | Suruburi autoregulate 4,2x19 | buc | 41,8000 | 0,15 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,1038 | 35,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2120 | 45,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0120 | 56,00 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0310 | 55,00 |
| | | 1.5.8. Tip W-9 | | | |
| 62 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adinca într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 7,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu pătrundere adâncă | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 63 | CL53A | Montarea sistemului fațada ventilata cu placajul pereților clădirilor si construcțiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a pereților (vata minerala gr. 150 mm, RAL 8025) | m2 | | 7,0000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6770 | 94,60 |
| | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fațada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fațade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 | 438,75 |
| | 2521302602900150 | Placi termoizolante (vata minerala gr. 150 mm) | m2 | 1,0300 | 320,53 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 | 0,95 |
| | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 | 450,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,2290 | 35,00 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 | 55,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 | 45,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 | 56,00 |
| | | 1.5.9. Glafuri | | | |
| 64 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 291,3100 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|--------------------------|--|-----------|------------------|-------------------|
| | 24302261010101 810741 | Grund cu pătrundere adinca Hârtie pentru slefuit uscata | kg buc | 0,4150 0,0500 | 40,00 5,00 |
| 65 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala gr. 40 mm) | m2 | | 291,3100 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 94,60 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,10 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 5,27 |
| | 25213026029091 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* (vata minerala gr. 40 mm) | m2 | 1,0700 | 86,69 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 7,78 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 35,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0034 | 35,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 55,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 40,00 |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 291,3100 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 810741 | Grund cu cuarț "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata | kg buc | 0,4150 0,0500 | 41,80 5,00 |
| 67 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți | m2 | | 291,3100 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 32,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0060 | 45,00 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga) | m2 | | 291,3100 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 |
| | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea hidrofuga) | kg | 0,4000 | 162,17 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 |
| 69 | CK26D apl | Lacrimar din aluminiu 6=310mm | m | | 361,0000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 274312354902730 | Lacrimar din aluminiu 6=310mm | m | 1,0000 | 132,30 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,65 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| | | 1.5.10. Schela | | | |
| 70 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru Lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | 3 380,0000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 94,60 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rășinoase | m3 | 0,0003 | 5 200,00 |
| | 2010102903495 | Scânduri de rășinoase | m3 | 0,0001 | 5 200,00 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 5 200,00 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 5 200,00 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 35,00 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 2,00 |
| 71 | RpCH29A | Plasa de siguranța, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorile si fațadelor | m2 | | 3 380,0000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 94,60 |
| | 1752127334760 | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m | buc | 0,0200 | 91,67 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| | | 1.6. Termoizolarea parapetului + | | | |
| 72 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | 0,7280 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 94,60 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 47,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 200,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 200,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 5 200,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 36,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|------------------|---|-----------|---------|-----------------|
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 52,30 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 12,50 |
| | 28741458870491 | Cuie de construcție | kg | 3,0000 | 35,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 12,05 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 450,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 60,00 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 45,00 |
| 73 | CN50A | Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | 0,7280 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 94,60 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 22,50 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 39,60 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 36,80 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 495,00 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,83 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 450,00 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 100,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 350,00 |
| 74 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 20 mm grosime | m2 | | 81,0000 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 35,00 |
| | 20201329205271 | Placi OSB grosime 20 mm | m2 | 1,0500 | 149,33 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 | 35,00 |
| | | Total | Lei | | |
| 75 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori) | m2 | | 62,0000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 |
| | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori) | m2 | 1,1500 | 13,65 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 76 | CE23D apl | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 145 cm | m | | 104,0000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 94,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0110 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 | 22,40 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 | 16,20 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 | 12,05 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | 135,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 | 2,59 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 | 367,50 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 | 6 750,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0200 | 35,00 |
| | | 1.7. Lucrări pe fațada adaugator + | | | |
| | | 1.7.1. Tip W-10 | | | |
| 77 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 440,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 78 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | 440,0000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 94,60 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 10,50 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 200,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|------------------|---|-----------|---------|-----------------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 35,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 52,00 |
| 79 | IzF55C | Termoizolarea exteriora pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci din vata minerala (gr. 150 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K) | m2 | | 440,0000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 94,60 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,10 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 5,27 |
| | 2682162611370150 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 150 mm, p=135 kg/m3) | m2 | 1,0700 | 320,63 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 35,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0034 | 35,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 55,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 40,00 |
| 80 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 440,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 41,80 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 81 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți | m2 | | 440,0000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 |
| | 2653102100831120 | Tink | kg | 2,3000 | 32,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0060 | 45,00 |
| | | 1.7.2. Tip W-11 | | | |
| 82 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 152,0000 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 83 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | | 152,0000 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 94,60 |
| | 26531021008310 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,1400 | 3,73 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0790 | 35,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 40,00 |
| 84 | CF17C | Diverse Lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | | 152,0000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 2,92 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 22,50 |
| 85 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe glet existent | m2 | | 152,0000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 94,60 |
| | 243011610407020 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 | 43,04 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,93 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 22,50 |
| | | 1.8. Copertina intrare + | | | |
| 86 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | 0,1120 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 94,60 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 47,50 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 5 200,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 5 200,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 5 200,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 36,50 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 52,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------|------------------|--|-----------|---------|-------------------|
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 12,50 |
| | 28741458870491 | Cuie de construcție | kg | 3,0000 | 35,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 12,05 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 450,00 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дриўба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 60,00 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 45,00 |
| 87 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | 0,1120 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 94,60 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 22,50 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 39,60 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 36,80 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 495,00 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 20,83 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 450,00 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 100,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 350,00 |
| 88 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 20 mm grosime | m2 | | 5,2000 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 35,00 |
| | 20201329205271 | Placi OSB grosime 20 mm | m2 | 1,0500 | 149,33 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 | 35,00 |
| 89 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori) | m2 | | 5,2000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 |
| | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori) | m2 | 1,1500 | 13,65 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 90 | CE23D apl | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 87 cm | m | | 16,0000 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 94,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0110 | 0,00 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 | 22,40 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 | 16,20 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 | 12,05 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | 135,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 | 2,59 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 | 367,50 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 | 6 750,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0200 | 35,00 |
| | | 1.9. Carcasa pentru sustinere a elementelor decorative + | | | |
| 91 | CL17A | Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despărțitoare pentru balcon | kg | | 1 524,9800 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 94,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 1,0000 | 18,65 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,59 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 50,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,59 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 4,50 |
| 92 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | | 894,2400 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 20,00 |
| | 2775276309886 | Confecții metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 18,65 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|----------------------|--|---------------|--------|-------------------|
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,59 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 4,50 |
| 93 | Pret furnizor | Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald | buc | | 288,0000 |
| | 965-450100 | Bulon autoancorat FBN II 10/30 galvanizat la cald | buc | 1,0000 | 4,17 |
| | | Total | Lei | | |
| 94 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil Z Aluminiu) | m | | 1 856,3400 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 94,60 |
| | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Profil Z Aluminiu) | m | 1,0000 | 88,41 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,65 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| | | 1.10. Treapta din beton la intrare/podest pentru persoane cu dizabilitati + | | | |
| 95 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | | 0,1200 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 54,00 |
| 96 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C20/25) | m3 | | 3,2700 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3500 | 94,60 |
| | 2663102110000 | Beton procurat din statii | m3 | 1,0250 | 1 200,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 20,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 450,00 |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2) | kg | | 119,8500 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 94,60 |
| | 28731220041001 | Plase sudate (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2) | kg | 1,0100 | 16,67 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,10 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,75 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 450,00 |
| 98 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refozabile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | | 3,2000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 101,60 |
| | 2010102904339 | Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 5 200,00 |
| | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 5 200,00 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 50,00 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 5 200,00 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 35,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 55,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 35,00 |
| 99 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C20/25) | m3 | | 4,1500 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3500 | 94,60 |
| | 2663102110000 | Beton procurat din statii | m3 | 1,0250 | 1 200,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 22,50 |
| | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 20,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 450,00 |
| 100 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m2) | kg | | 152,1800 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 94,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-----------------|---|-----------|--------|-----------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 94,60 |
| | 28731220041001 | Plase sudate (plasa 8x150x150, greutate 5,5 kg/m ²) | kg | 1,0100 | 16,67 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,10 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 20,00 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 2,75 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 450,00 |
| 101 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | | 3,4000 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 101,60 |
| | 2010102904339 | Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 5 200,00 |
| | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 5 200,00 |
| | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 50,00 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 5 200,00 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 35,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 55,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 | 35,00 |
| | | 1.11. Tavan demisol + | | | |
| 102 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 401,9800 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 103 | IzF55B | Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi de polistiren (placi polistiren extrudat XPS gr. 100 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K) | m2 | | 401,9800 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 94,60 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,10 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 5,27 |
| | 25213026029071 | Placi termoizolante, (placi polistiren extrudat XPS gr. 100 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K) | m2 | 1,0700 | 173,58 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 | 35,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0034 | 35,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 55,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 40,00 |
| 104 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 401,9800 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 41,80 |
| | 810741 | Hârtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 105 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți | m2 | | 401,9800 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 |
| | 265310210083120 | Tink | kg | 2,3000 | 32,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0060 | 45,00 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga) | m2 | | 401,9800 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 |
| | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea hidrofuga) | kg | 0,4000 | 162,17 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 | 4,93 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 |
| | | 1.12. Termoizolare de sub balcon | | | |
| 107 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu pătrundere adâncă într-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 33,0900 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu pătrundere adâncă | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hârtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|------------------|--|------|---------|----------|
| 108 | IzF55C apl | Termoizolarea exteriora a tavanelor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala (gr. 160 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K) | m2 | | 33,0900 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 94,60 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 5,10 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 5,27 |
| | 2682162611370160 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (gr. 160 mm, p=135 kg/m3) | m2 | 1,0700 | 341,89 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,25 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 35,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0034 | 35,00 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 55,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 40,00 |
| 109 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade | m2 | | 33,0900 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 2430226101010 | Grund cu quart "Gleta" | kg | 0,4150 | 41,80 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 110 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereți | m2 | | 33,0900 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 |
| | 265310210083120 | Tink | kg | 2,3000 | 32,22 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 22,50 |
| | 2952270007607 | Mașina de găurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,0060 | 45,00 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga) | m2 | | 33,0900 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 |
| | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea hidrofuga) | kg | 0,4000 | 162,17 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 |
| | 2681126001472 | Hârtie șlefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 |
| | | 1.13. Termoizolare de sub copertina | | | |
| 112 | CL53A | Montarea sistemului fațada ventilata cu placajul pereților cladirilor si construcțiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a pereților (vata minerala gr. 50 mm) | m2 | | 18,9400 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6770 | 94,60 |
| | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fațada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fațade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 | 438,75 |
| | 252130260290050 | Placi termoizolante (vata minerala gr. 50 mm) | m2 | 1,0300 | 107,41 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,78 |
| | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 | 0,95 |
| | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 | 450,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,2290 | 35,00 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 | 55,00 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 | 45,00 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 | 56,00 |
| | | 1.14. Pardosea etaj tehnic + | | | |
| 113 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori) | m2 | | 407,2100 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 |
| | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori) | m2 | 1,1500 | 13,65 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 114 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr. 150 mm, p=135 kg/m3) | m2 | | 407,2100 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 94,60 |
| | 2521302602901150 | Placi termoizolante (vata minerala gr. 150 mm, p=135 kg/m3) | m2 | 1,0400 | 320,53 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 35,00 |
| 115 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau | m2 | | 407,2100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|------------------|--|-----------|---------|-----------------|
| | | amprentate (bariera anticondens) | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 |
| | 26821326004652 | Folie suplimentara polimerica (bariera anticondens) | m2 | 1,1500 | 13,65 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 116 | CG42A apl | Pardoseli din OSB gr. 18 mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 | | 407,2100 |
| | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,8000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 |
| | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 | 0,0130 | 5 200,00 |
| | 201010290421211 | Panouri din OSB gr. 18 mm | m2 | 0,0612 | 126,94 |
| | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 0,1000 | 35,00 |
| | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 | 42,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0300 | 35,00 |
| | | 1.15. Drenaj + | | | |
| 117 | SA10C | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm | m | | 228,9000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 94,60 |
| | 252121670054032 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) diam. 32 mm | m | 1,0200 | 36,21 |
| | 252315671243032 | Cot din PVC tip G montat prin lipire diam. 32 mm | buc | 0,0800 | 8,00 |
| | 252315671480032 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) diam. 32 mm | buc | 0,7100 | 7,54 |
| | 252315671350032 | Mufa din PVC rigid, tip G, diam. 32 mm | buc | 0,0700 | 3,80 |
| | 252315671403032 | Reductie din PVC tip greu (G) diam. 32 mm | buc | 0,1100 | 2,50 |
| 118 | SA10A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 16 mm | m | | 168,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 | 94,60 |
| | 252121670054016 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) diam. 16 mm | m | 1,0200 | 10,33 |
| | 252315671243016 | Cot din PVC tip G montat prin lipire diam. 16 mm | buc | 0,0800 | 3,95 |
| | 252315671480016 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) diam. 16 mm | buc | 0,7100 | 3,85 |
| | 252315671350016 | Mufa din PVC rigid, tip G, diam. 16 mm | buc | 0,0700 | 3,00 |
| | | 1.16. Casa scarii + | | | |
| 119 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat | m2 | | 131,2500 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 |
| | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 40,00 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 |
| 120 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | | 131,2500 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 94,60 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 10,50 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 3,00 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 1 200,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 35,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 52,00 |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea hidrofuga) | m2 | | 131,2500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 94,60 |
| | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopsea hidrofuga) | kg | 0,4000 | 162,17 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 4,93 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,50 |
| | | 1.17. Termoizolarea interioara a usilor exterioare din demisol | | | |
| 122 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori) | m2 | | 4,5000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 |
| | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori) | m2 | 1,1500 | 13,65 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|-----------------|--|---------------|---------|----------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 123 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala gr. 40 mm) | m2 | | 4,5000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1100 | 94,60 |
| | 268216261137040 | Placi vata minerala termoiz. cladiri (vata minerala gr. 40 mm) | m2 | 1,0100 | 86,69 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 | 3,00 |
| | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 | 10,50 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 | 1 200,00 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 | 1,20 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 35,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0120 | 52,00 |
| 124 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera antivapori) | m2 | | 4,5000 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 |
| | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica (bariera antivapori) | m2 | 1,1500 | 13,65 |
| | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| 125 | CK17A1 | Lambriuri la pereți, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din OSB, in tablii si frizuri sau lamele (finisaj cu placi OSB) | m2 | | 4,5000 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,5000 | 94,60 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,0100 | 94,60 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 94,60 |
| | 20101029043401 | Placi OSB gr. 18 mm | m2 | 1,1000 | 121,87 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 50,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 4,93 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru Lucrări de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 |
| | | 1.18. Balustrada | | | |
| 126 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | | 45,5700 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 94,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 94,60 |
| | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 1,0000 | 18,65 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,59 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 50,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,59 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 4,50 |
| 127 | RpIzE16B | Curățirea confecțiilor și construcțiilor metalice de rugina și vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | | 0,0460 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 | 94,60 |
| | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 | 20,83 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 | 10,50 |
| | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 | 10,00 |
| 128 | IzD03A | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | 0,0460 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 94,60 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 50,00 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 38,85 |
| 129 | IzD04A | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | 0,0460 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 94,60 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 63,45 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 38,85 |
| | | 1.19. Pereu | | | |
| 130 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pamint coeziv | 100 m3 | | 0,0600 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 54,00 |
| 131 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | 2,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|----------------|---|------------|---------|----------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 406,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 22,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 315,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 315,00 |
| 132 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | 0,6200 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 94,60 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 367,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 22,50 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 315,00 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 315,00 |
| 133 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | 20,7400 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 94,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 94,60 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,59 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,59 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 162,50 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 367,50 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 367,50 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 48,60 |
| | | 2. Lucrări de montare | | | |
| 134 | RpVC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (conditionere fost folosite) | buc | | 35,0000 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 53,8300 | 94,60 |
| | 29522700031301 | Agregat tratare aer in incinta ALTPA (conditionere fost folosite) | buc | 1,0000 | 0,00 |
| | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 16,20 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,59 |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 50,00 |
| | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 | 46,00 |
| | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,85 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 1,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,50 |
| | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 1,85 |
| | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 2,10 |
| | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,65 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 45,00 |