

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____

Obiectul achiziției: Utilaj autonom pentru curățarea țevilor de canalizare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
<i>Utilaj autonom pentru curățarea țevilor de canalizare</i>				<ul style="list-style-type: none"> -Utilaj autonom de spălare a canalizării pentru curățarea țevilor de canalizare menajeră, pluvială și industrială în intervalul minimal de diametre de la 100 până la 600 mm -Construit în formă de monobloc (container închis) pe un singur cadru cu motor diesel integrat, pompă de înaltă presiune, rezervor de apă cu volumul cel puțin 1000 L și panou de control. -Pentru instalare în caroseria unui vehicul sau remorcă. -Putere motor: min 55 CP, diesel -Șasiu: profil din oțel cu vopsire prin electroforeză -Rezervor de apă: min 1000 l, 		

				<p>formă cilindrică, plastic.</p> <ul style="list-style-type: none"> - O trapă pentru umplerea rezervorului cu un diametru de cel puțin 500 mm, situată în partea de sus. -Controlul sistemului: printr-un panou de control fix, montat pe șasiu -Cu o telecomandă fără fir. -Funcțiile panoului de control: <ul style="list-style-type: none"> • Motor ON/OFF • RPM + și - •Controlul rotației tamburului de furtun de 1/2". •Buton de oprire în caz de urgență •Indicator turație motor •Indicator de temperatura motorului •Indicator nivel ulei motor •Indicator de presiune a apei -Pompă cu piston de înaltă presiune, P max 150 bar -Debit maxim - nu mai puțin de 100 l / min -Regulator manual de presiune. -Bobine de furtun de înaltă presiune acționate hidraulic -Furtun: 1/2" – lungime minim 80 metri -Accesorii Capete: (3 buc.) -curățare, -curățare cu rotație -perforare -Furtun de umplere cu apă: diametru 2 1/2" – min 20 m -Un pistol de înaltă presiune pentru spălarea echipamentului, furtun cu lungime min. 10 m -Utilaj nou, anul producerii 2023. 	
--	--	--	--	--	--

				-Perioada de garanție nu mai puțin de 24 luni -Termen de livrare max. 50 zile		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____