

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2026* prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante **IMSP Policlinica de Stat**
2. IDNO **1006601003924**
3. Adresa **mun.Chisinău , str. 31 August 1989, nr. 70**
4. Numărul de telefon/fax: **022-25-15-08**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante *policlinica_cs@gov.md, <https://policlinicadestat.md/>*

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună) **instituție publică, ocrotirea sănătății**

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1: Articole electrice						
1.1	39830000-9	Corp de iluminat LED 2*36W	buc	20	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu	
1.2	39830000-9	Tub LED T8 cu soclu G13 30W 6500K 120cm	buc	70	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000...6500K	

					Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V Unghi de dispersie: 270°	
1.3	39830000-9	Spot LED 18W, inclusiv sursa de alimentare	buc	15	Tehnologie iluminare: LED; Diametru montaj: 195 - 200 mm; Diametru exterior: 220 mm; Tip constructiv: Încastat; Temperatura culoare: 6400 – 6500 K; Puterea: 18 W; Tensiunea de alimentare sursă: 180 – 265V.	
1.4	39830000-9	Dulie pentru felinar G13	buc	50	Tip constructiv: Dulie Format soclu: G13 Tensiune: până la 250 V; Material: Plastic; Dimensiuni: 4x18 mm; Curent: 2 A.	
1.5	39830000-9	Înterupător 1 clapa, interior	buc	20	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	
1.6	39830000-9	Înterupător 2 clape, interior	buc	20	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	
1.7	39830000-9	Înterupător 1 clapa, exterior	buc	20	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	
1.8	39830000-9	Înterupător 2 clape, exterior	buc	20	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	
1.9	39830000-9	Priză unitară cu împământare 16A, interior	buc	15	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V	

					Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb	
1.10	39830000-9	Priză dublă cu împământare 16A, interior	buc	20	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb	
1.11	39830000-9	Priză dublă cu împământare 16A, exterioară	buc	20	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 120±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	
1.12	39830000-9	Priză unitară cu împământare 16A, exterioară	buc	20	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 70±10 mm x 70±10 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb	
1.13	39830000-9	Priză unitară cu împământare 16A, exterioară cu capac	buc	5	Tip material: Termoplastic; Frecvența: 50 Hz; Tensiune: 250 V; Curent: 16 A; Grad de protecție: IP54 sau mai bun; Destinație: Exterior; Capac: Da Dimensiuni: 92 x 65 x 55 ±3 mm;	
1.14	39830000-9	Fir electric PVS 3*2,5mm ² alb cupru	m.l	200	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:-25...+40°C;	
1.15	39830000-9	Cablu electric BBΓHT-LS 3x2,5 mm ²	m.l.	100	Standard: GOST 31996-2012;	

					Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	
1.16	39830000-9	Cablu electric BBГнг-LS 3x1,5 mm ²	m.l.	100	Standard: GOST 31996-2012; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² ; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 50...+50°C;	
1.17	39830000-9	Cablu de date U/UTP2 4*0,24mm ²	m.l.	100	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 4; Secțiune: 0,20...0,25 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Gri.	
1.18	39830000-9	Cablu de date exterior U/UTP 4x2x0,51 (305)	buc	2	Tip cablu: CAT-5E; Numărul de fire: 8;Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PE; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Negru. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	
1.19	39830000-9	Cablu de date interior U/UTP 4x2x0,51 (305)	buc	2	Tip cablu: CAT-5E;Numărul de fire: 8; Secțiune: 0,51 mm ² ; Material conductor: Cupru; Izolație: PVC/LSZH/LSFRZH; Conformitate: ISO/IEC 11801; Culoare: Alb. Aplicații de date: PBX, ISDN, Ethernet, Ethernet rapid, Firewire 100 Mbit/s, PoE, PoE +, PoE ++, HDBaseT, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T etc. Rezistență la apă: Da; Garanție: min. 24 luni	
1.20	39830000-9	Cutie pentru prize / întrerupătoare	buc	100	Tip: cutie pentru prize/întrerupătoare	

					Material: Plastic; Dimensiuni: 65x40±4 mm; Grad de protecție: IP30; Culoare: Roșu; Accesorii obligatorii Șuruburi de fixare: Da.	
1.21	39830000-9	Cutie de distribuție (Internă)	buc	20	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Internă; Dimensiuni: 100 x 100 x45 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Alb/Galben; Capac: Da.	
1.22	39830000-9	Cutie de distribuție (Externă)	buc	10	Tip: Cutie de distribuție; Montare: Externă; Dimensiuni: 100 x 100 x50 mm; Material: Plastic; Destinație: Interior; Culoare: Gri; Intrări: min. 6; Grad de protecție: IP55; Capac: Da.	
1.23	39830000-9	Fir electric PVS 3*1,5mm ² alb cupru	m.l	200	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C;	
1.24	39830000-9	Fir electric PV1*6 mm ² galben/verde	m.l	100	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 6,0mm ² conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 50A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	
1.25	39830000-9	Fir electric PV1*4 mm ² galben/verde	m.l	100	Standard: GOST 6323-79; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 1 Secțiune conductor: 4,0mm ² conform clasei 1 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Temperatura de funcționare:- 50...+70°C; Sarcina maximă admisă: 41A; Tensiune curent alternativ: 450/750 V	

1.26	39830000-9	Bec LED G45 cu soclu E27 10W 4000K	buc	50	Putere: 10W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 400...500 lm; Diametru: 40...50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.		
1.27	39830000-9	Bec LED A60 cu soclu E27 20W 6500K	buc	10	Putere: 20W; Temperatura culoare: 6500K; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 1700...2100 lm; Dimensiuni:141x70 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Clasa energetică: A+.		
1.28	39830000-9	Senzor de mișcare	buc	5	Tip. Senzor de mișcare; Durata de acționare: Reglabilă între 10 sec ... 15 min; Distanța detectare: 8...12 m; Putere: min. 600W; Grad Protecție: IP20; Culoare: Alb; Material: Plastic; Unghi: 120/360; Tensiune: 220 – 240 V.		
1.29	39830000-9	Dulie cu senzor de mișcare	buc	10	Tip: Dulie cu senzor de mișcare; Soclu: E27; Putere: 60W; Tensiune: 220 – 240 V;		
		Valoarea estimată pentru Lotul 1					44 000,00
	Lotul 2. Accesorii electrice						
2.1	39830000-9	Bandă electroizolatoare neagră, 20m	buc	5	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistența la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural		
2.2	39830000-9	Canal cablu cu bandă adezivă 10x15mm, 2m	buc	15	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da		

2.3	39830000-9	Canal cablu 25x16mm	buc	15	Dimensiuni: 25x16mm Lungime: 2000 mm Material: PVC	
2.4	39830000-9	Canal cablu cu bandă adezivă 20x20mm, 2m	buc	15	Dimensiuni: 20x20mm Lungime: 2000 mm Material: PVC Cu bandă adezivă: Da	
2.5	39830000-9	Cleme șir 6 mm ²	buc	2	Secțiune: 6 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	
2.6	39830000-9	Cleme șir 2,5 mm ²	buc	5	Secțiune: 2,5 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 120x16,6x17,4 mm Tensiune: max. 450 V	
2.7	39830000-9	Cleme șir 4 mm ²	buc	2	Secțiune: 4 mm ² ; Material parte fixare: Metal; Material înveliș de protecție: Plastic; Dimensiuni șir: 95,5 x 15,5 x 16 mm; Tensiune: 250 V	
2.8	39830000-9	Șină de nul 6x9 mm	buc	20	Tip: Șină de nul; Dimensiuni: 9x6 mm; Material: Alamă; Produs echivalent cu Kasan 180417: Da.	
2.9	39830000-9	Papuc ghilză 2,5 mm ²	pac	1	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 2,5 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	
2.10	39830000-9	Papuc ghilză 6 mm ²	pac	1	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 6,0 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	
2.11	39830000-9	Papuc ghilză 4 mm ²	pac	1	Tip: Papuc de cablu; Secțiune: 4,0 mm ² ; Destinație: Cabluri și fire electrice; Material: Cupru cositorit; Cantitate: 100 buc.	
2.12	39830000-9	Platbandă zincată 4 x 25 mm Oțel	m.l	50	Destinație: Șină electrotehnică; Material: Oțel; Acoperire: Zincat; Dimensiuni: 25 x 4 mm.	
2.13	39830000-9	Conector pentru cablu, 8 conexiuni	buc	15	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 8; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm ² ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	

2.14	39830000-9	Conector pentru cablu, 6 conexiuni	buc	15	Tip: Conexiune pentru cablu și fire electrice; Material: Plastic/Metal; Număr conexiuni: 6; Secțiune cablu: 1,0...2,5 mm ² ; Tensiune: 240/415 V; Curent: min. 24 A.	
2.15	39830000-9	Conector pentru cablu tip 2 intrări – 6 ieșiri	buc	5	Tip: Conector 2-6; Tensiune: max. 450V; Material: Plastic/Metal; Curent: min. 32 A; Secțiune conductor: 0,5...4 mm ² ; Destinație: Pentru cabluri și fire electrice; Produs echivalent cu KASAN CMK2-6.	
2.16	39830000-9	Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Multicolor	pac	2	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Multicolor; Cantitate pachet: 100 buc.	
2.17	39830000-9	Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Albe	pac	2	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	
2.18	39830000-9	Coliere nailon pentru cabluri 2,5x100 (100b) Negru	pac	2	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x100 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	
2.19	39830000-9	Coliere nailon pentru cabluri 2,5x160 (100b) Negru	pac	2	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x160 mm; Culoare: Negru; Cantitate pachet: 100 buc.	
2.20	39830000-9	Coliere nailon pentru cabluri 2,5x200 (100b) Alb	pac	2	Tip: Colier de cablu; Dimensiuni: 2,5x200 mm; Culoare: Alb; Cantitate pachet: 100 buc.	
2.21	39830000-9	Tub termoretractabil 6/3 mm	buc	1	Tip: Tub electroizolant termoretractabil; Temperatura de contracție: min. 80 °C; Lungime: min. 2,30 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 6 mm; Diametru tubului după contracție: 3 mm. Tensiune: 600 V.	
2.22	39830000-9	Tub termoretractabil 4,8/2,4 mm	buc	3	Tip: Tub electroizolant termoretractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 4,8 mm;	

					Diametru tubului după contracție: 2,4 mm.	
2.23	39830000-9	Tub termoretractabil 9,5/4,8 mm	buc	3	Tip: Tub electroizolant termoretractabil; Temperatura de contracție: min. 100 °C; Lungime: min. 1,20 m; Culoare: Albastru/Alb/Verde/Roșu; Diametru tubului până la contracție: 9,5 mm; Diametru tubului după contracție: 4,8 mm.	
2.24	39830000-9	Conector RJ-45	pac	4	Tip: Conector terminal cablu UTP; Categorie: Cat. 5E; Material cadru: Plastic; Material cuțite: Cupru; Ecranat: Nu; Culoare: Transparent; Cantitate pachet: 100 buc.	
Valoarea estimată pentru Lotul 2						4800,00
Lotul 3. Scule electrice și accesorii						
3.1	39830000-9	Burghiu SDS-Plus 4 muchii 6x160mm	buc	2	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da	
3.2	39830000-9	Burghiu SDS-Plus 8x160mm	buc	2	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	
3.3	39830000-9	Burghiu SDS-Plus 12x1000mm	buc	1	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei, betonului; Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 12 mm Lungime totală: 1000 mm; Lungime de lucru: 940 mm; Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da	
3.4	39830000-9	Set burghie pentru metal	buc	1	Tip: Set burghie pentru metal; Diametru debitare: 1 – 10 mm; Material burghiu: HSS – G; Tip coadă: Cilindric; Unghiul tăișului: 135°; Ambalaj: Cutie plastic rezistentă la impact; Standard referință: DIN338.	
3.5	39830000-9	Set tarozi și filiere M3 – M12	buc	1	Tip: Tarozi/filiere; Direcție filetare: Dreapta; Număr de piese în set: 32 buc; Oțel: HSS (Oțel rapid); Pas filet metric: Standard;	

					Dotare: tarozi, filiere, port-tarod, port-filieră, șurubelniță, lera pentru verificare filete, adaptor port filieră; Filet metril: M3 – M12; Ambalare: Servietă metalică; Standarde: DIN 223/DIN 352; Componentă filetare: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; Produs echivalent cu Yato YT-2975. Garanție: min. 12 luni.	
3.6	39830000-9	Port-tarod cu clichet M3 – M10	buc	1	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M3 – M10; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 2,7 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 5,5 mm; Lungime: min. 75 mm; Garanție: min. 12 luni.	
3.7	39830000-9	Port-tarod cu clichet M5 – M12	buc	1	Tip: Port-tarod cu clichet; Profil: Litera T; Diametru filet tarod: M5 – M12; Material: Oțel; Dimensiune minimă de cuplare tarod: 4,9 mm; Dimensiune maximă de cuplare tarod: 7,0 mm; Lungime: min. 100 mm; Garanție: min. 12 luni.	
3.8	39830000-9	Aparat de sudat cu invertor	buc	1	Tip: MMA; Tensiune: 140...260 V; Putere MMA: 7,2 kW; Curent sudare MMA: min. 190A; Ajustare curent MMA: 10...190A Diametru max electrod: 5 mm; Funcție anti-lipire electrod: Da; Funcție Hot Start: Da; Tensiune la funcționarea în gol: 85 V; Tensiune funcționare regim MMA: 10,4...27,6V; Coeficient de putere: min. 0,7 ; Randament: min. 80%; Clasa de izolare: H; Indice de protecție: IP 21; Diapazon temperaturi de funcționare: -20...+40°C; Garanție: min. 12 luni Accesorii obligatorii: Portelectrod: Da; Cablul cu terminal pentru împământare: Da;	

3.9	39830000-9	Mască de sudură automată (cameleon)	buc	1	Tip: Mască sudură automată; Dimensiuni ecran: 92 x 42 mm; Indicator baterie descărcată: Da; Funcție "TEST": Da; Stare întunecată DIN la baterii descărcate, valoarea tensiunii mai mică de 2,3V: 9...13; Tip alimentare: Solar și pilă electrică; Tip pile electrice: CR2032 (3V); Tip filtru de lumină: Cameleon; Ajustare timp de reținere: Da; Ajustare sensibilitate: Da; Reținere deschidere: 0,1...0,6 s; Gradul de iluminare DIN: 4; Gradul de întunecare DIN: 9...13; Timp de comutare: 1,2 ms; Masa: max. 1 kg Garanție: min. 12 luni.	
3.10	39830000-9	Mănuși pentru sudare (Сварочные краги)	per.	1	Dimensiuni: 200 x 150 x 30mm; Dimensiune echivalentă: 10XL; Protecție contra acțiunilor mecanice: Da; Protecție contra temperaturilor înalte: Da; Manșetă alungită: Da; Grad de rezistență la uzură: Ștergere: 4; Tăiere: 2; Puncție: 4; Rupere: 4 Număr de degete: 5 Culoare: Roșu/Negru.	
3.11	39830000-9	Electrozi de sudare 2 mm	kg	1	Diametru electrod: 2 mm; Tip electrod: ANO-36; Masa: 1 kg	
3.12	39830000-9	Căști de protecție zgomot cu bandă de prindere pe cap	buc	2	Nivel de zgomot: 32 dB; Tip material: ABS, pernțe din PVC; Culoare: Roșu/Negru; Bandă de prindere pe cap cu material moale: Da;	
3.13	39830000-9	Vizieră de protecție	buc	1	Material: HDPE; Protecție facială: Da; Suspensie de reglare cu clichet cu bandă de transpirație pentru confort: Da; Rabatabil în sus pentru diferite unghiuri de vizualizare: Da; Omologare CE: Da.	
3.14	39830000-9	Mănuși de lucru Nylon/Nitril	per	10	Dimensiune: 10; Acoperire palmă: Nitril; Partea superioară: Nailon; Cusutura: 15G; Manșetă elastică: Da;	

					Rezistența la abraziune: nivel protecție 3; Rezistența la tăiere: Nivel de protecție 1; Rezistența la rupere: Nivel de protecție 2; Rezistența la puncție: Nivel de protecție 1.	
3.15	39830000-9	Șorț de protecție (sudură)	buc	1	Tip: Șorț protecție; Destinație: Pentru lucrări de sudare, debitare metale; Mărime: Universal; Dimensiuni: 600x900 mm ±2%; Nivel de protecție: Clasa 2 A1+A2; Material: Piele de vită (split de piele); Grosime: min. 1,5 mm; Asigură protecția: pieptului, abdomenului, membre inferioare până la genunchi. Conform cu EN ISO 11611:2015 CE.	
3.16	39830000-9	Termo-suflantă, fără acumulator	buc	1	Tip: Termo-suflantă; Funcționare: Pe baterie de acumulator; Număr de regimuri: 2; Temperatură: 300/500 - 630°C; Productivitate aer: 100/200 l/min; Tensiune de funcționare: 20 V; Accesorii: Duze – 3 buc. Produs compatibil cu bateriile de acumulator Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	
3.17	39830000-9	Șlefuitor multifuncțional (реноватор), fără acumulator	buc	1	Tip: Șlefuitor multifuncțional; Trepțe ajustare viteze: 6; Turația de mers în gol: 5 000 – 20 000 min ⁻¹ ; Unghi oscilație: 3,2°; Tensiune alimentare: 20 V; Accesorii: Racletă flexibilă: 1 buc.; Fereastră de tăiere: 1 buc.; Fereastră segmentat: 1 buc.; Cheie hexagonală: 1 buc.; Suport hârtie abrazivă: 1 buc.; Șmirghel: 3 buc.; Produs compatibil cu bateriile de acumulator Total P20S: Da; Garanție: min. 12 luni.	
		Valoarea estimată pentru Lotul 3				8700,00
	Lotul 4. Scule manuale					
4.1	39830000-9	Set chei tubulare cu cheie clichet 3/8” 6 - 22 mm, 7 – 22 mm, 22 buc.	set	1	Tip material: Oțel aliat, Cr-V (Crom vanadium); Mărime cheie tubulară:	

					6 mm – 1 buc; 7 mm – 1 buc; 8 mm – 1 buc; 9 mm – 1 buc; 10 mm – 1 buc; 11 mm – 1 buc; 12 mm - 1 buc; 13 mm – 1 buc; 14 mm – 1 buc; 15 mm – 1 buc; 16 mm – 1 buc; 17 mm – 1 buc; 18 mm – 1 buc; 19 mm – 1 buc; 20 mm – 1 buc; 21 mm – 1 buc; 22 mm - 1 buc; Transmisie (intermediar) cardanic 3/8: 1 buc; Prelungitor 3/8 scurt: Da; Prelungitor 3/8 lung: Da; Antrenor pârghie glisantă 3/8 (вороток): Da; Antrenor clichet reversibil (трещётка) 3/8: Da; Componentă set: 22 buc. Servietă plastic: Da	
4.2	39830000-9	Clește papagal 250 mm	buc	1	Tip: Clește papagal; Lungime: 250 mm; Materialul buzelor: Oțel inox, Cr-V; Deschidere buze: 50 mm; Mânere izolate: Da; Acoperire dielectrică: Nu; Masa: max.400 g; Echivalent cu Wiha 26765: Da	
4.3	39830000-9	Decablator universal și clește sertizat conectori 0,2...6 mm ²	buc	1	Tip: Decablator; Lungime: 225 mm; Prelucrare superficială: Acoperire cu pulbere; Material mânere: PP/TPR; Material lame: Oțel inox AISI 420; Material cadru: Oțel inox AISI 410; Funcții: Tăietori de sârmă/decablator/sertizator; Secțiune: 0,2...6 mm ²	
4.4	39830000-9	Clește pentru montarea cablului	buc	2	Tip: Clește; Destinație: conectarea și tăierea conductorilor în contactele plug-in pe cruci (кроссы), panouri patch (патч-панель), prize și module, conectarea contactelor tip 110 și KRONE; Material: Oțel instrumental; Cuțit dotat cu foarfece: Da; Material cadru (corp): Plastic; Clemă cu impact: Da;	

					Accesorii: Cârlige pentru extragerea cablului. Produs echivalent cu Rexant HT314B.		
4.5	39830000-9	Clește pentru sertizarea conectorilor	buc	1	Tip: Clește sertizat conectori; Tip conectori: RJ-10, RJ-11, RJ-12, RJ-45 și CAT.5; Lungime: max. 220 mm; Destinație: Pentru lucrări de rețelistică; Material: Oțel carbon/plastic. Produs echivalent cu Yato YT-22443.		
4.6	39830000-9	Clește tăietor lateral 125 mm	buc	1	Tip: Clește tăietor lateral; Dimensiuni: 125 mm; Material: Oțel inox; Diametru cablu minim la tăiere: 1,5 mm; Diametru cablu maxim la tăiere: 3,0 mm; Mânere protejate: Da; Arc de retur: Da; Destinație: Tăiere cabluri din aluminiu/cupru. Produs echivalent cu Yato YT-2262.		
4.7	39830000-9	Foarfece de tăiat țevi PPR	buc	1	Destinație: Tăiere țevi din PPR; Diametrul țevi: 16...40 mm; Material foarfecă: Metal.		
4.8	39830000-9	Menghină de masă	buc	1	Tip: De lăcătușărie; Destinație: Fixarea sau susținerea unor obiecte sau materiale în timpul prelucrării; Lățime fălci: 150 mm; Material fălci: Oțel carbon; Material corp: Fontă; Deschidere fălci: 150...200 mm; Funcție de rotire: Da; Nicovală: Da; Clasa produs: Profesional; Modalitate de fixare: șuruburi/buloane; Masa netă: 17...20 kg; Suprafață: Acoperire cu lac negru.		
4.9	39830000-9	Cuțit fragmentat	buc	3	Tip: Cutter; Dimensiuni: 18x100 mm;		
		Valoarea estimată pentru Lotul 4					5500,00
	Lotul 5. Feronerie						
5.1	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x16 mm, 200 buc	cutie	1	Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2		

					Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.2	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x19 mm, 200 buc	cutie	2	Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.3	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x19mm, 1000 buc	cutie	1	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
5.4	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x25mm, 1000 buc	cutie	1	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 25 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
5.5	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru profil PVC 3,9x32mm, 500 buc	cutie	1	Tip fundație: PVC/Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Înecat; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 3,9 mm; Lungimea: 32 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2; Conform standardelor: DIN 7504P / ISO 15482	
5.6	39830000-9	Șuruburi autofiletante cu cap plat și șaibă pentru metal 4,2x19mm, 1000 buc	cutie	1	Tip fundație: Metal; Material: Oțel; Acoperire: Zincat alb; Tip cap: Plat cu șaibă; Tip vârf: Autoforant; Diametru: 4,2 mm; Lungimea: 19 mm; Forma slot: PH; Mărime slot: 2;	
5.7	39830000-9	Șuruburi autofiletante pentru ghips-lemn KDG 3,5x25 mm, 200 buc	cutie	2	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat;	

					Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.8	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x40/4x40mm	buc	200	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.9	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	buc	50	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.10	39830000-9	Diblu cu șurub cui SMK 6x40	buc	400	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.11	39830000-9	Diblu cu șurub cui SMK 6x60	buc	200	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.12	39830000-9	Diblu cu guler cu șurub 8x100	buc	200	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.13	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x60mm	buc	100	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.14	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap conic KRX 10x60/6x60mm	buc	50	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm;	

					Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.15	39830000-9	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KXX 12x80/8x100mm	buc	30	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie	
5.15	39830000-9	Cuie 3x80	cut.	1	Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 3 mm; Lungime: 80 mm; Cantitate ambalaj: 1 kg.	
5.16	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x40 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 40 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
5.17	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x50 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 50 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
5.18	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x60 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 60 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
5.19	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x70 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon;	

					Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 70 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
5.20	39830000-9	Bulon cu filet deplin M8x80 mm	buc	40	Tip: Bulon; Diametru: 8 mm; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 80 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da.	
5.21	39830000-9	Bulon cu filet deplin M6x30 mm, set 12 buc.	set	3	Tip: Bulon; Diametru: 6 mm; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru construcții; Tip material: Oțel carbon; Clasa de rezistență: 5.8...8.8; Lungime: 30 mm; Cap hexagonal: Da; Standard de referință: DIN 933; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 12 buc.	
5.22	39830000-9	Șaibă grover M6 oțel zincat, set 40 buc.	set	1	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 40 buc.	
5.23	39830000-9	Șaibă grover M8 oțel zincat, set 30 buc.	set	3	Tip: Șaibă elastică; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 127A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 30 buc.	
5.24	39830000-9	Șaibă M8 oțel zincat, set 100 buc.	set	2	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M8; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 9021; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 100 buc.	
5.25	39830000-9	Șaibă M6 oțel zincat, set 50 buc	set	1	Tip: Șaibă; Dimensiuni: M6; Destinație: Pentru buloane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 125A; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 50 buc.	

5.26	39830000-9	Piuliță hexagonală M6, oțel zincat, set 20 buc	set	2	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M6); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	
5.27	39830000-9	Piuliță hexagonală M8, oțel zincat, set 100 buc	set	2	Tip: Piuliță hexagonală; Tip filet: Metric (M8); Destinație: Pentru buloane, prezoane; Tip material: Oțel carbon zincat; Standard de referință: DIN 934; Acoperire zincată: Da. Ambalaj: set 20 buc.	
5.28	39830000-9	Sârmă zincată în carcasă de plastic	buc	1	Tip: Sârmă; Material: Oțel zincat; Diametru: 1,2 mm; Lungime: 50 m;	
Valoarea estimată pentru Lotul 5						4300,00
Lotul 6. Articole sanitare și accesorii						
6.1	39830000-9	Robinet flotor alimentare laterală ½	buc	10	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	
6.2	39830000-9	Baterie lavoar perete	buc	5	Tip: Baterie lavoar; Montare: Pe perete; Material: Alamă; Acționare: Monocomandă; Diametru conexiune: ½ țoli; Lungime pipă: min. 190 mm; Aspect exterior: Cromat; Pipă mobilă (rotire): Da; Destinație: Bucătărie; Garanție: min. 12 luni.	
6.3	39830000-9	Robinet flotor alimentare verticală ½	buc	15	Presiune de lucru: 0,5...10 bar Dimensiune conexiune: ½ țol (inch) Material: Plastic Material conexiune: Alamă/Plastic Lungime:200...300 mm Ajustare volum de apă: Da	
6.4	39830000-9	Furtun flexibil pentru apă FIL-NOX 50cm	buc	25	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 500mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Terminal 2: Racord din alamă cu	

					filet exterior (FE) M10(1/4") Garanție: min. 24 luni	
6.5	39830000-9	Furtun flexibil pentru apă ½ FI/FI FIL-NOX 60cm	buc	25	Destinație: Pentru baterii; Lungime: 600mm; Material: Tub cauciuc cu împletitură din oțel inox; Presiune: 10...20 bar. Temperatura maximă de lucru: 70...110°C Conectare: Terminal 1,2: Piuliță din alamă cu filet interior (FI); Diametru interior: 8...9 mm Garanție: min. 24 luni	
6.6	39830000-9	Dispenser prosoape pliate	buc	5	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm; Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da	
6.7	39830000-9	Dozator săpun lichid 400ml	buc	5	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent;	
6.8	39830000-9	Rozetă baterie cu cap armatură ½	buc	20	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: Ceramic Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	
6.9	39830000-9	Rozetă baterie cu cap armatură ½	buc	20	Material: Alamă; Dimensiune filet cap armatură: ½ "; Tip: filet melcat Fixare rozetă: Șurub cap crestat(cruce) sau hex/torx; Capac rozetă: Albastru/Roșu	
6.10	39830000-9	Rezervor pentru closet, suspendat	buc	4	Culoare: Alb; Destinație: Closete turcești, closete suspendate; Conexiune: ½ "; Material: Plastic; Racordare apă: Laterală; Regim acționare: Dublu/Unitar; Volum rezervor: 6...8 l; Dimensiuni: Adâncime: 120...130 mm; Lățime: 430...460 mm; Înălțime: 380...420 mm; Accesorii obligatorii: Rezervor: da Mecanism scurgere: da	

					Elemente fixare: da;	
6.11	39830000-9	Mecanism rezervor WC	buc	15	Material: Plastic Acționare: Buton Reglare cantitate de apă: Da; Reglaj pe înălțime:300...410mm; Reglaj a butonului pe axa mecanism: Da; Mecanism de clătire Start/Stop: da; Culoare: alb; Dimensiune racord fixare vas: TR 60x3	
6.12	39830000-9	Pipă pentru baterie 20 cm	buc	5	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	
6.13	39830000-9	Pipă pentru baterie 30 cm	buc	5	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	
6.14	39830000-9	Cap prelungitor la baterie (braț)	buc	5	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da	
6.15	39830000-9	Manson WC excentric 110 mm	buc	2	Diametru racord: 90-110/110 mm; Lungime: 125 mm; Culoarea: Alb; Material: PPR; Decalaj conexiune (Смещение подключения): 40 mm; Schița anexată.	
6.16	39830000-9	Racord extensibil WC 110 mm	buc	1	Diametru racordului: 80 – 110 mm; Lungime minimă: 240 mm; Lungime maximă: 600 mm; Material: PPR, inserție inox; Tip: Extensibil, flexibil.	
6.17	39830000-9	Bandă teflon profesională 15 m	buc	3	Tip: Bandă teflon profesională; Destinație: Etanșare îmbinări; Dimensiuni: 19 x 0,2 mm; Lungime: 15 m; Culoare: Galben/Alb	
		Valoarea estimată pentru Lotul 6				23 500,00
Lotul 7. Articole apeduct/canalizare						
7.1	39830000-9	Cot PP d.50/90°	buc	15	Tip: Cot 90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	

7.2	39830000-9	Cot PP d.50/45°	buc	15	Tip: Cot 45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.3	39830000-9	Mufă reparație PP D.50	buc	10	Tip: Mufă°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.4	39830000-9	Ramificație PP D.50x50/90°	buc	10	Tip: Ramificație 50x50/90°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.5	39830000-9	Ramificație PP D.50x50/45°	buc	10	Tip: Ramificație 50x50/45°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.6	39830000-9	Cot PP D.50/15°	buc	5	Tip: Cot 15°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.7	39830000-9	Dop PP D.50	buc	5	Tip: Dop; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Gri;	
7.8	39830000-9	Piesa de curățare PP D.50	buc	5	Tip: Piesă de curățare°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Capac filetat: Da; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.9	39830000-9	Cot PP D.50/30°	buc	5	Tip: Cot 30°; Diametru: 50 mm; Material: PVC; Culoare: Alb; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm;	

					Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.10	39830000-9	Colier metalic pentru țeavă cu garnitură din cauciuc și diblu pentru D.50mm	set	20	Tip: Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.50 mm; Garnitura: Da; Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic.	
7.11	39830000-9	Țeavă canal D. 110 mm, 2.0 m	buc	11	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 2000 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da.	
7.12	39830000-9	Țeavă canal D. 110 mm, 0.5 m	buc	2	Tip: Țeavă de canalizare interioară; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 500 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da Conform cu DIN 19531-10: Da.	
7.13	39830000-9	Conector dilatație, D.110	buc	2	Tip: Compensator dilatație; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Lungime: 240 mm Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.14	39830000-9	Cot PP D.110/90°	buc	5	Tip: Cot 90° (87°); Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.15	39830000-9	Cot PP D.110/45°	buc	5	Tip: Cot 45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.16	39830000-9	Dop PP FE D.110	buc	2	Tip: Dop FE; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri;	

7.17	39830000-9	Mufă reparație PP D.110	buc	10	Tip: Mufă; Diametru: 50 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.18	39830000-9	Mufă reparație (restabilire capăt mufat) D.110 x 110	buc	2	Tip: Mufă reparație; Diametru: 110x110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.19	39830000-9	Piesă de curățire PP D.110	buc	10	Tip: Piesă de curățare; Diametru: 110 mm; Material: PP; Capac filetat: Da; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.20	39830000-9	Ramificație PP D.110x110/45°	buc	6	Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.21	39830000-9	Ramificație PP D.110x50/45°	buc	5	Tip: Ramificație 110x110/45°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.22	39830000-9	Ramificație PP D.110x50/90°	buc	5	Tip: Ramificație 110x50/90°; Diametru: 110 mm; Material: PP; Culoare: Gri; Grosimea pereților: minim. 1,8 mm; Accesorii obligatorii: Garnitură: Da	
7.23	39830000-9	Piesa trecere PP/Fonta D.124x110, cu garnitură	buc	2	Tip: Mufă trecere fontă – PP; Diametru: 124 x110 mm; Lungime: 160 mm; Culoare: Gri; Material: PP-R; Accesorii obligatorii: Garnitură.	
7.24	39830000-9	Colier metalic pentru țevă cu garnitură din cauciuc și diblu (set), D.110 mm – 4” M8	buc	20	Tip: Colier metalic; Destinație: Pentru țevi; Material: Oțel; Diametru de fixare: D.110 – 4” mm; Garnitura: Da;	

					Diblu: Da; Șuruburi strângere: Da; Diblu: 8x80 M8 HY; Material diblu: Plastic.	
7.25	39830000-9	Garnitură țeavă canal D. 110 mm	buc	10	Tip constructiv: Garnitură de etanșare țevi; Material: Cauciuc; Culoare: Negru	
7.26	39830000-9	Colier de strângere D.52-55 mm/22 mm	buc	4	Tip: Colier de strângere; Destinație: Pentru țevi; Diametrul: 52 – 55 mm; Grosime: 1,2 mm; Lățime: 22 mm; Acoperire: Zincat/Galvanizat.	
7.27	39830000-9	Țeavă PPR D.20 mm	m.l.	40	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 20 mm; Grosime perete țeavă: 2,8 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm.	
7.28	39830000-9	Mufă PPR D.20 mm	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.29	39830000-9	Dop PPR D.20 mm	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.30	39830000-9	Teu PPR D.20 mm	buc	20	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.31	39830000-9	Clema PPR D.20mm	buc	30	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	

7.32	39830000-9	Olandez PPR D.20 mm	buc	8	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.33	39830000-9	Olandez PPR D.20 mm	buc	8	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.34	39830000-9	Cot PPR D.20x45°	buc	25	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.35	39830000-9	Cot PPR D.20x90°	buc	25	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.36	39830000-9	Robinet sferă D.20 PPR	buc	6	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.37	39830000-9	Racord FE D20 PPR	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată	

					(MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.38	39830000-9	Racord FI D20 PPR	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.39	39830000-9	Racord cu olandez FI D20mm/ 1/2"	buc	6	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Alamă nichelată; Tip constructiv: Semi-olandez; Culoare: Sur; Tip filet: 1/2" FI-FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	
7.40	39830000-9	Teu FI D20/ 1/2" PPR	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: 1/2" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.41	39830000-9	Robinet bilă D.1/2	buc	6	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1/2"; Material: Alamă; Tip constructiv: Ventil; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1/2" FI-FE; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.42	39830000-9	Niplu 1/2 alamă	buc	4	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	
7.43	39830000-9	Reducție conexiune 1/2 alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.	
7.44	39830000-9	Dop 1/2 FI	buc	4	Material: Alamă; Diametru: 1/2 ; Filet: FI;	

					PN: 16 bar.	
7.45	39830000-9	Dop ½ FE	buc	4	Material: Alamă; Diametru: ½ ; Filet: FE; PN: 16 bar.	
7.46	39830000-9	Țeavă PPR D.25 mm	m.l.	40	Tip: Țeavă Polipropilenă (PPR); Diametru: 25 mm; Grosime perete țeavă: min. 3,5 mm; Conformitate: EN ISO 15874-2; Lungime: 4000 mm. Culoarea: Alb	
7.47	39830000-9	Mufă PPR D.25 mm	buc	20	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.48	39830000-9	Dop PPR D.25 mm	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Dop; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.49	39830000-9	Teu PPR D.25 mm	buc	20	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.50	39830000-9	Clema PPR D.25 mm	buc	30	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru țevi: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Clemă; Culoare: Alb;	
7.51	39830000-9	Racord demontabil (alama) PPR D.25 mm	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1”; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	

7.52	39830000-9	Olandez PPR D.25 mm	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.53	39830000-9	Olandez PPR D.25 mm	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 3/4" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.54	39830000-9	Olandez PPR D.25 mm	buc	2	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.55	39830000-9	Olandez PPR D.25 mm	buc	2	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Racord Olandez; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.56	39830000-9	Cot PPR D.25x45°	buc	30	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot; Unghi: 45°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.57	39830000-9	Cot PPR D.25x90°	buc	30	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Cot;	

					Unghi: 90°; Culoare: Alb; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.58	39830000-9	Robinet cu sferă și manetă D.25 PPR	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Robinet cu sferă și manetă; Culoare: Alb; Culoare manetă: Roșu; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.59	39830000-9	Reducție PPR D.25x20 mm FE/FI	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Dimensiuni: FI 25 mm x FE 20 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Reducție; Culoare: Alb;	
7.60	39830000-9	Racord FI D25 x ¾" PPR	buc	15	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.61	39830000-9	Racord FE D25 x ¾" PPR	buc	15	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.62	39830000-9	Racord FE D25 x ½" PPR	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C;	

					Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.63	39830000-9	Racord FI D25 x ½" PPR	buc	10	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Mufă combinată (MP); Culoare: Alb; Tip filet: ½" FE; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.64	39830000-9	Racord cu piuliță PPR D.25/ 1" FI	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/ Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: 1" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	
7.65	39830000-9	Racord cu piuliță PPR D.25/ ¾" FI	buc	6	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 25 mm; Material: PPR/Alamă; Tip constructiv: Racord cu piuliță; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FI; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Garnitură inclusă: Da.	
7.66	39830000-9	Teu PPR combinat D.25x ½" FE x 25	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ½" FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.67	39830000-9	Teu PPR combinat D.25x ½" FI x 25	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ½" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	

7.68	39830000-9	Teu PPR combinat D.25x ¾" FI x 25	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FI; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.69	39830000-9	Teu PPR combinat D.25x ¾" FE x 25	buc	5	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru PPR: 25 mm; Material: Polipropilenă; Tip constructiv: Teu combinat; Culoare: Alb; Tip filet: ¾" FE; Material filet: Alamă; Temperatura maximă a mediului: 95°C; Presiunea maximă de funcționare: 16...25 bar.	
7.70	39830000-9	Robinet bilă D.1" FE/FI fluture	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1"; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1" FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	
7.71	39830000-9	Robinet bilă D.1" FI/FI fluture	buc	4	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1"; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Fluture; Tip filet: 1" FI-FI; Presiunea maximă de funcționare: 25...35 bar.	
7.72	39830000-9	Robinet bilă și manetă D.1" FE/FI	buc	2	Destinație: Apeduct, rețele termice; Diametru: 1"; Material: Alamă; Tip constructiv: Robinet bilă; Tip acționare: Manetă; Material manetă: Oțel; Tip filet: 1" FE-FI; Presiunea maximă de funcționare: 35...40 bar. Produs echivalent cu GIACOMINI R250D (R250X005)	
7.73	39830000-9	Niplu ¾" alamă	buc	4	Material: Alamă nichelată; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	
7.74	39830000-9	Niplu 1" alamă	buc	4	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;	

7.75	39830000-9	Niplu redus D. ¾” x ½” alamă	buc	2	Material: Alamă; Tip filet: FE-FE; PN: 16 bar;		
7.76	39830000-9	Reducție conexiune ½” x ¾” FE/FI	buc	2	Material: Alamă nichelată; Diametru: ½” x ¾” ; Filet: FE/FI; PN: 16 bar.		
7.77	39830000-9	Capac FI D. ½” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: ½”; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;		
7.78	39830000-9	Capac FI D. ¾” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: ¾”; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;		
7.79	39830000-9	Capac FI D. 1” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: 1”; Filet: FI; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;		
7.80	39830000-9	Dop FE D.1” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: 1”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;		
7.81	39830000-9	Dop FE D.3/4” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: ¾”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;		
7.82	39830000-9	Dop FE D.1/2” alamă	buc	2	Material: Alamă; Diametru: ½”; Filet: FE; PN: 16 bar; Fără gaură pentru sigilii: Da;		
7.83	39830000-9	Cot cu olandez D. ½” FE/FI alamă	buc	2	Material: Alamă nichelată; Diametru: ½”; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da.		
7.84	39830000-9	Cot cu olandez D. ¾” FE/FI alamă	buc	2	Material: Alamă nichelată; Diametru: ¾”; Filet: FE/FI; PN: min.16 bar; Garnitura inclusă: Da		
7.85	39830000-9	Set suport lavoar	buc	3	Dimensiuni: M10x120 mm; Material: Oțel/plastic;		
		Valoarea estimată pentru Lotul 7					17000,00
	Lotul 8.Feronerie tâmplării și accesorii						
8.1	39830000-9	Mecanism cilindric 45/45	buc	20	Tip: Cilindru Yala; Material: Alamă; Utilizare: Uși interior; Diametru: 17 mm;		

					Grosime: 9...10mm; Înălțime: 33 mm; Dimensiuni: 45x45mm; Finisaj: Alamit; Accesorii incluse: Chei – 3...5 buc. Șurub fixare: da Profil european: da; Garanție: min.12 luni;	
8.2	39830000-9	Zăvor aplicat 60 mm	buc	10	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 60 mm;	
8.3	39830000-9	Zăvor aplicat 120 mm	buc	10	Tip: Zăvor aplicat; Material: Oțel; Culoare: Anodat; Lungime: 120 mm;	
8.4	39830000-9	Opritor ușă cilindric	buc	15	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel inox/anodat; Dimensiuni: Diametru: 30...33 mm; Înălțime: 40...52 mm; Accesorii obligatorii: Ancoră sau dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Inox	
8.5	39830000-9	Opritor ușă cilindric 30 mm	buc	15	Tip constructiv: Opritor ușă; Tip montare: De podea; Material: Oțel; Dimensiuni: Diametru: 20...30 mm; Înălțime: 28...32 mm; Accesorii obligatorii: Dibluri de montare; Amortizor de cauciuc. Culoare: Satin	
8.6	39830000-9	Mâner geam PVC	buc	10	Tip constructiv: Mâner geam; Material mâner: Aluminiiu; Material platformă fixare: Plastic; Material pivot: Oțel; Dimensiuni: Distanța inter-axială de fixare: 43 mm; Înălțime platformă de fixare: 13 mm; Înălțime platformă de fixare: 66 mm; Lățime platformă de fixare: 29 mm; Lungime parte activă: 123 mm; Accesorii obligatorii: Șuruburi de fixare 2 buc. Culoarea: Alb (RAL 9016); Produs echivalent cu Hoppe Bogota	
8.7	39830000-9	Lăcată Uși PVC 35/85/1800	buc	2	Tip: Broască îngropată cu închidere multipunct;	

					Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Mâner; Lungime tijă: 1700 – 2200 mm; Backset: 35 mm; Interax: 85 mm; Număr bolturi: 4; Forma bolturi: Cilindru; Bolt reglabil: Da; Garanție: min. 12 luni.		
8.8	39830000-9	Lăcată Uși PVC 25/85	buc	3	Tip: Broască îngropată; Destinație: Tâmplărie PVC; Mecanism acționare: Cheie; Backset: 25 mm; Interax: 85 mm; Limba și zăvor: Da; Material: Oțel; Garanție: min. 12 luni.		
8.9	39830000-9	Placă contra-închidere lungă	buc	2	Tip: Placă contra-închidere; Destinație: Tâmplărie PVC; Material: Oțel;		
8.10	39830000-9	Breloc pentru chei, 5 culori, set 50 buc	set	1	Tip: Breloc ; Destinație: Organizarea cheilor; Etichetă interioară: Da; Înveliș protecție etichetă: Da; Dimensiuni: Lungime: 50...55 mm; Lățime: 20...25 mm; Material: Plastic; Material inel: Oțel.		
		Valoarea estimată pentru Lotul 8					5700,00
	Lotul 9. Electrocasnice						
9.1	39830000-9	Fier de călcat	buc	4	Tip: Fier de călcat; Material talpă: Ceramică; Debit de abur constant: Da; Spray: Da; Putere: 2200 – 2400 W; Debit abur: 30...50 g/min; Protecție anti-calcar: Da; Autocurățare: Da; Anti-picurare: Da; Volum rezervor de apă: 300...400 ml; Lungime cablu alimentare: 1500...2000 mm; Jet de abur: Da; Tensiune funcționare: 220 – 240 V.		
9.2	39830000-9	Fierbător electric	buc	5	Tip: Fierbător electric; Material bol: Oțel inox; Material mâner: Plastic; Volum: 1,5...1,8 l; Element de încălzire: Disc (elemente de încălzire ascuns); Stand: Da; Stand cu posibilitate de rotație: Da;		

					Protecție împotriva funcționării fără lichide: Da; Menținerea temperaturii: Da; Indicator nivel apă: Da; Filtru anti-calcar: Da; Număr regim de temperatură: 1; Deconectare automată: Da; Putere: 2000...2400 W.	
9.3	39830000-9	Reșou electric	buc	7	Tip: Reșou electric; Număr arzătoare: 1; Putere: 1500 W; Rețea: 220 – 240 V;	
9.4	39830000-9	Radiator cu ulei	buc	3	Tip: Radiator cu ulei; Suprafață recomandată: min.20 m ² ; Putere maximă: 2000 W; Număr regimuri încălzire: min. 3; Ajustare temperatură/regim: Mecanic/Electronic; Lungime cord: min. 1500mm; Număr secții: min. 9 buc; Termostat ajustabil: Da; Indicator luminos: Da; Protecție împotriva supra încălzirii: Da; Oprire la răsturnare: Da; Rețea electrică: 220 – 240 V	
9.5	39830000-9	Uscător de mâini	buc	2	Material carcasă: Plastic; Culoare: Alb; Viteză aer: 10...15 m/s; Temperatură aer: 50...60°C; Senzor detecție: da Distanța senzor detecție: 50...200 mm; Tip pornire: Automat; Dimensiuni: Adâncime: 220...250mm Înălțime: 220...260mm Lățime: 230...260mm; Putere instalație: 1500...2000W; Alimentare electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10% Frecvență: 50Hz; Accesorii obligatorii: Șuruburi de montaj, fisă cu împământare 16A, cablu montaj Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
9.6	39830000-9	Încălzitor electric de apă cu acumulare 50 l (LDC) boiler	buc	1	Tip: Cu acumulare; Tip instalare: De perete; Instalare: Verticală; Culoarea: Alb; Volum: 50l; Masa: max. 18 kg; Putere rezistență: 1,5 kW;	

					Tip rețea: Monofazăată (230 V); Temperatura încălzire apă: min. 70°C; Forma geometrică: Cilindru. Garanție: min. 12 luni.	
		Valoarea estimată pentru Lotul 9				15 000,00
	Lotul 10. Accesorii aspiratoare					
10.1	39830000-9	Element de filtrare	buc	4	Tip: Filtru pliat plat; Material: Hârtie de filtru; Categoría de praf: M; Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 și NT 40/1	
10.2	39830000-9	Pungi filtrante neșesute	set	2	Tip: Pungă filtrantă neșesută; Material: Fleece; Cantitate set: 5 buc. Produs compatibil cu Karcher NT 30/1 și NT 40/1	
10.3	39830000-9	Duză de podea pentru aspirator	buc	8	Tip: Duză pentru podea; Diametru de montare: 35 mm; Lungime: 270...300 mm; Destinație: Aspirarea suprafețelor uscate. Produs compatibil cu Karcher NT30/1 Tact Te L; NT 35/1 Tact; NT40/1 Tact Te L.	
		Valoarea estimată pentru Lotul 10				5850,00
	Lotul 11. Unelte de grădină					
11.1	39830000-9	Hârleț cu coadă	buc	1	Tip: Hârleț pentru lucrări de săpare; Nervuri de rigidizare: Da; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Material hârleț: Oțel feroviar; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime hârleț: 400 mm; Lungime parte activă: 300 mm; Lățime parte activă: 210 mm; Grosime tablă hârleț:1,6 mm Masa netă hârleț (fără coadă): 900 g.	
11.2	39830000-9	Lopată cu coadă	buc	1	Tip: Lopată; Material lopată: Oțel feroviar; Destinație: Pentru grădină, pentru prundiș/pietriș, pentru nisip; Material coadă: Lemn; Diametru coadă: min.40 mm; Dimensiuni: Lungime totală cu coadă: 1200 mm; Lungime totală: 1420 mm; Lungime parte activă: 280 mm; Lățime parte activă: 235 mm; Masa netă hârleț: max.1,7 kg.	

11.3	39830000-9	Greblă cu coadă	buc	1	Tip: Greblă cu dinți drepti; Număr dinți: 12 buc.; Material: Oțel de construcție; Coadă: Da; Diametru coadă: min. 30 mm; Lungime totală: max. 1450 mm; Destinație: Colectarea resturilor vegetale/frunzelor, afânarea solului etc.		
11.4	39830000-9	Foarfece de grădină	buc	1	Tip: Foarfece; Destinația: De grădină, pentru crengi și lăstari verzi; Reglabil: Da; Interval de ajustare: 12/20 mm; Material lamă: Oțel carbon SK5; Acoperire lamă: PTFE; Material cadru: PPR acoperit cu plastic TPR; Dimensiuni: 20x68x208mm.		
11.5	39830000-9	Mașină tuns iarba electrică	buc	1	Lățime de lucru: 320...350mm; Înălțime minimă tăiere: 20 mm; Înălțime maximă tăiere: 60 mm; Tip motor: Electric monofazat; Puterea: 1200...1600 W; Volum coș colector: 25...40 l; Material carcasă: Plastic; Tip mâner: Pliabil; Garanție: minim 12 luni.		
		Valoarea estimată pentru Lotul 11					2350,00
Lotul 12 Lubrifianți și lichide tehnice							
12.1	39830000-9	Lubrifiant bandă de alergat	buc	2	Tip lubrifiant: Lichid Bază: Silicon; Destinație: Lubrifiere benzi de alergat; Lipsă miros: Da; Dispozitiv de aplicare: Da;		
12.2	39830000-9	Lichid spălare parbriz de iarnă, - 30°C	buc	10	Destinație: Curățirea/deszăpezirea parbrizelor; Compoziție: Apă distilată, monoalcooli, aditivi funcționali, substanțe tensioactive, coloranți, parfum; Conținut monoalcooli: min. 30%; Ambalaj: Plastic; Volum: 5...6 l; Temperatura minimă de funcționare: - 30°C; Termen de valabilitate: min. 24 luni;		
12.3	39830000-9	Lichid spălare parbriz de vară, concentrat	buc	5	Destinație: Curățirea/spălarea parbrizelor; Concentrat: Da; Raport de diluție: 1:10; Proprietăți:		

					Neutralitate față de polycarbonat: Da; Compatibil pentru duze de pulverizare evantai: Da; Sezon: Vară; Miros: Lămâie.	
	Valoarea estimată pentru Lotul 12					1450,00
	Lotul 13 Filtre (LD+Bazin)					
13.1	39830000-9	Cartuș filtru 10” 10 mkm	buc	7	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 10 mkm; Garanție: minim 12 luni;	
13.2	39830000-9	Cartuș filtru 10” 5 mkm	buc	5	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 5 mkm; Garanție: minim 12 luni;	
13.3	39830000-9	Cartuș filtru 10” 1 mkm	buc	5	Tip: 2,5”x10”; Material: Fir de polipropilelă înfășurat; Temperatură apă:+3...+60°C; Înălțime: 250mm; Diametru: 60mm; Grad de filtrare: 1 mkm; Garanție: minim 12 luni;	
		Valoarea estimată pentru Lotul 13				1020,00
	Lotul 14. Dezinfecțanți piscină					
14.1	39830000-9	Dezinfectant piscine	buc	3	Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ (min.90%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației;	

					Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg. Produs echivalent cu: Chemoform Chemoclor.		
		Valoarea estimată pentru Lotul 14					2500,00
	Lotul 15. Accesorii dielectrice						
15.1	39830000-9	Covor dielectric	buc	6	Tip: Covor dielectric; Dimensiuni: 750x750x6 mm; Standard: GOST 4997-75; Material: Cauciuc dielectric; Tensiune: min. 1000 V;		
		Valoarea estimată pentru Lotul 15					1700,00
	Lotul 16. Aparate/instrumente de măsură și control						
16.1	39830000-9	Detector de metal și cabluri sub tensiune	buc	1	Tip: Detector de metale și cabluri sub tensiune; Particularități: Adâncime de detectare oțel: min. 100 mm; Adâncime detectare cupru: min. 70 mm; Adâncime detectare conductori sub tensiune: min. 45 mm; Funcționare: Acumulator/ pilă electrică; Design ergonomic: Da; Ecran: Da; Garanție: min.12 luni.		
16.2	39830000-9	Clește de măsurat curentul	buc	1	Tip: Clește măsurat curentul; Destinație: Aplicații electrice; Funcție TRUE RMS: Da; Măsurate curent alternativ: Da; Măsurare curent continuu: Da; Măsurare tensiune curent alternativ (AC): Da; Măsurare tensiune curent continuu (DC): Da; Interval de măsurare AC: 0 – 600 V; Interval de măsurare DC: 0 – 600 V; Interval de măsurare curent AC: 0 – 600 A; Interval de măsurare curent DC: 0 – 600 A; Măsurare rezistență: Da; Diapazon măsurare rezistență: 0 – 60 M Ohm; Măsurare capacitate: Da; Diapazon măsurare capacitate: 0 – 60 mF; Măsurarea frecvenței: Da; Diapazon măsurare frecvență: 0 – 10 MHz; Funcții test: Continuitate: Da;		

					Conductivitate: Da; Diodă: Da; Baterie: Da; Regim salvare valori măsurate în vârf (peak): Da; Data Hold: Da; Senzor non – contact detectare tensiune (NCV): Da; Material carcasă: ABS; Deschidere cleme: min. 25 mm; Diametrul cablului testat folosind clemele: min. 25 mm; Afișaj: Ecran LCD; Lumina de fundal: Da; Gama de afișare: min. 5500; Gama de măsurare automată: Da; Frecvența de eșantionare: min. 3 ori pe sec.; Sonerie: Da; Oprire automată: Da; Iluminare frontală: Da; Indicator baterie descărcată: Da; Sursa de energie: Pile electrice; Intervalul temperaturii de funcționare: 0 – 40°C; Umiditatea relativă: <75%; Produs echivalent cu YATO YT-73093: Da. Garanție: min. 12 luni.		
16.3	39830000-9	Contor de energie electrică digital trifazat cu modul transmitere date	buc	1	Tip: Contor electric digital; Destinație: Comercial; Număr faze: 3; Tensiune: 400 V; Conectare prin transformator: Da; Clasa de măsură: B (1.0); Măsurare: Putere activă (W): Da; Putere reactivă (VAR): Da; Putere totală (VA): Da; Modul integrat/conectat comunicare: 2G/3G; Curent: 5 (10)A; Produs echivalent cu Landis + Gyr E550, E55C		
16.4	39830000-9	Șubler 150 mm	buc	1	Tip: Șubler cu vernier; Interval: 0 – 150 mm; Precizie: 0,05 mm; Material: Oțel carbon cromat; Măsurare pe patru direcții: Da.		
		Valoarea estimată pentru Lotul 16					10000,00
Lotul 17. Pompă submersibilă							
17.1	39830000-9	Pompă submersibilă	buc	1	Tip: Pompă submersibilă electrică; Destinație: Pompare apă curată; Alimentare: 220 – 240 V; Putere: min.800 – max.950 W;		

					Înălțime maximă de ridicare apă: 32 m; Productivitate: min. 5000 l/h; Temperatura apei: max.35°C; Material corp: Oțel inox; Cablu alimentare: Da; Lungime cablu alimentare: min. 9 m; Adâncimea de cufundare: max. 7 m; Masa: max. 10 kg. Indice de protecție: IP X8. Garanție: min. 12 luni.		
		Valoarea estimată pentru Lotul 17					2850,00
Lotul 18. Geantă frigorifică							
18.1	39830000-9	Geantă frigorifică	buc	2	Tip: Cutie termică; Alimentare: fără alimentare; Volum: 20...25 l; Material: Plastic; Culoare: Albastru/ Alb/Roșu/Verde/Oranj; Masa: max. 3kg; Timp de retenție la temperatura scăzută: 10...14 h; Dotări obligatorii: Acumulatori reci: min. 2 buc; Volum acumulatori: min. 350ml; Dimensiuni: Lățime: 350...420 mm; Înălțime: 350...420 mm; Adâncime: 230...300 mm. Garanție: min. 12 luni.		
		Valoarea estimată pentru Lotul 18					1300,00
Lotul 19. Inventar de gospodărie							
19.1	39830000-9	Lighean	buc	8	Tip: Lighean; Volum: 10...12 l; Material: PP; Rezistență termică: Da; Rezistență mecanică: Da; Culoarea: Albastru/Roșu/Verde; Forma: Rotund.		
19.2	39830000-9	Oală cu capac (inox)	buc	1	Tip: Oală (cratiță); Material: Oțel inox AISI 304; Grosime perete oală: min. 1 mm; Toarte: Da; Capac inox: Da; Volum oală: 6 l; Caracteristici fund oală: Fund dublu/ triplu; Dimensiuni: Diametru: min. 200 mm; Înălțime: min. 180 mm; Aplicații: Aragaz, inducție, reșou electric clasic, încălzitor ceramic. Masa: max. 3 kg;		

					Garanție: min. 12 luni.	
19.3	39830000-9	Strecurător	buc	1	Tip: Strecurător; Material: Oțel inox AISI 316 sau analogic (alimentar); Diametru: min. 220 mm; Mâner: Da; Suport tip cârlig: Da.	
19.4	39830000-9	Furculiță de masă	buc	20	Tip: Furculiță; Material: Oțel inox alimentar; Lungime: min. 180 mm; Culoare: inox (argintiu); Forma mâner: plat/cilindric; Compatibil cu mașina de spălat vase: Da.	
19.5	39830000-9	Cană emailată 500 ml	buc	1	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 85...100 mm; Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	
19.6	39830000-9	Cană emailată 1000 ml	buc	1	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1000 ml; Culoare: Alb; Diametru: 100...130 mm; Înălțime:100...130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	
19.7	39830000-9	Cană emailată 1500 ml	buc	1	Tip: Cană; Material: Oțel; Acoperire: Email (smalt); Volum: 1500 ml; Culoare: Alb; Diametru: 130...160 mm; Înălțime:90...130 mm Toartă: Da. Gură de scurgere (cioc): Da.	
19.8	39830000-9	Șorț de protecție	buc	2	Tip: Șorț de protecție; Impermeabil: Da; Destinație: Utilizare generală; Protecție împotriva uleiurilor și grăsimilor: Da; De utilizare multiplă: Da; Mărime: Universal; Unisex: Da; Densitate material: min. 150 g/cm2; Masa: max. 400 g.	
		Valoarea estimată pentru Lotul 19				3000,00
	Lotul 20. Aparat de telefonie fixă					
20.1	39830000-9	Aparat de telefonie fixă	buc	5	Ecran: Nu; Caller ID: Nu; Reglarea volumului soneriei: Da;	

					Reglarea volumului difuzorului: Da; Tone/Pulse: Da; Indicator de apel: Nu; Speakerphone: Nu; Dezactivarea microfonului: Nu; Conector pentru căști: Nu; Conector RJ-11: Da; Culoare: Negru/Alb; Garanție: minim 24 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da		
		Valoarea estimată pentru Lotul 20					1400,00
	Lotul 21. Accesorii mașină spălat pardoseli Klinmak Trion 2040 (walk-behind floor scrubber)						
21.1	39830000-9	Perie disc	buc	2	Tip: Perie disc; Particularități: Cu magnet și butuc (Hub x magnet); Culoarea: Albastru; Grosime fir perie: 0,7 mm Material perie: PPL/polipropilenă; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040;		
21.2	39830000-9	Benzi etanșare, fante	set	1	Tip: Benzi etanșare; Material: Linatex sau echivalent; Grosime: min. 2,5 mm; Compoziție set: Partea față, partea spate; Compatibilitate produs: Klinmak Trion 2040;		
		Valoarea estimată pentru Lotul 21					2400,00
Valoarea estimativă totală							164 320,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;**
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la solicitarea (e-mail) autorității contractante, conform necesităților înaintate, cu livrare în decurs de 5 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.**

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/ obligativitatea
1	Propunerea tehnică	Propunerea tehnică conține - Specificații tehnice (anexa nr. 1) Conformată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativiu
2	Propunerea financiară	Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.2) Conformată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativiu
3	Date despre operatorul economic	Conform modelului din Anexa nr.3 confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
5	Existența contului bancar în MDL	Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu
6	Declarație de eligibilitate	În conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - Confirmată prin semnătura electronică.	Obligativiu
7	Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat de calitate ce confirmă proveniența bunurilor	Copia actelor ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor (certificate de calitate). Confirmată prin semnătura electronică.	Obligativiu
8	Dovada garanției existente pentru bunurile oferite	Minim 12 luni din data livrării bunurilor, confirmată prin semnătura electronică	Obligativiu

9	Mostre	Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare	Obligativ
---	--------	---	-----------

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **Licitație electronică, pasul minim – 1%.**

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, Operatorul economic, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, are obligația să depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentația de atribuire (conform pct.50 din Hotărârea Guvernului 870/2022).

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**

15. Ofertele se prezintă în valută **lei MDL**

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.**

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- **conform SIA „RSAP”**

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.**

Ofertanții vor considera că toată informația plasată de către Ofertant în cadrul SIA „RSAP” M-Tender poartă un caracter public. Documentele ofertei (cu excepția ofertei) care conțin informații confidențiale și sunt atribuite la secretul comercial, în vederea protejării proprietății intelectuale și a datelor cu caracter personal, se vor expedia autorității contractante prin email, la adresa: policlinica_cs@gov.md / rodica.cioclea@ms.md, până la termenul limită de depunere stabilit.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: **45 zile**

21. Locul deschiderii ofertelor: **SIA „RSAP” Ofertele întârziate vor fi respinse.**

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare **Limba de stat**

23. Alte informații relevante : *autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii.*

26.01.2026

Conducătorul grupului de lucru

Viorica EFROS