

CAIET DE SARCINI

1. Organizatorul procedurii de achiziție *Consiliul raional Ștefan Vodă*

2. Obiectul achizițiilor *Lucrări prin metoda de reciclare la rece a unui sector de drum cu amenajarea stratului de beton asfaltic, drum de acces spre s.Căplani cu lungimea de 1,5km. ETAPA I lungimea 1,15km.*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea ușoară a impietruirii h=10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	64,300
2	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite: cu adaos de material LA 30 fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.08 m (fără utilizarea compactorului, cisternei, apa)	100m2	70,840
3	DA21D	Tratarea stratului de pamânt cu componente pulverulente cu dispersie fină cu repartizator și malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamantului: 5% (112 kg/m3) (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=7084m.p.: h=0.15m: V=1062.6m.c)	100 m3	10,626
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 15 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri (1062m.c.*0.15 m.c. de apă)	m3	159,300
5	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	69,000
6	TsD08B1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	20,700

7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2	t	7,590
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021), executată la cald, în grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica (din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm")	m2	6 900,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	2,070
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mărunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu norma de consum 0,0974 t/m2, cu asternere mecanica (din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm")	m2	6 900,000
11	DI115	Consolidarea benzii de incadrare cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate fr.8-32mm conform SM SR EN 13242+A1:2010)	m2	1 150,000
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (execuția șanțurilor laterale cu depozitare laterala pentru acostamente)	100 m3	2,302
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (excavarea pamantului surplus cu depozitare la 2 km)	100 m3	21,850
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 2 km	t	4 129,370
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executarea acostamentelor rambleiate)	100 m3	2,300

16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	34,500
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	10,350
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I (încărcarea pamantului vegetal)	100 m3	8,625
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 3 km	t	1 250,630
20	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	862,500
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor și platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2	81,880
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafețele taluzelor	100m2	81,880
23	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100m2	81,880

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.