

**Pavilion de comert agricol pe
terenul cu nr. cadastral
5526202357, situat in sat. Puhoi,
raionul Ialoveni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 01/2022004

AMENAJARE

№ crt.	Simbolnorme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Amenajarea interioara din beton asfaltic (880,0 m2)		
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	176,00
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr.20-40)	m3	211,20
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,62
4	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr.6.0 cm)	m2	880,00
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR100.30.15)	m	130,00
		Capitolul 1.2. Gard din metal (panou-euro-gard) h=2,25 m (165,0 m)		
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,30
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,30
9	CO06B4 corect	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (panou-euro-gard H=2,25m)	m	165,00
		Capitolul 1.3. Portita din metal (1 buc)		
10	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel	kg	96,87
11	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,10
12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3	0,13

1	2	3	4	5
		centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15)		
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,02
		Capitolul 1.4. Poarta din metal (1 buc)		
15	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel	kg	288,79
16	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t	0,29
17	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,29
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15)	m3	0,26
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,04
		Capitolul 1.5. Gazon obisnuit (230,0 m2)		
20	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	230,00
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100 m2	2,30
22	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100 m2	2,30
		Capitolul 1.6. Consolidarea pantelor cu iarba (190,0 m2)		
23	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100 m2	1,90
24	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100 m2	1,90
		Capitolul 1.7. Arbozi (25 buc)		
25	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	25,00
26	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	25,00
		Capitolul 1.8. Forme arhitecturale mici.		
27	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare	buc	6,00
28	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,00
		Capitolul 2. Utilaj		
29		Container pentru gunoi	buc	4,00

Primaria Puhoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Pavilion de comertagricol pe
terenul cu nr. cadastral
5526202357, situat in sat. Puhoi,
raionul Ialoveni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumireaobiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01/20220103

SA

№ crt.	Simbolnorme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul1. Perete		
1	CD73A	Pereti din panourisoare, din tablprofilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe riglemetalicesau din betonarmat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marcasitipul de etansare a panourilor se determina conformproiectului. (sandwich - vataminala, gr.80 mm)	m2	160,00
		Capitolul2. Acoperis		
2	CE44A	Invelitori din panourisoare din tablprofilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe riglemetalice. Nota: * marcasitipul de etansare a panourilor se determina conformproiectului. (sandwich - penopoliuritan, gr.100 mm)	m2	215,00
3	CK26D	Pervazurimontate la ferestresauusi din aluminiu (retinator de zapada)	m	18,00
4	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablaprotejataanticoroziv Dn150 mm	m	19,00
5	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablaprotejataanticoroziv Dn100 mm	m	9,00
6	CE05B	Invelitori din tabla plana zincatasautabla plana protejataanticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturiduble in ambelesensuri, executate pe suprafetemaimari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusivexecutareadoliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tablaplana)	m2	25,00
		Capitolul3. Ferestre		
7	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unulsaumaimultecanaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusivavindsuprafatatoaculuipina la 3,00 mpinclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-1, F-2)	m2	7,92
8	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unulsaumaimultecanaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusivavindsuprafatatoaculuipina la 3,00 si 6,00 mpinclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-4)	m2	8,02
9	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unulsaumaimultecanaturi la constructii cu inaltimepina la 35 m inclusivavindsuprafatatoaculuipeste 6,00 mpinclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{K}$. F-3, F-3*)	m2	21,98
10		Supapa ПО-400 firma VENTS	buc	10,00
		Capitolul4. Usi		
11	CK21D	Usiconfectionate din profiluri din aluminiu, inclusivarmaturilesiaccesoriilenecesareusilormontate in zidarie de oricenatura, la constructii cu inaltimeapina la 35	m2	2,88

1	2	3	4	5
		m inclusiv, in douacanat, cu suprafatoculuipina la 7 mpinclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}'/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6\text{Vt}/\text{m}^2\text{k}$, U-1)		
12	CK25A	Usiconfectionate din profiluri din maseplasticeinclusivarmaturilesiaccesoriilenecesareusilor montate in zidarie de oricenatura la constructii cu inaltimeapina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafatoculuipina la 7 mpinclusiv (PVC, U-2)	m2	2,94
		Capitolul5. Pardoseli		
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatrasparta	m3	18,52
14	CC03C	Montareplasesudate la inaltimeimaimicisau egale cu 35 m, la placi (4 Br I pas 150x150)	kg	238,90
15	CG22A	Pardoseli din betonsimpluclasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimpccontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp (C16/20, gr.8 cm)	m2	185,20
16	CG22A5 k=2	Pardoseli din betonsimpluclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpccontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafatamai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentrufiecare cm de betonturnat, in cazulutilizariibetonuluiigatapreparat, se adaugasau se scade (C16/20)	m2	-185,20
17	CG01A	Strat suportpentrupardoseliexecutat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.3-4 cm)	m2	185,20
18	CG01A1	Strat suportpentrupardoseliexecutat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuitafin.Diferenta in plus sau in minus pentrufiecare 0,5 cm de stratsuport din mortar M 150-T, se adaugasau se scade	m2	185,20
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresieceramicainclusivstratulusuport din mortar adeziv, executate pe suprafete: maimari de 16 m2 (gresiestriata gr.11 mm)	m2	185,20
		Capitolul6. Finisajexteriorsoclu		
20	CI06C	Placaj din fainatasmaltuita, nesaltuita, matasaulucioasa cu placi de aceeasiculoaresi format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la peretisistilpi, inclusivglafurilesimuchiile, cu rosturalternante, in incaperi cu suprafatamai mare de 10 mp, fixate cu adezivpentumontareaplacajelor (piatraartificiala)	m2	25,00
		Capitolul7. Prag-1		
21	TsA02B	Sapaturamanuala de pamint in spatiilimitate, avind sub 1,00 m saupeste 1,00 m latime, executatafarasprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamintnecoezivsau slab coezivadincime< 0,75 m terenmijlociu	m3	1,00
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintuluiafinat, in straturiuiforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusivsfarimareabulgarilor, pamintulprovenind din terenmijlociu	m3	0,30
23	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturileexecutate in sapatuorizontalesauinclinat la 1/4, inclusivudareafiecarustrat de pamint in parte, avind 10 cm grosimepamintcoeziv	m3	0,30
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatrasparta	m3	0,40
25	CA03F	Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnarecumijloaceclasice, betonsimpluclasa C12,5	m3	1,10
26	CC03C	Montareplasesudate la inaltimeimaimicisau egale cu 35 m, la placi (5 Br pas 100x100)	kg	30,40

1	2	3	4	5
27	CA03F	Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnarecumijloaceclasice, betonsimpluclasa C15	m3	2,20
28	CB02A	Cofraje din panourirefolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoasescurtesisubscurtepentruturnarebetonului in cuzineti, fundatiipaharsifundatii de utilajeinclusivsprijinirile	m2	10,00
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresieceramicainclusivstratulsuport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egalesaumaimici de 16 m2	m2	7,20
		Capitolul8. Rampadeacces.		
30	TsA02B	Sapaturamanuala de pamint in spatiilimitate, avind sub 1,00 m saupeste 1,00 m latime, executatafarsprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamintnecoezivsau slab coezivadincime< 0,75 m terenmijlociu	m3	2,45
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintuluiafinat, in straturiuiforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusivsfarimareabulgarilor, pamintulprovenind din terenmijlociu	m3	0,80
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilorexecutate in sapaturiorizontalesauinclinate la 1/4, inclusivudareafiecaruistrat de pamint in parte, avind 10 cm grosimepamintcoeziv	m3	0,80
33	CA03F	Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnarecumijloaceclasice, betonsimpluclasa C15	m3	1,70
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatrasparta	m3	0,24
35	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	7,00
36	CI06C	Placaj din fainatasmaltuita, nesaltuita, matasaulucioasa cu placi de aceeaasiculoaresi format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la peretisistilpi, inclusivglafurilesimuchiile, cu rosturalternante, in incaperi cu suprafatamai mare de 10 mp, fixate cu adezivpentumontareaplacajelor (piatraartificiala)	m2	2,20
		Capitolul9. Ingradirelor I-1		
37	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare siconstructiimetalice de sustinere a utilajelorteologicesauplatformemetalice de deservireaagregatelorमारिलिवrate in subansamblurigataconfectionate, la inaltimpina la 35 m, cu greutateapina la 0,150 t, asambleprinsudura	t	0,07
38	CL57A	Montareasifixareapieceloringlobate in betonarmatmonolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ 1-18)	kg	23,80
39	IzD05A	Grunduireamanuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilajeteologice. ГФ-021	t	0,07
40	IzD04A	Vopsireaconfectiilorsiconstructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimiintre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,07
		Capitolul10. Pereu		
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatrasparta	m3	7,30
42	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	56,00
43	DE11A	Bordurimici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetuincadrareaspatiilorverzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (БР 100.20.8)	m	56,00

Primaria Puhoi

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Pavilion de comertagricol pe
terenul cu nr. cadastral
5526202357, situat in sat. Puhoi,
raionul Ialoveni**

(denumireaobiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 01/2022005

№ crt.	Simbolnorme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCS20F	Demontareaimprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (demontareagard din plasametalia h=1.8 m)	m	135,00
2	TRI1AA04C3	Incarcarematerialelor din grupa A - usoaresimarunteprinaruncare - de pe rampa sauteren, in auto categoria 3	t	2,70
3	TsI50A3	Transportareapamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2,70

Primaria Puhoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Pavilion de comertagricol pe
terenul cu nr. cadastral
5526202357, situat in sat. Puhoi,
raionul Ialoveni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumireaobiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01/20220401

HAZNA

№ crt.	Simbolnorme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardereinternasicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in depozitterencatg. II	100 m3	0,32
2	TsA20B	Sapaturamanuala de pamint, in taluzuri, la debleesapate cu excavator sauscreper, pentrucompletareasapaturii la profilultaluzului, in terenmijlociu	m3	0,98
3	TsD02A1	Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,19
4	TsD05B	Compactarea cu maiulmecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturisucsesive de 20-30 cm grosime, exclusivudareafiecaruistrat in parte, umpluturileexecutindu-se din pamintcoeziv	100 m3	0,19
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintuluiafinat, instraturiuniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusivsfarimareabulgarilor, pamintulprovenind din terenmijlociu	m3	4,70
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilorexecutate in sapaturiorizontalesauincline la 1/4, inclusivudareafiecaruistrat de pamint in parte, avind 10 cm grosimepamintcoeziv	m3	4,70
7	CA02C	Betonsimpluturnat inegalizari, pante, sape la inaltimpina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 saubetonmarfa, turnarecumijloaceclasice C12,5	m3	0,314
8	CP10B	Montareaelementelor prefabricate din betonarmat la cladiri de locuitsau social-culturale cu structura din betonarmatmonolit,mixtasauzidarieportanta, la inaltimeapina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KII-15	buc	1,00
9	CP10B	Montareaelementelor prefabricate din betonarmat la cladiri de locuitsau social-culturale cu structura din betonarmatmonolit,mixtasauzidarieportanta, la inaltimeapina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KII-15-9	buc	3,00
10	CP10B	Montareaelementelor prefabricate din betonarmat la cladiri de locuitsau social-culturale cu structura din betonarmatmonolit,mixtasauzidarieportanta, la inaltimeapina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KIII-15-1	buc	1,00
11	CP10A	Montareaelementelor prefabricate din betonarmat la cladiri de locuitsau social-culturale cu structura din betonarmatmonolit,mixtasauzidarieportanta, la inaltimeapina la 20 m inclusiv, cu volumpina la 0,2 mc inclusivKII7-3	buc	1,00
12	CP10A	Montareaelementelor prefabricate din betonarmat la cladiri de locuitsau social-culturale cu structura din betonarmatmonolit,mixtasauzidarieportanta, la inaltimeapina la 20 m inclusiv, cu volumpina la 0,2 mc inclusivKII0-1	buc	1,00
13	IzF04F k=2	Strat hidroizolantexecutat la cald la terase, acoperisurisau	m2	19,70

1	2	3	4	5
		la fundatiisiradiere, in terenurifara ape freatiche, inclusivscafelesidoliile din hidroizolatiacurenta pe suprafateinclinatepeste 40% sauverticale plane saucurbe, cu mastic de bitumsaubitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu periasaugletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)		
14	CD50A	Zidarie din caramidasimpla, format 250 x 120 x 65 la peretiexteriori cu inaltimeapina la 4 m	m3	1,45
15	RCsU05F	Executareastrapungerilorpentruconductesautiranti in pereti din piatrasaubetonarmat de 16 -25 cm grosime	buc	1,00
16	RCsB08A	Astuparea cu betonclasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafatamedie de 0,2 mp in ziduri de betonpina la 25 cm grosimeinclusiv, cuprinzindcuratareaagauriisiamorsarea cu lapte de ciment, pentruasigurarealegaturiidintrebetonulvechisicelnou	buc	1,00
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,60
18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,01
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (capac Gost 3634-79)	buc	1,00
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,21
22	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	2,10

Primaria Puhoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Pavilion de comertagricol pe
terenul cu nr. cadastral
5526202357, situat in sat. Puhoi,
raionul Ialoveni**
(denumireaobiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 01/20220102

CONSTRUCTII

№ crt.	Simbolnorme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul1. Lucraridepamint		
1	TsC03B1	Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardereinternasicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in depozitterencatg. II	100 m3	0,75
2	TsA20B	Sapaturamanuala de pamint, in taluzuri, la debleesapate cu excavator sauscreper, pentrucompletareasapaturii la profilultaluzului, in terenmijlociu	m3	2,35
3	TsD02A1	Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,23
4	TsD05A	Compactarea cu maيلمecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturisucsesive de 20-30 cm grosime, exclusivudareafiecaruistrat in parte, umpluturileexecutindu-se din pamintnecoeziv	100 m3	0,23
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintuluiafinat, in straturiforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusivsfarimareabulgarilor, pamintulprovenind din terenmijlociu	m3	5,65
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilorexecutate in sapaturiorizontalesauincline la 1/4, inclusivudareafiecaruistrat de pamint in parte, avind 10 cm grosimepamintcoeziv	m3	5,65
		Capitolul2. Fundatie		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatrasparta	m3	2,10
8	CA02C	Betonsimplurnat inegalizari, pante, sape la inaltimepina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 saubetonmarfa, turnarecumijloaceclasice C7,5	m3	6,50
9	CA03G	Betonarmaturnat cu mijloaceclasice, infundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnarecumijloaceclasice, betonarmatclasa... C15	m3	41,00
10	CC01E	Armatari din otelbeton OB 37 fasonate in ateliere de santiersimontate cu diametrulbarelorpina la 8 mm inclusiv in fundatii continue siradiere	kg	245,00
11	CC01F	Armatari din otelbeton OB 37 fasonate in ateliere de santiersimontate cu diametrulbarelorpeste 8 mm inclusiv in fundatii continue siradiere	kg	728,00
12	CB02A	Cofraje din panourirefolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoasescurtesisubscurtepentruturnareabetonului in cuzineti, fundatiipaharsifundatii de utilajeinclusivsprijinirile	m2	134,60
13	CL57A	Montareasifixareapieseloringlobate in betonarmatmonolit: cu greutatea sub 4 kg (a1, pi1)	kg	122,80
14	IzF04F	Strat hidroizolantexecutat la cald la terase, acoperisurisau la fundatii siradiere, in terenurifara ape freatiche, inclusivscafelesidoliile din hidroizolatiacurenta pe suprafeteinclinatepeste 40% sauverticale plane saucurbe, cu mastic de bitumsaubitum cu adaos de cauciuc, aplicat	m2	134,60

1	2	3	4	5
		cu periasa uleiului de cauciuc (cosoroaba)		
		Capitolul3. Carcasa		
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complete asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare	t	5,15
16	IzD05A	Grunduire manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaj tehnologic. ГФ-021	t	5,15
17	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină ПФ-115	t	5,15

Primăria Puhoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Pavilion de comert agricol pe
terenul cu nr. cadastral
5526202357, situat in sat. Puhoi,
raionul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 01/2022002

SISTEMATIZAREA VERTICALA

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC19B1	Sapaturamecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingere a pamintului pina la 10 m, in terencatg. II	100 m ³	3,03
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, pestedistantaprevazuta la articolele respective TSB19B1 terencatg. II	100 m ³	0,57
3	TsC19B1	Sapaturamecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingere a pamintului pina la 10 m, in terencatg. II	100 m ³	7,80
4	TsC03F1	Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internasi comandahidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II	100 m ³	10,26
5	TsI50A1	Transportareapamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 641,60
6	TsC51B	Lucrari la descarcareapamintului in depozit, terencategoria II	100 m ³	10,26
7	TsD09A1	Compactarea cu tavalugpicior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturisucesive de 20-30 cm grosime, dupacompactare, exclusivudareafiecarustrat in parte, umpluturileexecutindu-se cu pamintcoeziv	100 m ³	0,57

Primaria Puhoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Pavilion de comertagricol pe
terenul cu nr. cadastral
5526202357, situat in sat. Puhoi,
raionul Ialoveni**

(denumireaobiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 01/20220201

Tarabe(23buc.)

№ crt.	Simbolnorme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	CL01A	Stilpi din otelgataconfectionati, livraticompletasamblati, montati la inaltimepina la 35 m, avindpina la 1 t inclusiv	t	1,84
2	CD07A	Pereti din panouri din tablazincatacutata fixate prinimpuscare pe scheletulmetalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	135,70
3	IzD05A	Grunduireamanuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilajetehnologice. ГФ-021	t	1,84
4	IzD04A	Vopsireaconfectiilorsi constructiilormetalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimiintre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	1,84
5	CE06A	Invelitori din tablaprofilataprotejataanticorozi v,ondulatasaucutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafetemaimari de 40 mp cu foi din tablaprofilata cu prindere cu agrafespecialesisuruburimecanice, de talpasuperioara , inclusivexecutareadoliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tablaprofilata)	m2	73,60

Primaria Puhoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.