

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com.Vasiliuti r-ul.Riscani**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Vasiliuti r-ul.Riscani**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum (varianta alba)din com.Vasiliuti r-ul.Riscsni**

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. com.Vasiliuti | | |
| | | 1.1. s.Vasiliuti str.Trudovaia (l=840m. b=4m.) | | |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,560 |
| 2 | Tsl50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 296,000 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 5,200 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,560 |
| 5 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 29,400 |
| 6 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 29,400 |
| 7 | DH01C | Asternerea manuala pe platofram drumului a materialelor de intretinere | m3 | 29,400 |
| 8 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0 m.c, piatra sparta la distanta < 10 m | 100 m3 | 4,260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----|---------|--|--------|---------|--|
| | | | | | |
| 9 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 511,000 | |
| | | 1.2. podet | | | |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,140 | |
| 11 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 | 1,400 | |
| 12 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.5 m,(cu lungimi de 9m.) inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,500 | |
| 13 | RCsA06B | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu placa vibratoare | m3 | 22,500 | |
| | | 1.3. s.Moseni str.Iazului (l=600m. b=3m.) | | | |
| 14 | RpDD16B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 10 cm, in impietruiri cu adunarea materialului K=2 | m3 | 1,800 | |
| 15 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 18,000 | |
| 16 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 18,000 | |
| 17 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0 m.c, piatra sparta la distanta < 10 m | 100 m3 | 4,260 | |
| 18 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 511,000 | |