

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație (schimbarea ferestrelor)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demontare</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre.)	m2	20,10
2	RpCN12A	Desfacerea glafurilor din lemn	m	12,00
3	TrI1AG24G1	Materialele din grupa G - tencuiala, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	1,30
4	TsH92B	Incarcarea gunoii in auto	t	1,30
5	TsI50A8	Transportarea gunoii cu autobasculanta la distanta de 8 km	t	1,30
		<b>Capitolul 2. Lucrari de instalare</b>		
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avînd suprafata tocului peste 2,5 mp {5 buc} cu geam termopan (Low-E). Clasa "A", feronerie, cu deschidere dublă, cu nu mai puțin 12 mii de deschideri, sticlă 4/24/4, culoarea albă)	m2	20,20
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300 mm	m	12,00
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200 mm	m	12,00
		<b>Capitolul 3. Finisarea glafurilor interioare</b>		
9	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 -40 cm	m	29,00
10	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка выравнивающих уголков)	m	29,00
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,20

1	2	3	4	5
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,20
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,20
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,20
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,20
		<b>Capitolul 4. Finisarea glafurilor exterioare</b>		
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei tencuiala de un strat: glafuri plane de ferestre	m2	10,50
17	CN05C	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	10,50

Conducătorul grupului de lucru  Chirilov Angela

