

Aprobat:  
Președintele raionului  
N.Draganel



## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de constructie capitale de consolidare a acostamentelor de pe drumul L-341 M-5 - drum de acces spre s. Tibirica**

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                              | Unitatea de masura | Volum     |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1                             | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                  | 5         |
| <b>1. Caseta L=2100*1,0 m</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |           |
| 1                             | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. V=2100m*1,0m*0,35m                                                                              | 100 m3             | 7,350     |
| 2                             | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( Y=1,85 )                                                                                                                                                               | t                  | 1 360,000 |
| 3                             | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K=2                                                                                                                         | 100 m3             | 7,350     |
| 4                             | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                 | 100 m3             | 7,350     |
| 5                             | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                    | 100m2              | 21,000    |
| 6                             | DA11B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=0,25m                                                                                                           | m3                 | 525,000   |
| 7                             | DB02B                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2              | 21,000    |
| 8                             | DB19C                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                    | m2                 | 2 100,000 |
| 9                             | DB02B                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2              | 21,000    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | <b>2. Acces spre pod</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. $V=2100m*1,0m*0,35m$                                                                            | 100 m3 | 0,798   |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( $Y=1,85$ )                                                                                                                                                             | t      | 147,630 |
| 12 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                    | 100m2  | 2,280   |
| 13 | DA11B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire $h=0,25m$                                                                                                         | m3     | 57,000  |
| 14 | DB02B   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2  | 2,280   |
| 15 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                                                    | m2     | 228,000 |
| 16 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                                              | m2     | 614,400 |
| 17 | RpDC06C | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor                                    | m2     | 386,400 |
| 18 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                     | t      | 0,251   |
| 19 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice $Hmed=5cm$                                                                                                                              | t      | 45,210  |
| 20 | DF59B   | Montarea parapetului metalic la acces la poduri                                                                                                                                                                                                  | m      | 20,000  |
| 21 | DA11B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire $h=10cm$ la accesuri                                                                                              | m3     | 18,000  |