

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a trotuarului din s. Tirnova rn.**

## **Donduseni**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                               | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5        |
| 1      | DC04B                       | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                    | m                  | 235,00   |
| 2      | RpDB38B                     | Spargerea si desfacerea betonului de ciment                                                                                                                                                                                       | m3                 | 12,00    |
| 3      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Pregatirea covatei trituarului)                                                  | 100 m3             | 11,70    |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                           | t                  | 2 047,50 |
| 5      | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                     | 100m2              | 24,37    |
| 6      | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 sort 8-31,5 mm conform SMEN 13242+AI: 2010, sub fundatia bordurei                                                                                                                       | m3                 | 49,20    |
| 7      | DE10E                       | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)                                                                                                                                           | m                  | 1 640,00 |
| 8      |                             | Beton c16/20 (se adauga la norma DE10E)                                                                                                                                                                                           | m3                 | 8,20     |
| 9      | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 sort 8-31,5 mm conform SMEN 13242+AI: 2010, sub fundatia bordurei                                                                                                                       | m3                 | 32,50    |
| 10     | DE11A                       | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20) | m                  | 1 625,00 |
| 11     |                             | Beton c16/20 (se exclude de la DE11A)                                                                                                                                                                                             | m3                 | -42,25   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 12 | DI111  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA 30 sort 8-31,5 mm conform SM EN 13242+A1:2010                                                                                                                                                                              | m2     | 1 950,00 |
| 13 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010)  | m2     | 1 625,00 |
| 14 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea rosie conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010) | m2     | 325,00   |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                                              | 100 m3 | 1,20     |