

Cuprins Reparatie curenta a demisolului (terasa) "Bloc C" din mun. Chisinau, str. Korolenco 2/1

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
8	Reparatie curenta a demisolului (terasa) "Bloc C" din mun. Chisinau, str. Korolenco 2/1	
8.1	Solutii arhitectural-constructive (SAC)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2

Obiectivul: Reparatia curenta a demisolului (terasa) "Bloc C" din mun. Chisinau, str. Korolenco 2/1

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive (SAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de desfaceri, demontări și demolări		
1.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	4,4000
1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	209,5800
1.3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2	41,7200
1.4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	167,8600
1.5	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton	m2	28,5000
1.6	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m.	t	36,7800
1.7	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	36,7800
1.8	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	36,7800
		TOTAL Capitolul 1. Lucrări de desfaceri, demontări și demolări		
		Capitolul 3.1. Terasa. Balustrada		
1.9	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	295,6200
1.10	RpCP13A	Repararea balustrade	kg	295,6200
1.11	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. (doar manopera)	m	40,2200
1.12	CF17D aplicativ	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate	l	1,2000
		TOTAL Capitolul 3.1. Terasa. Balustrada		
		Capitolul 3.2. Terasa. Pardosea		
1.13	RpCJ07A ad	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100, (grund si stratul vizibil). (Rostul intre perete si terasa se sigileaza cu banda elastica Sika Seal Tape-S, se lipeste cu SikaLasctic-1K, consum=1,5kg/m.l)	m	15,4000
1.14	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	158,6200
1.15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Strat difuzie vaporii membrana)	m2	158,6200
1.16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast gr.=150mm)	m3	23,8500
1.17	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum. (2 straturi)	m2	158,6200
1.18	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata discuita fin.	m2	158,6200
1.19	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	314,8800
1.20	IzF50A ad	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale Sika Last-1K, consum 3kg/m2	m2	158,6200
1.21	CG47C ad	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Sikaceram-225 consum 6 kg/mp),	m2	158,6200
1.22	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala. (Adeziv Ceresit CM 12 FLEX)	m2	9,2400
1.23	CK26B	Glafuri montate din aluminiu. b=100	m	29,1800
		TOTAL Capitolul 3.2. Terasa. Pardosea		

		Capitolul 3.3. Terasa. Pereti (Soclu)		
1.24	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	64,7000
1.25	CC03A	Montare Plasa pentru armare VR-1 100x100 D-4,0mm 1x2m la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	128,1100
1.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	64,7000
1.27	RpCJ18A	Finisaje cu Mortar hidroizolant Hidrostop driscuite de 3 mm grosime, cu HIDROSTOP 1,5 kg/m2	m2	64,7000
1.28	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	64,7000
1.29	IzF55D	Termoizolarea exterioară a pereților cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă (Vata minerala gr.=50mm)	m2	64,7000
1.30	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa-grunt tip Ceresit CT17	m2	33,8000
1.31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm . (Placi tip Cosauti, Adeziv Ceresit CM 12 FLEX)	m2	33,8000
		TOTAL Capitolul 3.3. Terasa. Pereti (Soclu)		
		Capitolul 3.4. Terasa. Scari		
1.32	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	23,6600
1.33	RpCJ18A	Finisaje cu Mortar hidroizolant Hidrostop driscuite de 3 mm grosime, cu HIDROSTOP 1,5 kg/m2	m2	23,6600
1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa-grunt tip Ceresit CT17	m2	23,6600
1.35	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, (Adeziv Ceresit CM 12 FLEX)	m2	23,6600
1.36	Pretul furnizorului	Profil pentru scari A51 placarea	m	50,0000
1.37	CK26B ad	Profil pentru scari cu cauciuc (1800x46x29mm)	m	27,0000
		TOTAL Capitolul 3.4. Terasa. Scari		
		Capitolul 3.5. Terasa. Pandus		
1.38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	5,4000
1.39	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Armatura AI d=6mm)	kg	30,6000
1.40	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.(Armatura AIII d=10mm)	kg	115,0000
1.41	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Armatura AIII d=12mm)	kg	315,4000
1.42	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	59,0000
1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa-grunt tip Ceresit CT17	m2	25,9400
1.44	CG47D	Pardoseli din placi din granit ceramic, inclusiv stratul suport din adezivi, (Adeziv Ceresit CM 12 FLEX)	m2	25,9400
1.45	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta.	m	20,8800
		TOTAL Capitolul 3.5. Terasa. Pandus		
		Capitolul 4. Timplarie		
1.46	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica.	m2	15,5000
		TOTAL Capitolul 4. Timplarie		
		Capitolul 5. Pereu		
1.47	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3	15,5000
1.48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	15,5000

1.49	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv.	m3	15,5000
1.50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	3,0000
1.51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	3,0000
1.52	RpCJ18A	Finisaje cu Mortar hidroizolant Hidrostop driscuite de 3 mm grosime, cu HIDROSTOP 1,5 kg/m2	m2	28,5000
1.53	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	28,5000
1.54	CI22B	Placaj din placute de beton (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Pavaj gr. 4cm , Adeziv Ceresit CM 12 FLEX)	m2	28,5000
		TOTAL Capitolul 5. Pereu		
		Capitolul 6. Lucrari diverse		
1.55	CE18A	Invelitoare din placi din policarbonat	m2	3,0000
		TOTAL Capitolul 6. Lucrari diverse		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.