


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primăria satului Nișcani**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria satului Nișcani**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Strada Livezilor km.00+510 b=4.5m | | | | |
| 1 | DH02B K- 2 | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 22,950 |
| 2 | TsC17C | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III | 100 m | 0,320 |
| 3 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor | 100m2 | 22,950 |
| 4 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 22,950 |
| 2. Strada Dragoi sector 230m.l.x4m; 330 m.l.x4,5m | | | | |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,320 |
| 6 | TsC17C | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III | 100 m | 0,290 |
| 7 | DH02B K- 2 | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | 24,050 |
| 8 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,320 |
| 9 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta | t | 57,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|--|-------|--------|
| | | de 5 t la distanta de 4 km | | |
| 10 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 24,050 |

Intocmit: A.Marian 

Verificat: V.Stratan 