

**Casa de cultura sat.Ulmu raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări №

Lucrari de reparatie a acoperisului plat in 2 straturi

(denumirea lucrări)

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	590,000		
2	RpCK42 A	Desfacerea stratului suport mortar de ciment	m2	590,000		
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	590,000		
4	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	590,000		
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Rubemast - primul strat), lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	590,000		
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Linocrom - al doilea strat), lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	590,000		
7	RpCJ20 A	Reparatii de tencuieli exterioare pe plasa metalica de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar ciment marca 100-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, (parapet)	m2	52,500		
8	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	52,500		

1	2	3	4	5	6	7
		(Parapet)				
9	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	52,500		
10	IzF09D	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 200 si 500 mm, (exclusiv rebordurile de zidarie si piesele metalice de protectie)	buc	12,000		
11	IzF08B	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 150 mm	buc	8,000		
12	RpCI22 B	Gafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	87,500		
13	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la parapet pentru evacuarea apelor atmocferice	m	87,500		
14	TRI1AA 08F2	Descarcarea materialelor prin transport pina la 10 m - pe teren, din auto.	t	29,760		
15	TrB05A 1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor, pe distanta de 50 m (1m.l. pe vertiacala = 10 m pe orizontala), ridicarea materialelor de constructie pe acoperis	t	29,760		
16	TrI1AF0 8A1	Incarcarea materialelor - deseuri cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	22,400		
17	TsI51A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,400		

Total:

APROBAT:

L.S.

Investitor